Robe-Veste - Patron de couture #2774

Recommandations sur le tissu: tissus de costume naturels/mixtes.

Vous aurez également besoin de: entoilage thermocollant; tissu de doublure; épaulettes; 6 boutons principaux; 8 boutons pour les fentes sur les manches.

Marges de couture: toutes coutures 1 cm. Marge de couture pour l'ourlet du vêtement et l'ourlet de la manche – 3.0 cm.

Note sur marges pour la couture:
- Si le patron a un contour double, alors les marges de couture sont incluses.
- Les marges de couture ne sont PAS incluses par défaut et doivent être rajoutée lors de la mise en place et de la coupe de votre patron (si celui ci a un contour simple).

Note sur le métrage de tissus nécessaire:
Attention ! La quantité de tissu nécessaire pour votre modèle n'est pas incluse. Il dépendra de la taille du patron sélectionné, la largeur et le design du tissu que vous prévoyez d'utiliser. Avant tout, imprimez votre patron et disposez la largeur du tissus que vous envisagez d'utiliser (généralement de 90 à 150 cm) afin de connaître le métrage de tissus nécessaire. N'oubliez pas de compter les pièces en double et les pièces en symétries.

Coupe:

Note sur le coupe:
Sur les pièces du patron « beam » signifie « droit fil ». Disposez vos pièces en conséquence. Certaines pièces doivent être coupées dans la pliure. Ceci est noté sur le patron de la pièce. Marquer tous les repères et autres signes tels que pinces, plis etc. sur vos tissus.
Lorsque vous assemblez vos pièces, faites attention aux repères, ils doivent coïncider.

Tissu principal:
1. Dos central – 2 pièces
2. Dos latéral – 2 pièces
3. Dos inférieur gauche – 1 pièce
4. Dos inférieur droit – 1 pièce
5. Devant latéral droit – 1 pièce

6. Devant central droit – 1 pièce
7. Devant central gauche – 1 pièce
8. Devant latéral gauche – 1 pièce
9. Devant inférieur gauche – 1 pièce
10. Inférieur col - 1 pièce
11. Col supérieur – 1 pièce
12. Parementure devant centrale – 2 pièces
13. Parementure d'encolure dos – 1 pièce
14. Manche supérieure – 2 pièces
15. Manche inférieure – 2 pièces

Tissu de doublure:
1. Dos central – 2 pièces
2. Dos latéral – 2 pièces
3. Devant central gauche – 2 pièces
4. Devant latéral gauche – 2 pièces
5. Manche supérieure – 2 pièces
6. Manche inférieure – 2 pièces

Attention! Le devant et le dos de la doublure sont découpés selon les pièces du patron du tissu principal, à l'exception des zones de la parementure devant milieu et de la parementure encolure dos.

Entoilage thermocollant:
1. Devant central gauche – 2 pièces
2. Parementure devant centrale – 2 pièces
3. Parementure d'encolure dos – 1 pièce
4. Col supérieur - 1 pièce

INSTRUCTIONS:

1. Appliquer un entoilage thermocollant. Appliquez un entoilage thermocollant sur le devant le long du pli du revers,sa largeur doit être égale 1 cm (entoilage thermocollant).

2. Coudre la couture centrale du dos, repasser la couture à part. Coudre les coutures princesse sur le dos (coudre le dos central au dos latéral), écarter la couture.

3. Coudre le dos inférieur gauche au dos inférieur droit, repasser la couture, surjeter. Réaliser et bâtir des plis sur le dos inférieur. Coudre le dos supérieur au dos inférieur, repasser les surplus de couture vers le haut, surjeter.

4. Coudre la couture princesse droite sur le devant (coudre le devant latéral sur le devant central), écarter la couture.

5. Coudre la couture princesse gauche sur le devant gauche (coudre le devant latéral sur le devant central), presser la couture pour l'écarter. Réaliser et bâtir des plis sur le devant inférieur gauche. Coudre le devant supérieur au devant inférieur, repasser les surplus de couture vers le haut, surjeter.

6. Coudre et repasser la couture ouverte épaule et lateraux bords.

7. Épinglez le col supérieur au col inférieur et cousez les coins et le bord extérieur. Commencez et arrêtez de coudre exactement à la ligne marquée de la couture entre le col et le vêtement. Couper les coins, couper dans la marge de couture près de la marque. Tourner le col à l'endroit, redresser et repasser.

8. Coudre les côtés de la parementure encolure dos et des parementures centrales devant, repasser la couture à part. Placer les parementures centrales devant sur le devant, endroit contre endroit, épingler ensemble et coudre le long du bord devant central. Coudre vers le haut jusqu'à l'encoche marquant la fin de la couture du col. Couper les coins. Surpiquer le surplus de couture le long du bord central devant:sur la parementure centrale le long de la fermeture, et sur le devant le long de la partie repliée. Placer la ligne de point à 0,2 cm de la couture. Tourner les parementures devant centrales à l'endroit, redresser les coutures.

9. Coudre le col inférieur dans l'encolure du vêtement, coudre le col supérieur dans le bord encolure de la parementure encolure dos et dans le bord encolure de la parementure milieu devant
. Repassez les surplus de couture de la couture du col et cousez-les ensemble près de la couture.

10. Coudre la couture du coude sur la manche, repasser pour ouvrir la couture et les coins de la fente sur la manche inférieure et la manche supérieure. Repassez la couture du coude sur la manche, coupez dans les marges de couture et repassez la fente. Coudre un point de fixation oblique le long de la fente de la manche. Repassez l'ourlet de la manche. Coudre et repasser la couture ouverte couture de la manche devant. Coudre les manches dans les emmanchures en faisant correspondre les marquages, ajuster le tissu sur la tête de manche. Coudre épaulettes.

11. Coudre les coutures sur la doublure et coudre les manches. Surjeter bord inférieur. Coudre la doublure sur les bords intérieurs des parementures centrales devant et sur la parementure dos de l'encolure (la doublure atteint la couture de la partie inférieure). Coudre la doublure à l'ourlet de la manche. Tourner la veste à l'endroit. Coudre à la main le bord inférieur de la doublure à la marge de couture de la couture de la partie inférieure.

12. Marge de couture le long de l'ourlet surjeter, repasser sur l'envers et surpiquer.

13. Faire des boutonnières sur le devant droit, coudre les boutons sur le devant gauche. Coudre les boutons sur les fentes des manches.

DESSIN TECHNIQUE: