

Abito-Giacca - Cartamodello #2774

RACCOMANDAZIONI SUL TESSUTO: tessuti per completi naturali/misti.

AVRÀ ANCHE BISOGNO DI: interfodere termoadesivo; tessuto di fodera; spalline; 6 bottoni principali; 8 bottoni per le aperture delle maniche.

MARGINI DI CUCITURA: tutte le cuciture 1 cm. Margine di cucitura per l'orlo del capo e per l'orlo della manica - 3.0 cm.

Nota su margini di cucitura:

- Se il cartamodello ha un doppio contorno, i margini di cucitura sono inclusi. Sono 1 cm se non diversamente specificato.
- Se il cartamodello ha un contorno singolo, i margini di cucitura **NON** sono inclusi e devono essere aggiunti durante la disposizione e il taglio dei dettagli.

Nota sulla lunghezza del tessuto:

Attenzione! La quantità di tessuto necessario per il vostro cartamodello non è incluso. Esso dipenderà dalla taglia selezionata per il cartamodello, la larghezza e il design del tessuto che si intende utilizzare. In primo luogo, si prega di stampare tutti i modelli e si prega di metterli alla larghezza del tessuto che si intende utilizzare (di solito da 90 a 150 cm). Misurate la quantità di tessuto che sarà necessario. Non dimenticate di contare modelli che devono essere tagliati più volte ed i modelli che sono tagliati sulla piega.



TAGLIO:

Nota sul taglio:

Sui cartamodelli, "beam" significa drittofilo. Disponi i Suoi cartamodelli di conseguenza. Alcuni pezzi verranno tagliati sulla piega. Questo è annotato sul cartamodello. Si prega di segnare tutte le tacche e altre caratteristiche di design come pieghe ecc. sui cartamodelli del tessuto.

When sewing the garment, pay attention to notches, they must coincide.

Tessuto principale:

1. Dietro centrale - 2 pezzi
2. Dietro laterale - 2 pezzi
3. Dietro inferiore sinistra - 1 pezzo
4. Dietro inferiore destro - 1 pezzo
5. Davanti laterale destro - 1 pezzo

6. Davanti centrale destro - 1 pezzo
7. Davanti centrale sinistra - 1 pezzo
8. Davanti laterale sinistra - 1 pezzo
9. Davanti inferiore sinistra - 1 pezzo
10. Inferiore colletto - 1 pezzo
11. Colletto superiore - 1 pezzo
12. Paramontura davanti centrale - 2 pezzi
13. Paramontura dello scollo dietro - 1 pezzo
14. Manica superiore - 2 pezzi
15. Manica inferiore - 2 pezzi

Tessuto di fodera:

1. Dietro centrale - 2 pezzi
2. Dietro laterale - 2 pezzi
3. Davanti centrale sinistra - 2 pezzi
4. Davanti laterale sinistra - 2 pezzi
5. Manica superiore - 2 pezzi
6. Manica inferiore - 2 pezzi

ATTENZIONE! Il davanti e il dietro in fodera vengono tagliati utilizzando i blocchi del cartamodello per il tessuto principale, con l'eccezione delle aree della paramontura del davanti centrale e della paramontura dello scollo del dietro.

Interfodera termoadesiva:

1. Davanti centrale sinistra - 2 pezzi
2. Paramontura davanti centrale - 2 pezzi
3. Paramontura dello scollo dietro - 1 pezzo
4. Colletto superiore - 1 pezzo

ISTRUZIONI:

1. Applicare l'intreccio termoadesivo. Applicare l'intreccio termoadesivo sul davanti lungo la piega del risvolto, la cui larghezza deve essere pari a 1 cm (interfodera termoadesiva).
2. Cucire la cucitura centrale del dietro, stirare aperti i margini di cucitura. Cucire le cuciture a principessa sul dietro (cucire il dietro centrale al dietro laterale), stirare la cucitura aperta.
3. Cucire il dietro inferiore sinistro al dietro inferiore destro, stirare la cucitura, sorfilare. Realizzare e imbastire le pieghe sul dietro inferiore. Cucire il dietro superiore al dietro inferiore, stirare i margini di cucitura verso l'alto, sorfilare.
4. Cucire la cucitura a principessa destra sul davanti (cucire il davanti laterale al davanti centrale), stirare la cucitura aperta.

5. Cucire la cucitura a principessa sul davanti sinistro (cucire il davanti laterale al davanti centrale), stirare la cucitura aperta. Fare e imbastire le pieghe sul davanti inferiore sinistro. Cucire il davanti superiore al davanti inferiore, stirare i margini di cucitura verso l'alto, sorfilare.
6. Cucire e stirare aperto spalle e laterali bordi.
7. Appuntare il colletto superiore al colletto inferiore e cucire gli angoli e il bordo esterno. Iniziare e terminare la cucitura esattamente alla linea marcata della cucitura tra il collo e il capo. Tagliare via gli angoli, incidere il margine di cucitura vicino alla marca. Girare il colletto al diritto, raddrizzare e stirare.
8. Cucire le cuciture laterali della paramontura dello scollo del dietro e delle paramonture centrali del davanti, stirare la cucitura aperta. Posizionare i paramontura del davanti centrale sul davanti, con i diritti uno contro l'altro, appuntare insieme e cucire lungo il bordo centrale davanti. Cucire verso l'alto fino alla tacca che indica la fine della cucitura del colletto. Tagliare via gli angoli. Impunturare il margine di cucitura lungo il bordo davanti centrale: sulla paramontura del davanti centrale lungo la chiusura, e sul davanti lungo la parte che viene ripiegata via. Posizionare la linea di cucitura a 0,2 cm dalla cucitura. Girare le paramonture dei davanti centrali al diritto, raddrizzare le cuciture.
9. Cucire il colletto inferiore nello scollo del capo, cucire il colletto superiore nel bordo dello scollo della paramontura dello scollo del dietro e nel bordo dello scollo della paramontura centrale del davanti. Stirare aperti i margini di cucitura della cucitura del colletto e imbastirli insieme vicino alle cuciture.
10. Cucire la cucitura del gomito sulla manica, stirare aperta la cucitura e gli angoli dell'apertura sulla manica inferiore e sulla manica superiore. Stirare aperti la cucitura del gomito sulla manica, fare un'incisione nei margini di cucitura, e stirare la spacco. Cucire una cucitura di fissaggio inclinata lungo l'apertura della manica. Stirare l'orlo della manica. Cucire e stirare aperto cucitura anteriore della manica. Cucire le maniche negli scalfi facendo coincidere le marcatura, aggiustando la tensione sulla testa della manica. Cucire spalline.
11. Cucire le cuciture sulla fodera e cucire le maniche. Sorfilare bordo inferiore. Cucire la fodera ai bordi interni delle paramonture centrali del davanti e alla paramontura dello scollo del dietro (la fodera arriva fino alla cucitura della parte inferiore). Cucire la fodera al bordo inferiore delle maniche. Rivoltare la giacca sul diritto. Cucire a mano il bordo inferiore della fodera al margine di cucitura della cucitura della parte inferiore.
12. Margine di cucitura lungo l'orlo sorfilare, stirare sul rovescio e impunturare.
13. Fare le asole sul davanti destro, cucire i bottoni sul davanti sinistro. Cucire i bottoni sulle aperture delle maniche.

DISEGNO TECNICO:

