

Рекомендации по выбору ткани: костюмные ткани из натуральных или смешанных волокон.

А также вам необходимо: клеевая прокладка; 4 пуговицы; подкладка.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: все швы 1см.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90см до 150см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется (не забудьте учесть парные и симметричные детали).

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

Раскрой:

Из основной ткани:

1. Центральная часть спинки – 2 детали
2. Боковая часть спинки – 2 детали
3. Центральная часть полочки - 2 детали
4. Боковая часть полочки – 2 детали
5. Подборт – 2 детали
6. Хлястик – 2 детали

Из подкладочной ткани:

1. Центральная часть спинки – 2 детали
2. Боковая часть спинки – 2 детали
3. Подкладка полочки - 2 детали
4. Боковая часть полочки – 2 детали



Детали подкладки кроются по деталям верха (кроме подкладки полочки)

Из клеевой: подборт.

Описание работы:

1. Продублировать клеевой подборт.
2. Стачать рельефные срезы полочки. Швы заутюжить к центру полочки.
3. Сложить хлястик вдоль пополам лицевой стороной внутрь и обтачать длинную и одну короткую стороны. Вывернуть хлястик, подрезая в уголках и приутюжить.
4. Стачать средний срез спинки. Шов заутюжить на левую сторону. Стачать рельефные срезы спинки, вставляя хлястик по разметке. Швы заутюжить к центру спинки.
5. Стачать плечевые и боковые срезы. Швы заутюжить на спинку.
6. Стачать детали подкладки, аналогично деталям верха, оставляя отверстие в левом боковом шве. Притачать подкладку к подбортам. Сложить изделие с подкладкой лицевой стороной внутрь и обтачать по борту, горловине, низу.
7. Обтачать пройму в 2 приема: пройму спинки от плечевого шва до бокового и пройму полочки от плечевого шва до бокового через отверстие в боковом шве. Зашить отверстие.
8. На правой полочке обметать петли, на левой полочке пришить пуговицы.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

