

Kleid Mit Tailenfalte - Schnittmuster #2772

Stoffempfehlungen: Natur-/Mischstoff, geeignet für Kleider.

Sie werden auch brauchen: Klebevlies; 11 Knöpfe.

Nahtzugaben: alle Nahtzugaben - 1.0 cm, nahtzugabe am saum des kleidungsstücks - 3 cm.

Hinweis zur Nahtzugaben:

- Wenn das Muster einen doppelten Rand hat, sind die Nahtzugaben bereits enthalten. Falls nichts anderes angegeben ist, betragen Sie 1 cm.

- Hat das Schnittmuster nur einen Rand, wurden die Nahtzugaben NICHT berücksichtigt. Sie müssen beim Auslegen und den Details des Schnitts hinzugefügt werden.

Hinweis zu die benötigte Stoffmenge:

Achtung! Um die benötigte Stoffmenge zu ermitteln, die Schnittteile ausdrucken, zusammenkleben und auflegen. Dabei sind auch doppelte und asymmetrische Teile zu berücksichtigen.



ZUSCHNEIDEN:

Hinweis zum Zuschnitt:

Ein "Beim" auf den Schnittmustern bedeutet einen geraden Fadenverlauf. Legen Sie Ihre Teile dementsprechend aus. Einige Teile werden an der Kante geschnitten. Sie finden dazu Hinweise im Schnittmuster. Markieren Sie auf Ihrem Stoff alle Kerben und andere Merkmale des Designs des Schnittmusters wie Falten usw.

Achten Sie beim Nähen des Kleidungsstücks darauf, dass die Kerben übereinstimmen.

Hauptstoff:

1. Oberer Rückenteil - 1 Stück am Falz
2. Unterer Rückenteil - 1 Stück am Falz
3. Oberes Vorderteil - 2 Stück
4. Unteres Vorderteil - 2 Stück
5. Ärmel - 2 Stück
6. Leiste - 2 Stück

- 7. Stehkragen - 2 Stück
- 8. Manschette - 2 Stück

Klebevlies:

- 1. Leiste - 2 Stück
- 2. Stehkragen - 1 Stück
- 3. Manschette - 2 Stück

ANLEITUNG:

1. Klebevlies auftragen.
2. Abnäher an den oberen Vorderteilen annähen, den inneren teil nach oben bügeln.
3. Die Seitennähte der oberen Teile des Kleides nähen, die Naht auseinander bügeln, versäubern. Die Seitennähte der unteren Teile des Kleides nähen, die Naht auseinander bügeln, versäubern.
4. Einen Kräuselstich entlang der Oberkante des unteren Vorderteils nähen und Raffungen machen. Einen Kräuselstich entlang der Oberkante des unteren Rückenteils nähen und Raffungen machen. Unterteil an Oberteil nähen, die naht bügeln, versäubern. Machen Sie eine Falte auf dem Oberteil des Kleides und nähen Sie diese von der rechten Seite in die Naht zwischen Unter- und Oberteil ein.
5. Schulternähte nähen, die nahtzugaben nach hinten bügeln und versäubern.
6. Die Leiste der Länge nach halbieren links auf links und bügeln. Die Außenkante der Knopfleiste an die Vorderseite nähen, bügeln Nahtzugaben an knopfleiste. Die Nahtzugabe an der Innenseite der Knopfleiste umlegen und absteppen in Naht.
7. Die Stehkragen rechts auf rechts zusammenstecken und nähen ober. und seitliche Kante. Mit dem Nähen genau an der markierten Nahtlinie zwischen Stehkragen und Kleidungsstück beginnen und aufhören. Das Teil auf rechts drehen, glätten und bügeln. Äußeren Stehkragen in den Halsausschnitt nähen, die offene Kante des inneren Stehkragens nach innen falten und in die Naht steppen.
8. Ärmelnaht nähen, Nähte zum Rückenteil bügeln und versäubern. Die Ärmel entsprechend den Markierungen in die Armausschnitte nähen, versäubern und bügeln.
9. Manschette zu einem Ring nähen, die Naht auseinander bügeln. Manschette längs halbieren links auf links und bügeln. Den äußeren Teil der Manschette an den Ärmel nähen, die Innenseite der Manschette nach innen falten und in die Naht der äußeren Manschette steppen.
10. Nahtzugabe für den Saum versäubern, auf die linke seite bügeln und absteppen.
11. Knopflöcher an der rechten Knopfleiste und am rechten Stehkragen anbringen. Knöpfe entsprechend den

Knopflöchern annähen.

Technische Zeichnung:

