

## Robe Avec Pli À La Taille - Patron de couture #2772

Recommandations sur le tissu: tissu naturel/mixte pour robes.

Vous aurez également besoin de: entoilage thermocollant; 11 boutons.

Marges de couture: toutes les marges de couture - 1.0 cm, marge de couture le long de l'ourlet du vêtement - 3 cm.

### Note sur marges pour la couture:

- Si le patron a un contour double, alors les marges de couture sont incluses.

- Les marges de couture ne sont PAS incluses par défaut et doivent être rajoutée lors de la mise en place et de la coupe de votre patron (si celui ci a un contour simple).

### Note sur le métrage de tissus nécessaire:

Attention ! La quantité de tissu nécessaire pour votre modèle n'est pas incluse. Il dépendra de la taille du patron sélectionné, la largeur et le design du tissu que vous prévoyez d'utiliser. Avant tout, imprimez votre patron et disposez la largeur du tissu que vous envisagez d'utiliser (généralement de 90 à 150 cm) afin de connaître le métrage de tissus nécessaire. N'oubliez pas de compter les pièces en double et les pièces en symétries.



### Coupe:

#### Note sur le coupe:

Sur les pièces du patron « beam » signifie « droit fil ». Disposez vos pièces en conséquence. Certaines pièces doivent être coupées dans la pliure. Ceci est noté sur le patron de la pièce. Marquer tous les repères et autres signes tels que pinces, plis etc. sur vos tissus.

Lorsque vous assemblez vos pièces, faites attention aux repères, ils doivent coïncider.

Tissu principal:

1. Dos supérieur - 1 pièce au pli
2. Dos inférieur - 1 pièce au pli
3. Devant supérieur - 2 pièces
4. Devant inférieur - 2 pièces
5. Manche - 2 pièces
6. Patte - 2 pièces

7. Col montant - 2 pièces
8. Poignet - 2 pièces

Entoilage thermocollant:

1. Patte - 2 pièces
2. Col montant - 1 pièce
3. Poignet - 2 pièces

## **INSTRUCTIONS:**

1. Appliquer un entoilage thermocollant.
2. Coudre les pinces sur les pièces supérieures du devant, repassez la partie intérieure vers le haut.
3. Coudre les coutures latérales des parties supérieures de la robe, repasser la couture à part, surjeter. Coudre les coutures latérales des parties inférieures de la robe, repasser la couture à part, surjeter.
4. Coudre un large point droit le long du bord supérieur du bas du devant et faire des fronces. Coudre un large point droit le long du bord supérieur du bas du dos et faire des fronces. Coudre la partie inférieure à la partie supérieure, repasser la couture, surjeter. Faites un pli sur la partie supérieure de la robe et surpiquez-le dans la couture entre la partie inférieure et la partie supérieure depuis l'endroit.
5. Coudre les coutures des épaules, repasser les surplus de couture vers l'arrière et surjeter.
6. Pliez la patte en deux dans le sens de la longueur envers contre envers et repasser. Coudre le bord extérieur de la patte de boutonnage sur le devant, repasser marges de couture à patte. Retourner sous la marge de couture du côté intérieur de la patte de boutonnage et surpiquer dans la couture.
7. Épingler les cols montants ensemble endroit contre endroit et coudre supér. et lateraux bords. Commencez et arrêtez la couture exactement à la ligne de couture marquée entre le col montant et le vêtement. Retournez la pièce à l'endroit, redresser et repasser. Coudre le col montant extérieur dans l'encolure, replier le bord ouvert du col montant interne et surpiquer dans la couture.
8. Coudre la couture des manches, repassez les coutures vers l'arrière et surjeter. Coudre les manches dans les emmanchures en faisant correspondre les marques, surjeter et repasser.
9. Coudre le poignet dans un anneau, repasser la couture à part. Plier le poignet en deux dans le sens de la longueur envers contre envers et repasser. Cousez la partie extérieure du poignet à la manche, pliez le côté intérieur du poignet et surpiquez dans la couture du poignet extérieur.
10. Marge de couture pour ourlet surjeter, repasser sur l'envers et surpiquer.
11. Réaliser des boutonniers sur la patte de boutonnage droite et sur le col montant droit. Coudre les boutons

selon les boutonnières.

**DESSIN TECHNIQUE:**

