

## Abito Con Piega In Vita - Cartamodello #2772

RACCOMANDAZIONI SUL TESSUTO: tessuti naturali/misti per abiti.

AVRÀ ANCHE BISOGNO DI: interfodere termoadesivo; 11 bottoni.

MARGINI DI CUCITURA: tutti i margini di cucitura - 1.0 cm, margine di cucitura lungo l'orlo del capo - 3 cm.

### Nota su margini di cucitura:

- Se il cartamodello ha un doppio contorno, i margini di cucitura sono inclusi. Sono 1 cm se non diversamente specificato.
- Se il cartamodello ha un contorno singolo, i margini di cucitura NON sono inclusi e devono essere aggiunti durante la disposizione e il taglio dei dettagli.

### Nota sulla lunghezza del tessuto:

Attenzione! La quantità di tessuto necessario per il vostro cartamodello non è incluso. Esso dipenderà dalla taglia selezionata per il cartamodello, la larghezza e il design del tessuto che si intende utilizzare. In primo luogo, si prega di stampare tutti i modelli e si prega di metterli alla larghezza del tessuto che si intende utilizzare (di solito da 90 a 150 cm). Misurate la quantità di tessuto che sarà necessario. Non dimenticate di contare modelli che devono essere tagliati più volte ed i modelli che sono tagliati sulla piega.



### TAGLIO:

#### Nota sul taglio:

Sui cartamodelli, "beam" significa drittofilo. Disponi i Suoi cartamodelli di conseguenza. Alcuni pezzi verranno tagliati sulla piega. Questo è annotato sul cartamodello. Si prega di segnare tutte le tacche e altre caratteristiche di design come pieghe ecc. sui cartamodelli del tessuto.

When sewing the garment, pay attention to notches, they must coincide.

Tessuto principale:

1. Dietro superiore - 1 pezzo con piega
2. Dietro inferiore - 1 pezzo con piega
3. Davanti superiore - 2 pezzi
4. Davanti inferiore - 2 pezzi
5. Manica - 2 pezzi
6. Linguetta - 2 pezzi

7. Collo alto - 2 pezzi
8. Polsino - 2 pezzi

Interfodera termoadesiva:

1. Linguetta - 2 pezzi
2. Collo alto - 1 pezzo
3. Polsino - 2 pezzi

## **ISTRUZIONI:**

1. Applicare l'intreccio termoadesivo.
2. Cucire le pinces sui davanti superiori, stirare le parti inferiori verso l'alto.
3. Cucire le cuciture laterali delle parti superiori del vestito, stirare aperti i margini di cucitura, sorfilare. Cucire le cuciture laterali delle parti inferiori del vestito, stirare aperti i margini di cucitura, sorfilare.
4. Fare un punto di increspatura lungo il bordo superiore del davanti inferiore e fare delle arricciature. Fare un punto di increspatura lungo il bordo superiore del dietro inferiore e fare delle arricciature. Cucire la parte inferiore alla parte superiore, stirare la cucitura, sorfilare. Formare una piega sulla parte superiore del vestito e impunturarla nella cucitura tra la parte inferiore e la parte superiore dal lato diritto.
5. Cucire le cuciture delle spalle, stirare i margini di cucitura verso il dietro e sorfilare.
6. Piegare la linguetta a metà per lungo rovescio contro rovescio e stirare. Cucire il bordo esterno della linguetta al davanti, stirare margini di cucitura a linguetta. Piegare il margine di cucitura del lato interno della linguetta verso l'interno e impunturare nella cucitura di.
7. Appuntare i colli alti insieme diritto contro diritto e cucire superiore e laterali bordi. Iniziare e terminare la cucitura esattamente alla linea marcata della cucitura tra il collo alto e il capo. Rivoltare il pezzo sul diritto, raddrizzare e stirare. Cucire il collo alto esterno nello scollo, piegare verso l'interno il bordo aperto del collo alto interno e impunturare nella cucitura.
8. Cucire la cucitura della manica, stirare le cuciture verso il dietro e sorfilare. Cucire le maniche negli scalfi facendo coincidere le marcatore, sorfilare e stirare.
9. Cucire il polsino ad anello, stirare aperti i margini di cucitura. Piegare il polsino a metà per lungo rovescio contro rovescio e stirare. Cucire il lato esterno del polsino alla manica, piegare verso l'interno il margine di cucitura del polsino interno e impunturare nella cucitura di.
10. Margine di cucitura per l'orlo sorfilare, stirare sul rovescio e impunturare.
11. Fare le asole sulla linguetta destra e sul colletto alto destro. Cucire i bottoni secondo le asole.

**DISEGNO TECNICO:**

