

Kleid Mit Volants - Schnittmuster #2789

Stoffempfehlungen: gut fallende Natur-/Mischstoff, geeignet für Kleider.

Sie werden auch brauchen: Klebevlies; 14 Knöpfe.

Nahtzugaben: Nahtzugabe für den Saum des Kleidungsstücks - 2 cm; andere nähte - 1 cm.

Hinweis zur Nahtzugaben:

- Wenn das Muster einen doppelten Rand hat, sind die Nahtzugaben bereits enthalten. Falls nichts anderes angegeben ist, betragen Sie 1 cm.

- Hat das Schnittmuster nur einen Rand, wurden die Nahtzugaben NICHT berücksichtigt. Sie müssen beim Auslegen und den Details des Schnitts hinzugefügt werden.

Hinweis zu die benötigte Stoffmenge:

Achtung! Um die benötigte Stoffmenge zu ermitteln, die Schnittteile ausdrucken, zusammenkleben und auflegen. Dabei sind auch doppelte und asymmetrische Teile zu berücksichtigen.



ZUSCHNEIDEN:

Hinweis zum Zuschnitt:

Ein "Beim" auf den Schnittmustern bedeutet einen geraden Fadenverlauf. Legen Sie Ihre Teile dementsprechend aus. Einige Teile werden an der Kante geschnitten. Sie finden dazu Hinweise im Schnittmuster. Markieren Sie auf Ihrem Stoff alle Kerben und andere Merkmale des Designs des Schnittmusters wie Falten usw.

Achten Sie beim Nähen des Kleidungsstücks darauf, dass die Kerben übereinstimmen.

Hauptstoff:

1. Mittlerer Rückenteil - 2 Stück
2. Seitlicher Rückenteil - 2 Stück
3. Mittlerer Vorderteil - 2 Stück
4. Seitlicher Vorderteil - 2 Stück
5. Volant - 2 Stück
6. Ärmel - 2 Stück

7. Leiste - 2 Stück
8. Manschette - 2 Stück
9. Kragen - 2 Stück
10. Stehkragen - 2 Stück

Klebevlies:

1. Leiste - 2 Stück
2. Manschette - 2 Stück
3. Kragen - 1 Stück
4. Stehkragen - 1 Stück

ANLEITUNG:

1. Klebevlies auftragen.
2. Hintere Mittelnaht nähen. Nahtzugaben versäubern und die Nahtzugaben nach links bügeln. Die Schulterkanten des hinteren Mittelteils und des vorderen Mittelteils zusammennähen. Nähte versäubern und nach hinten bügeln.
3. Schulternaht der Seitenteile nähen. Versäubern und nach hinten bügeln.
4. Die Außenkante des Volants versäubern, nach innen falten und absteppen. Sie können die Kanten auch mit Schrägband oder dünnem Rollsaum versäubern, in diesem Fall schneiden Sie die Nahtzugabe ab. Einen Kräuselstich entlang der oberen Kante des Volants nähen.
5. Nähen Sie die Wiener Nähte auf Vorder- und Rückseite durchgehend, Nahtzugabe des volants einsetzen. Naht versäubern und zur Mitte hin bügeln.
6. Seitennähte nähen, Nähte zum Rückenteil bügeln und versäubern.
7. Bügeln Sie die Nahtzugabe an Knopfleiste. Die Nahtzugabe an der Innenseite der Knopfleiste umlegen und bügeln. Nahtzugabe nach innen falten und in die Naht der Außenseite absteppen Knopfleisten.
7. Oberen Kragen rechts auf rechts auf unteren Kragen stecken, kragenenden und kragenecken nähen. Nahtzugaben kürzen, den kragen auf rechts drehen, glätten und bügeln. Stehkragen rechts auf rechts zusammenstecken, fertigen Kragen dazwischen stecken, Markierungen anpassen und nähen, dabei die Enden des Stehkragens mitnähen. Drehen Sie den fertigen Kragen auf rechts und bügeln. Kragen in Halsausschnitt nähen.
8. Die Ärmelkanten separat versäubern. Die Ärmelnaht von oben bis zur Schlitzmarkierung nähen. Die Naht auseinander bügeln. Entlang des Schlitzes eine Fixiernäht nähen an 0.2 cm vom Rand. Falten entlang der unteren Ärmelkante machen und heften.

9. Manschetten längs halbieren rechts auf rechts und Seitenkanten nähen. Beginnen und stoppen Sie das Nähen genau an der markierten Linie der Manschettennaht. Das Teil auf rechts drehen, bügeln. Den äußeren Teil der Manschette an den Ärmel nähen, die Innenseite der Manschette nach innen falten und in die Naht der äußeren Manschette steppen manschetten.
10. Ärmel in die Armausschnitte nähen, versäubern und bügeln.
11. Den unteren Rand des Kleidungsstücks versäubern, nach innen falten und absteppen.
12. Knöpfe annähen und knopflöcher machen.

Technische Zeichnung:

