

## Robe À Volants - Patron de couture #2789

Recommandations sur le tissu: bien drapés tissu naturel/mixte pour robes.

Vous aurez également besoin de: entoilage thermocollant; 14 boutons.

Marges de couture: Marge de couture pour l'ourlet du vêtement - 2 cm; autres coutures - 1 cm.

### Note sur marges pour la couture:

- Si le patron a un contour double, alors les marges de couture sont incluses.

- Les marges de couture ne sont PAS incluses par défaut et doivent être rajoutée lors de la mise en place et de la coupe de votre patron (si celui ci a un contour simple).

### Note sur le métrage de tissus nécessaire:

Attention ! La quantité de tissu nécessaire pour votre modèle n'est pas incluse. Il dépendra de la taille du patron sélectionné, la largeur et le design du tissu que vous prévoyez d'utiliser. Avant tout, imprimez votre patron et disposez la largeur du tissu que vous envisagez d'utiliser (généralement de 90 à 150 cm) afin de connaître le métrage de tissus nécessaire. N'oubliez pas de compter les pièces en double et les pièces en symétries.



### Coupe:

#### Note sur le coupe:

Sur les pièces du patron « beam » signifie « droit fil ». Disposez vos pièces en conséquence. Certaines pièces doivent être coupées dans la pliure. Ceci est noté sur le patron de la pièce. Marquer tous les repères et autres signes tels que pinces, plis etc. sur vos tissus.

Lorsque vous assemblez vos pièces, faites attention aux repères, ils doivent coïncider.

Tissu principal:

1. Dos central - 2 pièces
2. Dos latéral - 2 pièces
3. Devant central - 2 pièces
4. Devant latéral - 2 pièces
5. Volant - 2 pièces

6. Manche - 2 pièces
7. Patte - 2 pièces
8. Poignet - 2 pièces
9. Col - 2 pièces
10. Col montant - 2 pièces

Entoilage thermocollant:

1. Patte - 2 pièces
2. Poignet - 2 pièces
3. Col - 1 pièce
4. Col montant - 1 pièce

## **INSTRUCTIONS:**

1. Appliquer un entoilage thermocollant.
2. Coudre la couture centrale du dos. Surjeter les marges de couture et repasser les surplus de couture vers la gauche. Coudre les bords des épaules du milieu dos et du milieu devant. Surjeter les coutures et repasser vers l'arrière.
3. Coudre la couture d'épaule des pièces latérales. Surjeter et repasser vers l'arrière.
4. Surjeter le bord extérieur du volant, pliez à l'intérieur et surpiquer. Vous pouvez également terminer les bords avec du biais ou un ourlet roulé fin, dans ce cas, coupez la marge de couture. Cousez un point droit large le long du bord supérieur du volant.
5. Coudre les coutures princesse devant et dos en continu, insérer le surplus de couture du volant. Surjeter la couture et repasser vers le centre.
6. Coudre les coutures latérales, repassez les coutures vers l'arrière et surjeter.  
. Repasser la marge de couture à patte. Retourner sous la marge de couture du côté intérieur de la patte de boutonnage et repasser. Plier la marge de couture à l'intérieur et surpiquer dans la couture du côté extérieur pattes.
7. Épingler le haut du col au bas du col, endroit contre endroit, coudre les extrémités du col et les coins du col. Découper les surplus de couture, tourner le col à l'endroit, redresser et repasser. Épinglez les cols montants ensemble, endroit contre endroit, placez le col prêt entre eux, ajustez les marques et cousez, cousez les extrémités du col montant en même temps. Tourner le col fini à l'endroit et repasser. Coudre le col dans l'encolure.
8. Surjetez les bords des manches séparément. Coudre la couture des manches du haut jusqu'au repère de la fente. Repasser la couture ouverte. Cousez une ligne de point de fixation le long de la fente à 0.2 cm du bord.

Réalisez et cousez des plis le long du bord inférieur de la manche.

9. Plier les poignets en deux dans le sens de la longueur endroit contre endroit et coudre les bords latéraux. Commencez et arrêtez la couture exactement à la ligne marquée de la couture du poignet. Retournez la pièce à l'endroit, repasser. Cousez la partie extérieure du poignet à la manche, pliez le côté intérieur du poignet et surpiquez dans la couture du poignet extérieur poignets.

10. Coudre les manches dans les emmanchures, surjeter et repasser.

11. Surjeter le bord inférieur du vêtement, plier à l'intérieur et surpiquer.

12. Coudre des boutons et faire des boutonnières.

## **DESSIN TECHNIQUE:**

