

Abito Con Balze - Cartamodello #2789

RACCOMANDAZIONI SUL TESSUTO: ben drappeggianti tessuti naturali/misti per abiti.

AVRÀ ANCHE BISOGNO DI: interfodere termoadesivo; 14 bottoni.

MARGINI DI CUCITURA: Margine di cucitura per l'orlo del capo - 2 cm; altre cuciture - 1 cm.

Nota su margini di cucitura:

- Se il cartamodello ha un doppio contorno, i margini di cucitura sono inclusi. Sono 1 cm se non diversamente specificato.
- Se il cartamodello ha un contorno singolo, i margini di cucitura NON sono inclusi e devono essere aggiunti durante la disposizione e il taglio dei dettagli.

Nota sulla lunghezza del tessuto:

Attenzione! La quantità di tessuto necessario per il vostro cartamodello non è incluso. Esso dipenderà dalla taglia selezionata per il cartamodello, la larghezza e il design del tessuto che si intende utilizzare. In primo luogo, si prega di stampare tutti i modelli e si prega di metterli alla larghezza del tessuto che si intende utilizzare (di solito da 90 a 150 cm). Misurate la quantità di tessuto che sarà necessario. Non dimenticate di contare modelli che devono essere tagliati più volte ed i modelli che sono tagliati sulla piega.



TAGLIO:

Nota sul taglio:

Sui cartamodelli, "beam" significa drittofilo. Disponi i Suoi cartamodelli di conseguenza. Alcuni pezzi verranno tagliati sulla piega. Questo è annotato sul cartamodello. Si prega di segnare tutte le tacche e altre caratteristiche di design come pieghe ecc. sui cartamodelli del tessuto.

When sewing the garment, pay attention to notches, they must coincide.

Tessuto principale:

1. Dietro centrale - 2 pezzi
2. Dietro laterale - 2 pezzi
3. Davanti centrale - 2 pezzi
4. Davanti laterale - 2 pezzi
5. Volant - 2 pezzi
6. Manica - 2 pezzi

7. Linguetta - 2 pezzi
8. Polsino - 2 pezzi
9. Colletto - 2 pezzi
10. Collo alto - 2 pezzi

Interfodera termoadesiva:

1. Linguetta - 2 pezzi
2. Polsino - 2 pezzi
3. Colletto - 1 pezzo
4. Collo alto - 1 pezzo

ISTRUZIONI:

1. Applicare l'intreccio termoadesivo.
2. Cucire la cucitura centrale del dietro. Sorfilare i margini di cucitura e stirare i margini di cucitura verso sinistra. Cucire i bordi delle spalle del dietro centrale e del davanti centrale. Sorfilare le cuciture e stirare verso il dietro.
3. Cucire la cucitura della spalla delle parti laterali. Sorfilare e stirare verso il dietro.
4. Sorfilare il bordo esterno del volante, piegare verso l'interno e impunturare. Può anche rifinire i lati con sbieco o con cucitura a principessa sottile, in questo caso cortare i margini a 0,5 cm. Cucire una cucitura di arricciatura lungo il bordo superiore della balza.
5. Cucire le cuciture a principessa sul davanti e sul dietro in modo continuo, inserendo il margine di cucitura del volante. Sorfilare la cucitura e stirare verso il centro.
6. Cucire le cuciture laterali, stirare le cuciture verso il dietro e sorfilare.

. Stirare il margine di cucitura a linguetta. Piegare il margine di cucitura del lato interno della linguetta verso l'interno e stirare. Piegare il margine di cucitura verso l'interno e impunturare nella cucitura del lato esterno abbonature.
7. Appuntare il colletto superiore al colletto inferiore, dritto contro dritto, cucire le estremità del colletto e il bordo esterno del colletto. Cortare i margini di cucitura, girare il colletto al dritto, raddrizzare e stirare. Appuntare i colli alti insieme, lato dritto contro lato dritto, mettere il collo finito tra di loro, aggiustare le tacche e cucire, cucendo contemporaneamente le estremità del collo alto. Rivoltare il colletto finito sul dritto e stirare. Cucire il colletto nello scollo.
8. Sorfilare separatamente i bordi delle maniche. Cucire la cucitura della manica dall'alto fino alla marcatura per l'apertura. Stirare aperta la cucitura. Fare una cucitura di fissaggio lungo l'apertura a 0.2 cm dal bordo. Realizzare e imbastire le pieghe lungo il bordo inferiore della manica.

9. Piegare i polsini a metà per lungo lato diritto contro lato diritto e cucire i bordi laterali. Iniziare e terminare la cucitura esattamente alla linea marcata della cucitura del polsino. Rivoltare il pezzo sul diritto, stirare. Cucire il lato esterno del polsino alla manica, piegare verso l'interno il margine di cucitura del polsino interno e impunturare nella cucitura del polsino esterno.
10. Cucire le maniche negli scalfi, sorfilare e stirare.
11. Sorfilare il bordo inferiore del capo, piegare verso l'interno e impunturare.
12. Cucire i bottoni e fare le asole.

DISEGNO TECNICO:

