

Blusa Con Mangas De Diseño - Patrón de costura #2622

Recomendaciones sobre la tela: bien drapeadas tejidos naturales/mixtos para blusas.

Usted también necesitará: entretela adhesiva, cremallera invisible.

Márgenes de costura: todos los márgenes de costura - 1 cm, margen de costura a lo largo del dobladillo de la prenda - 2 cm

Nota sobre los márgenes de costura:

- Si el patrón tiene doble contorno los márgenes de costura están incluidos. Son 1 cm, a menos que se especifique lo contrario.
- Si el patrón tiene contorno único, los márgenes de costura no están incluidas y hay que agregar al trazar y cortar detalles.

Nota sobre la longitud de la tela:

¡Atención! La cantidad de tela necesaria para su patrón no está incluida. Dependerá del tamaño del patrón seleccionado, el ancho y el diseño de la tela que se va a utilizar. En primer lugar, imprimir todos los patrones de papel y extienda la anchura de la tela que desea utilizar (generalmente de 90 a 150 cm). Medir cuánta tela se necesita. No olvide tener en cuenta que algunas piezas necesitan ser cortado varias veces y otras piezas se cortan en el pliegue.



Cortando:

Nota de corte:

En el patrón, "la viga" significa derecho de grano. Colocar tus piezas en consecuencia. Algunas piezas se cortará en el pliegue. Esto se observa en la pieza. Marque todas las muescas y otras características de diseño tales como pliegues etc. del patrón sobre la tela.

Al coser la prenda, preste atención a las muescas, ellos deben coincidir.

Tela principal:

1. Espalda - 2 piezas
2. Delantero - 1 pieza en pliegue
3. Manga trasera - 2 piezas
4. Manga central - 2 piezas
5. Manga delantera - 2 piezas
6. Vista del escote delantero - 1 pieza en pliegue
7. Vista del escote trasero - 2 piezas

La entretela adhesiva:

1. Vista del escote delantero - 1 pieza en pliegue
2. Vista del escote trasero - 2 piezas

INSTRUCCIONES:

1. Coser pinzas en el delantero, planchar la parte interna hacia arriba.
2. Coser la manga trasera a la manga central, cortando la manga central en la esquina. Planchar los márgenes de costura hacia la parte trasera de la manga. y rematar. Cosa una puntada recta ancha a lo largo del borde con forma de la manga central entre las marcas y hacer fruncidos. Coser la manga delantera a la manga central, planchar los márgenes de costura hacia la manga delantera y rematar.
3. Rematar los bordes traseros centrales por separado. Coser la costura central trasera desde la marca de la cremallera hasta el dobladillo, planchar la costura aparte. Coser la cremallera.
4. Coser las mangas delanteras al delantero desde la marca hasta la sisa, planchar la costura aparte y rematar. Coser las mangas traseras a la espalda, planchar los márgenes de costura hacia la manga y rematar.
5. Corte o use cinta al bias confeccionada, su ancho debe ser igual a 4 cm y su longitud debe ser igual a la longitud del dobladillo de la manga + 5 cm. Doblar el bias por la mitad a lo largo lado derecho hacia afuera y planchar. Sujeta con alfileres la cinta al bias al borde inferior de la manga desde el lado derecho y coser. Hacer pequeños cortes en los márgenes de costura. Doblar la cinta al bias por el lado revés y respuntar sobre la pieza principal a lo largo de la costura. Planchar la costura.
6. Coser los bordes inferiores de la manga y los bordes laterales con una costura continua, rematar y planchar.
7. Coser la vista delantera y la vista trasera juntas desde la marca hasta el borde inferior. Haga un pequeño corte en el margen de costura cerca de la marca de la cremallera en la parte superior de la espalda, planchar la costura abierta. Rematar el borde exterior vistas. Fijar vista a la prenda lados derechos juntos y coser el escote y las aberturas delanteras. Hacer cortes en los márgenes de costura, recortar las esquinas, girar la vista hacia el revés, enderezar, planchar. Coser la vista a la cinta de la cremallera y a las costuras raglán a mano.
8. Doblar hacia abajo el borde inferior de la prenda 1 cm, planchar, doblar 1 cm y planchar nuevamente, respuntar.

Dibujo técnico:

