

## Camicetta Con Maniche Designer - Cartamodello #2622

**RACCOMANDAZIONI SUL TESSUTO:** ben drappeggianti tessuti naturali/misti adatti a camicette.

**AVRÀ ANCHE BISOGNO DI:** interfodere termoadesivo, cerniera nascosta.

**MARGINI DI CUCITURA:** tutti i margini di cucitura - 1 cm, margine di cucitura lungo l'orlo del capo - 2 cm

### **Nota su margini di cucitura:**

- Se il cartamodello ha un doppio contorno, i margini di cucitura sono inclusi. Sono 1 cm se non diversamente specificato.
- Se il cartamodello ha un contorno singolo, i margini di cucitura **NON** sono inclusi e devono essere aggiunti durante la disposizione e il taglio dei dettagli.

### **Nota sulla lunghezza del tessuto:**

*Attenzione! La quantità di tessuto necessario per il vostro cartamodello non è incluso. Esso dipenderà dalla taglia selezionata per il cartamodello, la larghezza e il design del tessuto che si intende utilizzare. In primo luogo, si prega di stampare tutti i modelli e si prega di metterli alla larghezza del tessuto che si intende utilizzare (di solito da 90 a 150 cm). Misurate la quantità di tessuto che sarà necessario. Non dimenticate di contare modelli che devono essere tagliati più volte ed i modelli che sono tagliati sulla piega.*



## **TAGLIO:**

### **Nota sul taglio:**

*Sui cartamodelli, "beam" significa drittofilo. Disponi i Suoi cartamodelli di conseguenza. Alcuni pezzi verranno tagliati sulla piega. Questo è annotato sul cartamodello. Si prega di segnare tutte le tacche e altre caratteristiche di design come pieghe ecc. sui cartamodelli del tessuto.*

*When sewing the garment, pay attention to notches, they must coincide.*

Tessuto principale:

1. Dietro - 2 pezzi
2. Davanti - 1 pezzo con piega
3. Manica dietro - 2 pezzi
4. Manica centrale - 2 pezzi
5. Manica davanti - 2 pezzi

6. Paramontura dello scollo davanti - 1 pezzo con piega
7. Paramontura dello scollo dietro - 2 pezzi

Interfodera termoadesiva:

1. Paramontura dello scollo davanti - 1 pezzo con piega
2. Paramontura dello scollo dietro - 2 pezzi

## **ISTRUZIONI:**

1. Cucire le pinces sul davanti, stirare le parti interiori verso l'alto.
2. Cucire la manica posteriore alla manica centrale, intagliando la manica centrale nell'angolo. Stirare i margini di cucitura verso la manica posteriore e sorfilare. Cucire una cucitura di arricciatura lungo il bordo sagomato della manica centrale tra le marche e fare delle arricciature. Cucire la manica anteriore alla manica centrale, stirare i margini di cucitura verso la manica anteriore e sorfilare.
3. Sorfilare separatamente i bordi centrali del dietro. Cucire la cucitura centrale del dietro dalla marcatura della cerniera fino al bordo inferiore, stirare aperti i margini di cucitura. Cucire la cerniera.
4. Cucire le maniche del davanti al davanti dalla marca fino allo scallo, stirare aperti i margini di cucitura e sorfilare. Cucire le maniche del dietro al dietro, stirare i margini di cucitura verso la manica e sorfilare.
5. Tagliare (o utilizzare) un nastro sbieco già pronto, la sua larghezza deve essere uguale a 4 cm e la sua lunghezza deve essere pari alla lunghezza dell'orlo della manica + 5 cm. Piegare il nastro sbieco a metà per lungo lato diritto all'esterno e stirare. Appuntare lo sbieco al bordo inferiore della manica dal lato dritto e cucire. Intagliare i margini di cucitura. Piegare il nastro sbieco sul rovescio e impunturare sul pezzo principale lungo la piega. Stirare la cucitura.
6. Cucire i bordi inferiori della manica e i bordi laterali con una cucitura continua, sorfilare e stirare.
7. Cucire la paramontura del davanti e la paramontura del dietro insieme dalla marca fino al bordo inferiore. Intagliare i margini di cucitura vicino alla tacca, stirare aperto. Sorfilare il bordo esterno paramonture. Appuntare la paramontura al capo lato diritto contro lato diritto e cucire il bordo dello scollo e le aperture del davanti. Intagliare i margini di cucitura, tagliare via gli angoli, girare la paramontura sul lato rovescio, raddrizzare, stirare. Cucire la paramontura al nastro della cerniera e alle cuciture raglan a mano.
8. Piegare verso l'interno il bordo inferiore del capo di 1 cm, stirare, ripiegare di 1 cm e stirare di nuovo, impunturare.

**DISEGNO TECNICO:**

