

Weste - Schnittmuster #5954

Stoffempfehlungen: Wollanzugstoffe aus Natur- oder Mischfasern, Kontraststoff für die Besätze.

Sie werden auch brauchen: Futterstoff; Klebevlies; 3 Knöpfe; dekorative Schnalle.

Nahtzugaben: alle Nahtzugaben 1 cm.

Hinweis zur Nahtzugaben:

- Wenn das Muster einen doppelten Rand hat, sind die Nahtzugaben bereits enthalten. Falls nichts anderes angegeben ist, betragen Sie 1 cm.

- Hat das Schnittmuster nur einen Rand, wurden die Nahtzugaben NICHT berücksichtigt. Sie müssen beim Auslegen und den Details des Schnitts hinzugefügt werden.



Hinweis zu die benötigte Stoffmenge:

Achtung! Um die benötigte Stoffmenge zu ermitteln, die Schnittteile ausdrucken, zusammenkleben und auflegen. Dabei sind auch doppelte und asymmetrische Teile zu berücksichtigen.

ZUSCHNEIDEN:

Hinweis zum Zuschnitt:

Ein "Beim" auf den Schnittmustern bedeutet einen geraden Fadenverlauf. Legen Sie Ihre Teile dementsprechend aus. Einige Teile werden an der Kante geschnitten. Sie finden dazu Hinweise im Schnittmuster. Markieren Sie auf Ihrem Stoff alle Kerben und andere Merkmale des Designs des Schnittmusters wie Falten usw.

Achten Sie beim Nähen des Kleidungsstücks darauf, dass die Kerben übereinstimmen.

Hauptstoff:

1. Rückenteil - 2 Stück
2. Vorderteil - 2 Stück
3. Mittelvorderbesatz - 2 Stück
4. Hinteres Halsausschnittbesatz - 1 Stück

Dekostoff:

1. Halbgürtel - 2 Stück
2. Oberer Taschenbeleg - 2 Stück
3. Unterer Taschenbeleg - 4 Stück

Futterstoff:

1. Rückenteil - 2 Stück
2. Vorderteil - 2 Stück
3. Kleines Taschenfutter - 2 Stück
4. Große taschenfutter - 2 Stück

Achtung: die Futterteile für Rücken- und Vorderteil werden ohne Berücksichtigung des hinteren Halsausschnittbelegs und der vorderen Mittelbelege zugeschnitten.

Klebevlies: hinteres halsausschnittbesatz, mittelvorderbesatz, Belege der oberen und unteren Taschen.

ANLEITUNG:

1. Den hinteren Halsausschnittbeleg, die vorderen Mittelbelege und die Taschenbelege mit aufbügelbarer Einlage verstärken.
2. Die Riegelteile längs zur Hälfte rechts auf rechts falten und entlang der langen Kante und einer kurzen Kante verstricken. Ecken wegschneiden, drehen sie das Kleidungsstück mit der rechten Seite nach außen halbgürtel auf die rechte Seite und bügeln.
3. Hintere Mittelnäht nähen, nach links bügeln.
4. Verarbeitung der Taschen. Die Position der unteren Taschen markieren. Den Tascheneingriff mit einem Verstärkungsband stabilisieren. Die Besätze der Taschen zur Hälfte falten links auf links und bügeln. Markieren Sie die Nahtlinie auf dem Besatz der Tasche parallel zur Faltlinie des Besatzes. Am Vorderteil Hilfslinien parallel zum Tascheneingriff zum Annähen der Taschenbelege markieren. Nähen Besätze zu Vorderteil. Beenden Sie das Nähen an den Führungslinien, die Sie in der Nähe der Taschen markiert haben. Überprüfen Sie die Genauigkeit des Nähens der Besätze auf der linken Seite (Die Stichlinien sollten parallel sein). Schneiden Sie die Taschenöffnung. Schneiden Sie 1-1,5 cm vom Ende der Taschenöffnung entfernt diagonal zum Nahtende ein. Die Belege durch die entstandene Öffnung auf die linke Seite wenden, Kanten begradigen, passen Sie die Enden der Besätze so an, dass die gepressten Faltlinien der Besätze aufeinander treffen. Nähen Sie in der Nähe der Ecken doppelte Rückstichlinien, um die Enden der Taschen zu fixieren. Das große Taschenfutter an den oberen Taschenbeleg nähen. Das kleine Taschenfutter in die Ansatznaht des unteren Belegs einnähen, das Taschenfutter zurückschneiden und zusammennähen.

Die obere Tasche wie die unteren Taschen verarbeiten, jedoch ohne Taschenfutter. Ein Rechteck zuschneiden, dessen Länge der Länge des Belegs entspricht und das 3,5 cm breit ist. Rundherum versäubern, von der linken Seite auf die Tasche legen und in den Ansatznähten der Belege feststeppen.

5. Die Schulter- und Seitennähte nähen, dabei die Riegel mitfassen. Bügeln.
6. Die Schulterkanten der vorderen Mittelbesätze und des hinteren Halsausschnittbesatzes zusammennähen,

die Naht auseinander bügeln. Nähen Sie Teile des Futters auf die gleiche Weise zusammen, wie Sie Teile aus dem Hauptstoff genäht haben, eine Öffnung hinterlassen in der linken Seitennaht. Das Futter an die vorderen Mittelbesätze nähen und an den hinteren Besatz nähen.

7. Die vorderen Mittelbesätze auf das Kleidungsstück stecken rechts auf rechts und nähen der vorderen Mittelbesätze, Halsausschnitt und Unterkante. In Kurven einclipsen, Ecken wegschneiden. Drehen Sie das Kleidungsstück mit der rechten Seite nach außen.

8. Den Armausschnitt in zwei Schritten verstürzen: zuerst den hinteren Armausschnitt von der Schulternaht bis zur Seitennaht, dann den vorderen Armausschnitt von der Schulternaht bis zur Seitennaht durch die Öffnung in der Seitennaht. Die Öffnung zunähen.

9. Knopflöcher am rechten Vorderteil machen, knöpfe am linken vorderteil annähen. Den rechten Riegel durch den Schlitz des Verschlusses ziehen, die Länge anpassen und feststeppen.

Technische Zeichnung:

