

Chaleco - Patrón de costura #5954

Recomendaciones sobre la tela: tejidos de sastrería de lana de fibras naturales o mezcladas, tejido de contraste para los acabados.

Usted también necesitará: fabrica de forro; entretela adhesiva; 3 botones; hebilla decorativa.

Márgenes de costura: todos los márgenes de costura 1 cm.

Nota sobre los márgenes de costura:

- Si el patrón tiene doble contorno los márgenes de costura están incluidos. Son 1 cm, a menos que se especifique lo contrario.
- Si el patrón tiene contorno único, los márgenes de costura no están incluidas y hay que agregar al trazar y cortar detalles.



Nota sobre la longitud de la tela:

¡ Atención! La cantidad de tela necesaria para su patrón no está incluida. Dependerá del tamaño del patrón seleccionado, el ancho y el diseño de la tela que se va a utilizar. En primer lugar, imprimir todos los patrones de papel y extienda la anchura de la tela que desea utilizar (generalmente de 90 a 150 cm). Medir cuánta tela se necesita. No olvide tener en cuenta que algunas piezas necesita ser cortado varias veces y otras piezas se cortan en el pliegue.

Cortando:

Nota de corte:

En el patrón, "la viga" significa derecho de grano. Colocar tus piezas en consecuencia. Algunas piezas se cortará en el pliegue. Esto se observa en la pieza. Marque todas las muescas y otras características de diseño tales como pliegues etc. del patrón sobre la tela.

Al coser la prenda, preste atención a las muescas, ellos deben coincidir.

Tela principal:

1. Espalda - 2 piezas
2. Delantero - 2 piezas
3. Vista frontal central - 2 piezas
4. Vista del escote trasero - 1 pieza

Tela decorativa:

1. Tirante - 2 piezas
2. Vista del bolsillo superior - 2 piezas

3. Vista del bolsillo inferior - 4 piezas

Tela de forro:

1. Espalda - 2 piezas
2. Delantero - 2 piezas
3. Forro pequeño del bolsillo - 2 piezas
4. Grande forro de bolsillo - 2 piezas

Atención: las piezas del forro de la espalda y del delantero se cortan sin incluir las vistas del escote de la espalda ni las vistas centrales del delantero.

La entretela adhesiva: vista del escote trasero, vista frontal central, vistas de los bolsillos superior e inferior.

INSTRUCCIONES:

1. Aplicar entretela termoadhesiva a la vista del escote de la espalda, las vistas centrales del delantero y las vistas de los bolsillos.
2. Doblar las piezas de la trabilla por la mitad a lo largo, derecho con derecho, y coser el borde largo y uno de los bordes cortos. Recortar las esquinas, voltear la prenda del derecho hacia afuera tirante hacia el lado derecho y planchar.
3. Coser la costura trasera central, planchar los márgenes de costura hacia la izquierda.
4. Confección de los bolsillos. Marcar la posición de los bolsillos inferiores. Reforzar la abertura del bolsillo con una cinta de refuerzo. Doblar las vistas de los bolsillos por la mitad por el revés y planchar. Marque la línea de puntada en la vista del bolsillo, paralela a la línea de doblez del la vista. Marcar en el delantero líneas auxiliares paralelas a la abertura del bolsillo para coser las vistas del bolsillo. Coser vistas a delantero. Termine de coser en las líneas de guía que marcó cerca de los bolsillos. Compruebe la precisión de coser las vistas en el revés (las líneas de puntada deben ser paralelas). Cortar la abertura del bolsillo. Couper en diagonale vers la fin de la couture à 1-1,5 cm de l'extrémité de l'ouverture de la poche. Volver las vistas hacia el revés a través de la abertura resultante, enderezar los bordes, ajuste los extremos de las vistas de modo que las líneas de pliegue prensadas de las vistas se encuentren entre sí. Cosa líneas de respunpear doble cerca de las esquinas para fijar los extremos de los bolsillos. Coser el forro grande del bolsillo a la vista superior del bolsillo. Coser el forro pequeño del bolsillo en la costura de unión de la vista inferior, recortar y coser el forro del bolsillo.

Confeccionar el bolsillo superior de la misma manera que los bolsillos inferiores, excepto el forro. Cortar un rectángulo de largo igual al de la vista y de 3,5 cm de ancho. Sobrehilar todo el contorno, colocarlo en el revés del bolsillo y respunpearlo sobre las costuras de unión de las vistas.

5. Coser las costuras de los hombros y las costuras laterales, insertando las trabillas. Planchar.

6. Coser los bordes de los hombros de las vistas delanteras centrales y la vista de la espalda del escote, planchar la costura aparte. Cosa las piezas del forro de la misma manera que ha cosido las piezas de la tela principal, dejando una abertura en la costura del lado izquierdo. Coser el forro a las vistas centrales delanteras y a la vista trasera.
7. Fijar vistas frontales centrales en la prenda lados derechos juntos y coser de las vistas frontales centrales, escote y borde inferior. Hacer pequeños cortes en curvas, recortar las esquinas. Voltee la prenda con el lado derecho hacia afuera.
8. Coser la sisa con la vista en dos etapas: primero la sisa de la espalda desde la costura del hombro hasta la costura lateral y luego la sisa del delantero desde la costura del hombro hasta la costura lateral a través de la abertura en la costura lateral. Coser la abertura para cerrarla.
9. Hacer ojales en el delantero derecho, coser los botones en el delantero izquierdo. Pasar la trabilla derecha por la ranura del cierre, ajustar la longitud y pespuntear.

Dibujo técnico:

