

Gilet - Patron de couture #5954

Recommandations sur le tissu: tissus de tailleur en laine à fibres naturelles ou mélangées, tissu contrastant pour les finitions.

Vous aurez également besoin de: tissu de doublure; entoilage thermocollant; 3 boutons; boucle décorative.

Marges de couture: toutes les marges de couture 1 cm.

Note sur marges pour la couture:

- Si le patron a un contour double, alors les marges de couture sont incluses.

- Les marges de couture ne sont PAS incluses par défaut et doivent être rajoutée lors de la mise en place et de la coupe de votre patron (si celui ci a un contour simple).



Note sur le métrage de tissus nécessaire:

Attention ! La quantité de tissu nécessaire pour votre modèle n'est pas incluse. Il dépendra de la taille du patron sélectionné, la largeur et le design du tissu que vous prévoyez d'utiliser. Avant tout, imprimez votre patron et disposez la largeur du tissu que vous envisagez d'utiliser (généralement de 90 à 150 cm) afin de connaître le métrage de tissus nécessaire. N'oubliez pas de compter les pièces en double et les pièces en symétries.

Coupe:

Note sur le coupe:

Sur les pièces du patron « beam » signifie « droit fil ». Disposez vos pièces en conséquence. Certaines pièces doivent être coupées dans la pliure. Ceci est noté sur le patron de la pièce. Marquer tous les repères et autres signes tels que pinces, plis etc. sur vos tissus.

Lorsque vous assemblez vos pièces, faites attention aux repères, ils doivent coïncider.

Tissu principal:

1. Dos - 2 pièces
2. Devant - 2 pièces
3. Parementure devant centrale - 2 pièces
4. Parementure d'encolure dos - 1 pièce

Tissu décoratif:

1. Bretelle - 2 pièces
2. Parementure de la poche supérieure - 2 pièces

3. Parementure de la poche inférieure - 4 pièces

Tissu de doublure:

1. Dos - 2 pièces
2. Devant - 2 pièces
3. Petite doublure de poche - 2 pièces
4. Grande doublure de poche - 2 pièces

Attention: les pièces de doublure du dos et du devant sont coupées sans tenir compte de la parementure de l'encolure dos et des parements milieu devant.

Entoilage thermocollant: parementure d'encolure dos, parementure devant centrale, parementures des poches supérieure et inférieure.

INSTRUCTIONS:

1. Thermocoller la parementure de l'encolure dos, les parements milieu devant et les parementures des poches.
2. Plier les pièces de la patte en deux dans le sens de la longueur, endroit contre endroit, et piquer le long du grand côté et d'un petit côté. Couper les coins, retourner le vêtement à l'endroit bretelle sur le côté droit et repasser.
3. Coudre la couture centrale du dos, repasser les surplus de couture vers la gauche.
4. Confection des poches. Marquer l'emplacement des poches inférieures. Renforcer l'ouverture de la poche avec un ruban de renfort. Pliez les parementures des poches en deux envers contre envers et repasser. Marquez la ligne de point sur la parementure de la poche, parallèlement à la ligne de pliage de la parementure. Tracer sur le devant des lignes de repère parallèles à l'ouverture de la poche pour la couture des parementures de poche. Coudre parementures au devant. Terminez la couture aux lignes de guidage que vous avez marquées près des poches. Vérifier la précision de la couture des parementures sur l'envers (les lignes de points doivent être parallèles). Découper l'ouverture de la poche. Corte en diagonal hacia el final de la costura a 1-1,5 cm del final de la abertura del bolsillo. Retourner les parementures sur l'envers à travers l'ouverture ainsi obtenue, redresser les bords, ajuster les extrémités des parementures de manière à ce que les lignes de pliage pressées des parementures se rencontrent. Coudre une double ligne de point arrière près des coins pour fixer les extrémités des poches. Piquer la grande doublure de poche à la parementure supérieure de la poche. Piquer la petite doublure de poche dans la couture de montage de la parementure inférieure, recouper et assembler la doublure de poche.

Confectionner la poche supérieure de la même manière que les poches inférieures, à l'exception de la doublure. Couper un rectangle d'une longueur égale à celle de la parementure et d'une largeur de 3,5 cm. Surfiler tout le contour, le placer sur l'envers de la poche et le surpiquer dans les coutures de montage des

parementures.

5. Piquer les coutures d'épaule et les coutures latérales en insérant les pattes. Repasser.

6. Coudre les bords des épaules des parementures devant centrales et de la parementure encolure dos, repasser la couture à part. Cousez ensemble les pièces de la doublure de la même manière que vous avez cousu les pièces du tissu principal, laissant une ouverture dans la couture côté gauche. Coudre la doublure sur les parementures centrales devant et sur la parementure dos.

7. Épingler les parementures centrales du devant sur le vêtement endroit contre endroit et coudre des parementures milieu devant, encolure et bord inférieur. Faire de petites coupes dans les courbes, couper les coins. Retourner le vêtement à l'endroit.

8. Assembler l'emmanchure avec la parementure en deux étapes: d'abord l'emmanchure dos de la couture d'épaule à la couture latérale, puis l'emmanchure devant de la couture d'épaule à la couture latérale en passant par l'ouverture dans la couture latérale. Coudre l'ouverture pour la fermer.

9. Faire des boutonnieres sur le devant droit, coudre les boutons sur le devant gauche. Passer la patte droite dans la fente du fermoir, ajuster la longueur et surpiquer.

DESSIN TECHNIQUE:

