

Gilè - Cartamodello #5954

RACCOMANDAZIONI SUL TESSUTO: tessuti di lana per abiti sartoriali in fibre naturali o miste, tessuto a contrasto per le rifiniture.

AVRÀ ANCHE BISOGNO DI: tessuto di fodera; interfodere termoadesivo; 3 bottoni; fibbia decorativa.

MARGINI DI CUCITURA: tutti i margini di cucitura 1 cm.

Nota su margini di cucitura:

- Se il cartamodello ha un doppio contorno, i margini di cucitura sono inclusi. Sono 1 cm se non diversamente specificato.

- Se il cartamodello ha un contorno singolo, i margini di cucitura

NON sono inclusi e devono essere aggiunti durante la disposizione e il taglio dei dettagli.



Nota sulla lunghezza del tessuto:

Attenzione! La quantità di tessuto necessario per il vostro cartamodello non è incluso. Esso dipenderà dalla taglia selezionata per il cartamodello, la larghezza e il design del tessuto che si intende utilizzare. In primo luogo, si prega di stampare tutti i modelli e si prega di metterli alla larghezza del tessuto che si intende utilizzare (di solito da 90 a 150 cm). Misurate la quantità di tessuto che sarà necessario. Non dimenticate di contare modelli che devono essere tagliati più volte ed i modelli che sono tagliati sulla piega.

TAGLIO:

Nota sul taglio:

Sui cartamodelli, "beam" significa drittofilo. Disponi i Suoi cartamodelli di conseguenza. Alcuni pezzi verranno tagliati sulla piega. Questo è annotato sul cartamodello. Si prega di segnare tutte le tacche e altre caratteristiche di design come pieghe ecc. sui cartamodelli del tessuto.

When sewing the garment, pay attention to notches, they must coincide.

Tessuto principale:

1. Dietro - 2 pezzi
2. Davanti - 2 pezzi
3. Paramontura davanti centrale - 2 pezzi
4. Paramontura dello scollo dietro - 1 pezzo

Tessuto decorativo:

1. Linguetta - 2 pezzi
2. Paramontura della tasca superiore - 2 pezzi

3. Paramontura della tasca inferiore - 4 pezzi

Tessuto di fodera:

1. Dietro - 2 pezzi
2. Davanti - 2 pezzi
3. Fodera piccola della tasca - 2 pezzi
4. Grande fodera della tasca - 2 pezzi

ATTENZIONE: i pezzi della fodera del dietro e del davanti vengono tagliati escludendo la paramontura dello scollo dietro e le paramonture centro davanti.

Interfodera termoadesiva: paramontura dello scollo dietro, paramontura davanti centrale, paramonture delle tasche superiore e inferiore.

ISTRUZIONI:

1. Applicare la teletta termoadesiva alla paramontura dello scollo dietro, alle paramonture centro davanti e alle paramonture delle tasche.
2. Piegare i pezzi della linguetta a metà nel senso della lunghezza, diritto contro diritto, e cucire lungo il bordo lungo e uno dei bordi corti. Tagliare via gli angoli, rivoltare linguetta sul lato diritto e stirare.
3. Cucire la cucitura centrale del dietro, stirare i margini di cucitura verso sinistra.
4. Confezione delle tasche. Segnare la posizione delle tasche inferiori. Rinforzare l'apertura della tasca con un nastro di rinforzo. Piegare a metà le paramonture delle tasche rovescio contro rovescio e stirare. Marcare la linea di cucitura sulla paramontura della tasca parallela alla linea di piegatura della paramontura. Tracciare sul davanti linee di riferimento parallele all'apertura della tasca per cucire le paramonture della tasca. Cucire paramonture a davanti. Terminare le cuciture alle linee guida segnate vicino alle tasche. Controllare la precisione della cucitura delle paramonture sul rovescio (le linee di cucitura devono essere parallele). Tagliare l'entrata della tasca. A 1-1,5 cm dalla fine della tasca fare dei tagli obliqui. Rivoltare le paramonture sul rovescio attraverso l'apertura ottenuta, raddrizzare i bordi, aggiustare le estremità delle paramonture in modo che le linee di piega stirate delle paramonture si incontrino. Cucire doppie linee di punto indietro vicino agli angoli per fissare le estremità delle tasche. Cucire la fodera grande della tasca alla paramontura superiore della tasca. Cucire la fodera piccola della tasca nella cucitura di attaccatura della paramontura inferiore, rifilare e cucire la fodera della tasca.

Confezionare la tasca superiore nello stesso modo delle tasche inferiori, ad eccezione della fodera. Tagliare un rettangolo di lunghezza pari a quella della paramontura e largo 3,5 cm. Rifinire tutto il contorno con la tagliacuci, posizionarlo sul rovescio della tasca e impunturarlo lungo le cuciture di attaccatura delle paramonture.

5. Cucire le cuciture delle spalle e quelle laterali, inserendo le linguette. Stirare i margini di cucitura.
6. Cucire i bordi delle spalle delle paramonture centrali del davanti e della paramontura dello scollo del dietro, stirare aperti i margini di cucitura. Cucire insieme i pezzi della fodera nello stesso modo in cui ha cucito i pezzi del tessuto principale, lasciando un'apertura nella cucitura laterale sinistra. Cucire la fodera alle paramonture centrali del davanti e alla paramontura del dietro.
7. Appuntare le paramonture dei davanti centrali sul capo lato diritto contro lato diritto e cucire delle paramonture frontali centrali, scalfo e bordo inferiore. Intagliare le curve, tagliare via gli angoli. Rivoltare il capo sul diritto.
8. Cucire lo scalfo con la paramontura in due passaggi: prima lo scalfo dietro dalla cucitura della spalla alla cucitura laterale, poi lo scalfo davanti dalla cucitura della spalla alla cucitura laterale attraverso l'apertura nella cucitura laterale. Cucire chiusa l'apertura.
9. Fare le asole sul davanti destro, cucire i bottoni sul davanti sinistro. Infilare la linguetta destra nella fessura della chiusura, regolare la lunghezza e impunturare.

DISEGNO TECNICO:

