

Camicetta Con Balze Sulle Maniche - Cartamodello #2778

RACCOMANDAZIONI SUL TESSUTO: tessuti naturali/misti adatti a camicette.

AVRÀ ANCHE BISOGNO DI: interfodere termoadesivo, 7 bottoni.

MARGINI DI CUCITURA: tutte le cuciture 1 cm; margine di cucitura per l'orlo del capo e per l'orlo della manica - 1.5 cm.

Nota su margini di cucitura:

- Se il cartamodello ha un doppio contorno, i margini di cucitura sono inclusi. Sono 1 cm se non diversamente specificato.
- Se il cartamodello ha un contorno singolo, i margini di cucitura **NON** sono inclusi e devono essere aggiunti durante la disposizione e il taglio dei dettagli.

Nota sulla lunghezza del tessuto:

Attenzione! La quantità di tessuto necessario per il vostro cartamodello non è incluso. Esso dipenderà dalla taglia selezionata per il cartamodello, la larghezza e il design del tessuto che si intende utilizzare. In primo luogo, si prega di stampare tutti i modelli e si prega di metterli alla larghezza del tessuto che si intende utilizzare (di solito da 90 a 150 cm). Misurate la quantità di tessuto che sarà necessario. Non dimenticate di contare modelli che devono essere tagliati più volte ed i modelli che sono tagliati sulla piega.



TAGLIO:

Nota sul taglio:

*Sui cartamodelli, "beam" significa drittofilo. Disponi i Suoi cartamodelli di conseguenza. Alcuni pezzi verranno tagliati sulla piega. Questo è annotato sul cartamodello. Si prega di segnare tutte le tacche e altre caratteristiche di design come pieghe ecc. sui cartamodelli del tessuto.
When sewing the garment, pay attention to notches, they must coincide.*

Tessuto principale:

1. Dietro centrale superiore - 2 pezzi
2. Dietro laterale superiore - 2 pezzi
3. Dietro inferiore - 1 pezzo con piega
4. Davanti centrale superiore - 2 pezzi
5. Davanti laterale superiore - 2 pezzi
6. Davanti inferiore - 2 pezzi

7. Linguetta - 2 pezzi
8. Collo alto — 2 pezzi
9. Colletto - 2 pezzi
10. Manica superiore — 2 pezzi
11. Manica inferiore — 2 pezzi

Interfodera termoadesiva:

1. Linguetta - 2 pezzi
2. Collo alto — 1 pezzo
3. Colletto - 1 pezzo

ISTRUZIONI:

1. Applicare l'intreccio termoadesivo.
2. Cucire la cucitura centrale del dietro, stirare i margini di cucitura verso sinistra, sorfilare. Cucire i dietro laterali al dietro centrale, stirare i margini di cucitura verso il centro, sorfilare. Cucire il dietro superiore al dietro inferiore, stirare i margini di cucitura verso l'alto, sorfilare.
3. Cucire i davanti laterali al davanti centrale, stirare i margini di cucitura verso il centro, sorfilare. Cucire il davanti superiore al davanti inferiore, stirare i margini di cucitura verso l'alto, sorfilare.
4. Piegare la linguetta a metà per lungo rovescio contro rovescio e stirare. Cucire il bordo esterno della linguetta al davanti, stirare margini di cucitura a linguetta. Piegare il margine di cucitura del lato interno della linguetta verso l'interno e impunturare nella cucitura di.
5. Cucire le cuciture delle spalle e laterali, stirare i margini di cucitura verso il dietro e sorfilare.
6. Appuntare il colletto superiore al colletto inferiore, dritto contro dritto, cucire le estremità del colletto e il bordo esterno del colletto. Cortare i margini di cucitura, girare il colletto al dritto, raddrizzare e stirare. Appuntare i colli alti insieme, lato dritto contro lato dritto, mettere il collo finito tra di loro, aggiustare le tacche e cucire, cucendo contemporaneamente le estremità del collo alto. Iniziare e terminare la cucitura esattamente alla linea marcata della cucitura tra il collo alto e il capo. Rivoltare il colletto finito sul dritto e stirare. Cucire il collo alto superiore con il collo nello scollo, piegare il bordo non finito del collo alto inferiore e impunturare nella cucitura del collo alto superiore.
7. Cucire la cucitura sulla parte superiore della manica, stirare le cuciture verso il dietro e sorfilare. Cucire la cucitura della manica inferiore, stirare le cuciture verso il dietro e sorfilare. Cucire la manica superiore alla manica inferiore, stirare i margini di cucitura verso l'alto e sorfilare.
8. Cucire le maniche negli scalfi, sorfilare e stirare.
9. Sorfilare l'orlo del capo e l'orlo della manica, stirare sul rovescio e impunturare.

10. Fare le asole sul davanti destro, cucire i bottoni su quella di sinistra. Fare le asole e cucire i bottoni sul collo alto.

DISEGNO TECNICO:

