

## 2777 - Cartamodello #2777

**RACCOMANDAZIONI SUL TESSUTO:** tessuti naturali/misti adatti a camicette.

**AVRÀ ANCHE BISOGNO DI:** interfodere termoadesivo; 11 bottoni.

**MARGINI DI CUCITURA:** Margine di cucitura per l'orlo lungo l'orlo del capo e lungo il bordo superiore della tasca - 2 cm; altre cuciture - 1 cm.

### **Nota su margini di cucitura:**

- Se il cartamodello ha un doppio contorno, i margini di cucitura sono inclusi. Sono 1 cm se non diversamente specificato.
- Se il cartamodello ha un contorno singolo, i margini di cucitura **NON** sono inclusi e devono essere aggiunti durante la disposizione e il taglio dei dettagli.

### **Nota sulla lunghezza del tessuto:**

*Attenzione! La quantità di tessuto necessario per il vostro cartamodello non è incluso. Esso dipenderà dalla taglia selezionata per il cartamodello, la larghezza e il design del tessuto che si intende utilizzare. In primo luogo, si prega di stampare tutti i modelli e si prega di metterli alla larghezza del tessuto che si intende utilizzare (di solito da 90 a 150 cm). Misurate la quantità di tessuto che sarà necessario. Non dimenticate di contare modelli che devono essere tagliati più volte ed i modelli che sono tagliati sulla piega.*



### **TAGLIO:**

#### **Nota sul taglio:**

*Sui cartamodelli, "beam" significa drittofilo. Disponi i Suoi cartamodelli di conseguenza. Alcuni pezzi verranno tagliati sulla piega. Questo è annotato sul cartamodello. Si prega di segnare tutte le tacche e altre caratteristiche di design come pieghe ecc. sui cartamodelli del tessuto.*

*When sewing the garment, pay attention to notches, they must coincide.*

Tessuto principale:

1. Dietro - 1 pezzo con piega
2. Carre dietro - 1 pezzo
3. Davanti - 2 pezzi
4. Carré del davanti - 4 pezzi
5. Manica - 2 pezzi

6. Colletto — 2 pezzi
7. Collo alto - 2 pezzi
8. Polsino - 2 pezzi
9. Linguetta - 2 pezzi
10. Tasca - 2 pezzi

Interfodera termoadesiva:

1. Colletto — 1 pezzo
2. Collo alto - 1 pezzo
3. Polsino - 2 pezzi
4. Linguetta - 2 pezzi

## ISTRUZIONI:

1. Applicare l'intreccio termoadesivo.
2. Cucire le pinces sul dietro, stirare le parti interiori verso il centro. Cucire il carrè al dietro. Sorfilare le cuciture e stirare verso l'alto. Cucire una cucitura decorativa lungo il bordo del carre a 0.5 cm dalla cucitura.
3. Realizzare e imbastire una piega portafoglio sulla tasca. Sorfilare il bordo superiore. Piegare verso l'interno bordo superiore all'interno e impunturare. Piegare verso l'interno all'interno laterali e inferiori margini di cucitura della tasca. Appuntare la tasca sul lato dritto del davanti e impunturare secondo le marcatura.
4. Appuntare i carré davanti a coppie, con i diritti insieme e cucire inferiore bordo sagomato. Intagliare i margini di cucitura, girare le pezzi al dritto e stirare. Fare una cucitura decorativa lungo il bordo inferiore a 0.5 cm dal bordo. Realizzare un'asola. Appuntare il carré sul lato dritto del davanti e imbastire insieme lungo i bordi davanti centrali, dello scalfio e delle spalle.
5. Cucire le cuciture delle spalle e laterali, stirare le cuciture verso il dietro e sorfilare.
6. Piegare la linguetta a metà per lungo rovescio contro rovescio e stirare. Cucire il bordo esterno della linguetta al davanti, stirare margini di cucitura a linguetta. Piegare il margine di cucitura del lato interno della linguetta verso l'interno e impunturare nella cucitura di.
7. Appuntare il colletto superiore al colletto inferiore, dritto contro dritto, cucire le estremità del colletto e il bordo esterno del colletto. Cortare i margini di cucitura, girare il colletto al dritto, raddrizzare e stirare. Appuntare i colli alti insieme, lato dritto contro lato dritto, mettere il collo finito tra di loro, aggiustare le tacche e cucire, cucendo contemporaneamente le estremità del collo alto. Iniziare e terminare la cucitura esattamente alla linea marcata della cucitura tra il collo alto e il capo. Rivoltare il colletto finito sul dritto e stirare. Cucire il collo alto superiore con il collo nello scollo, piegare il bordo non finito del collo alto inferiore e impunturare nella cucitura del collo alto superiore.
8. Sorfilare separatamente i bordi delle maniche. Cucire la cucitura della manica dall'alto fino alla marcatura

per l'apertura. Stirare aperta la cucitura. Fare una cucitura di fissaggio lungo l'apertura. Cucire le maniche negli scalfi, sorfilare e stirare. Realizzare e imbastire le pieghe lungo il bordo inferiore della manica.

9. Piegare i polsini a metà per lungo lato diritto contro lato diritto e cucire i bordi laterali. Iniziare e terminare la cucitura esattamente alla linea marcata della cucitura del polsino. Cortare i margini di cucitura. Rivoltare il pezzo sul diritto, stirare. Cucire il lato esterno del polsino alla manica, piegare verso l'interno il margine di cucitura del polsino interno e impunturare nella cucitura del polsino esterno.

10. Piegare l'orlo all'interno a 1 cm, poi ancora a 1 cm e impunturare.

11. Fare le asole sul davanti destro, cucire i bottoni su quella di sinistra. Fare le asole e cucire i bottoni sui polsini e sul colletto alto. Cucire i bottoni sulle tasche.

## **DISEGNO TECNICO:**

