

Bluse Mit Faltenärmeln - Schnittmuster #2780

Stoffempfehlungen: Für Kleider geeignete Natur-/Mischstoffe mit Elasthan oder Strickstoff mit geringer Dehnbarkeit.

Sie werden auch brauchen: Klebevlies; 1 Knopf.

Nahtzugaben: alle Nähte 1 cm; nahtzugabe für den saum des kleidungsstücks und den saum des ärmels - 2.0 cm.

Hinweis zur Nahtzugaben:

- Wenn das Muster einen doppelten Rand hat, sind die Nahtzugaben bereits enthalten. Falls nichts anderes angegeben ist, betragen Sie 1 cm.

- Hat das Schnittmuster nur einen Rand, wurden die Nahtzugaben NICHT berücksichtigt. Sie müssen beim Auslegen und den Details des Schnitts hinzugefügt werden.

Hinweis zu die benötigte Stoffmenge:

Achtung! Um die benötigte Stoffmenge zu ermitteln, die Schnittteile ausdrucken, zusammenkleben und auflegen. Dabei sind auch doppelte und asymmetrische Teile zu berücksichtigen.



ZUSCHNEIDEN:

Hinweis zum Zuschnitt:

Ein "Beim" auf den Schnittmustern bedeutet einen geraden Fadenverlauf. Legen Sie Ihre Teile dementsprechend aus. Einige Teile werden an der Kante geschnitten. Sie finden dazu Hinweise im Schnittmuster. Markieren Sie auf Ihrem Stoff alle Kerben und andere Merkmale des Designs des Schnittmusters wie Falten usw.

Achten Sie beim Nähen des Kleidungsstücks darauf, dass die Kerben übereinstimmen.

Hauptstoff:

1. Rückenteil - 2 Stück
2. Vorderteil - 1 Stück am Falz
3. Ärmel - 2 Stück
4. Hinteres Halsausschnittbesatz - 2 Stück
5. Vorderes Halsausschnittbesatz - 1 Stück

Klebevlies:

1. Hinteres Halsausschnittbesatz - 2 Stück
2. Vorderes Halsausschnittbesatz - 1 Stück

ANLEITUNG:

1. Klebevlies auftragen.
2. Abnäher am Vorderteil annähen, den inneren teil nach oben bügeln.
3. Die mittleren Hinterkanten separat versäubern. Die hintere Mittelnaht nähen von der Schlitzmarkierung bis zur Unterkante, die Naht auseinander bügeln.
4. Schulternähte und Seitennähte nähen, Nähte zum Rückenteil bügeln und versäubern.
5. Schulternaht am vorderen Halsausschnittbesatz und am hinteren Halsausschnittbesatz nähen, die Naht auseinander bügeln. Den äußeren Rand versäubern. Besätze auf die rechte Seite des Halsausschnitts stecken und Halsausschnitt nähen. In Nahtzugaben einclipsen, Besätze auf die linke Seite falten und bügeln. Den Besatz von Hand an die Schulternähte nähen.
6. Schrägband zuschneiden (oder bereitlegen), dessen Breite gleich sein sollte 2.5 cm und seine Länge soll gleich sein 10 cm für Schlaufenknopfloch. Das Band in der Mitte der Länge nach falten rechte Seiten zusammen und nähen an 0.3 cm von der Falte. Nahtzugaben nah an der Naht wegschneiden, das Band mit der rechten Seite nach außen drehen und den gerollten Teil begradigen. Länge der Schlaufe anpassen. Die Knopfschlaufe zwischen Rückenteil und Besatz einführen, säumen von Hand.
7. Falten machen und heften entlang der ärmelkugel. Ärmelnaht nähen, Nähte zum Rückenteil bügeln und versäubern.
8. Ärmel in die Armausschnitte nähen, passend zu Kerben, versäubern und bügeln.
9. Nahtzugabe für den Saum des Kleidungsstücks und Saum des Ärmels versäubern, auf die linke seite bügeln und absteppen.
10. Einen Knopf annähen.

Technische Zeichnung:

