

Blusa Con Mangas Plisadas - Patrón de costura #2780

Recomendaciones sobre la tela: Tejidos naturales/mixtos con elastano aptos para vestidos o tejido de punto de poca elasticidad.

Usted también necesitará: entretela adhesiva; 1 botón.

Márgenes de costura: todas las costuras 1 cm; margen de costura para el dobladillo de la prenda y el dobladillo de la manga - 2.0 cm.

Nota sobre los márgenes de costura:

- Si el patrón tiene doble contorno los márgenes de costura están incluidos. Son 1 cm, a menos que se especifique lo contrario.

- Si el patrón tiene contorno único, los márgenes de costura no están incluidas y hay que agregar al trazar y cortar detalles.

Nota sobre la longitud de la tela:

¡Atención! La cantidad de tela necesaria para su patrón no está incluida. Dependerá del tamaño del patrón seleccionado, el ancho y el diseño de la tela que se va a utilizar. En primer lugar, imprimir todos los patrones de papel y extienda la anchura de la tela que desea utilizar (generalmente de 90 a 150 cm). Medir cuánta tela se necesita. No olvide tener en cuenta que algunas piezas necesitan ser cortado varias veces y otras piezas se cortan en el pliegue.



Cortando:

Nota de corte:

En el patrón, "la viga" significa derecho de grano. Colocar tus piezas en consecuencia. Algunas piezas se cortará en el pliegue. Esto se observa en la pieza. Marque todas las muescas y otras características de diseño tales como pliegues etc. del patrón sobre la tela.

Al coser la prenda, preste atención a las muescas, ellos deben coincidir.

Tela principal:

1. Espalda - 2 piezas
2. Delantero - 1 pieza en pliegue
3. Manga - 2 piezas
4. Vista del escote trasero - 2 piezas
5. Vista del escote delantero - 1 pieza

La entretela adhesiva:

1. Vista del escote trasero - 2 piezas
2. Vista del escote delantero - 1 pieza

INSTRUCCIONES:

1. Aplicar entretela termoadhesiva en el escote y las sisas.
2. Coser pinzas en el delantero, planchar la parte interna hacia arriba.
3. Rematar los bordes traseros centrales por separado. Coser la costura trasera central desde la marca de hendidura hasta el borde inferior, planchar la costura aparte.
4. Coser las costuras de los hombros y las costuras laterales, planchar las costuras hacia atrás y rematar.
5. Coser la costura del hombro en la vista del escote delantero y en la vista del escote trasero, planchar la costura aparte. Rematar el borde exterior. Sujete con alfileres las vistas en el lado derecho del escote y coser escote. Hacer cortes en los márgenes de costura, doblar las vistas en el revés y planchar. Coser a mano la vista a las costuras de los hombros.
6. Corte (o tome listo) la cinta al bias, su ancho debe ser igual a 2.5 cm y su longitud debe ser igual a 10 cm para ojal de bucle. Doblar la cinta por la mitad a lo largo lados derechos juntos y coser a 0.3 cm desde el pliegue. Cortar los márgenes de costura cerca de la costura, girar la cinta con el lado derecho hacia afuera y enderezar la pieza enrollada. Ajustar la longitud del bucle. Inserte el lazo del botón entre la espalda y la vista, hacer un dobladillo a mano.
7. Hacer y hilvanar pliegues a lo largo de la cabeza de la manga. Coser la costura de la manga, planchar las costuras hacia atrás y rematar.
8. Coser las mangas en las sisas, haciendo coincidir muescas, rematar y planchar.
9. Margen de costura para el dobladillo de la prenda y dobladillo de la manga rematar, planchar sobre el revés y pespuntear.
10. Coser un botón.

Dibujo técnico:

