

## Asymmetrisches Ärmelloses Kleid - Schnittmuster #2782

Stoffempfehlungen: natürliche/gemischte Anzugstoffe.

Sie werden auch brauchen: Klebevlies; unsichtbarer Reißverschluss; 3 Knöpfe.

Nahtzugaben: alle Nähte 1 cm; nahtzugabe für den saum des kleidungsstücks – 2 cm.

### **Hinweis zur Nahtzugaben:**

- Wenn das Muster einen doppelten Rand hat, sind die Nahtzugaben bereits enthalten. Falls nichts anderes angegeben ist, betragen Sie 1 cm.
- Hat das Schnittmuster nur einen Rand, wurden die Nahtzugaben NICHT berücksichtigt. Sie müssen beim Auslegen und den Details des Schnitts hinzugefügt werden.

### **Hinweis zu die benötigte Stoffmenge:**

Achtung! Um die benötigte Stoffmenge zu ermitteln, die Schnitteile ausdrucken, zusammenkleben und auflegen. Dabei sind auch doppelte und asymmetrische Teile zu berücksichtigen.



## **ZUSCHNEIDEN:**

### **Hinweis zum Zuschnitt:**

Ein "Beim" auf den Schnittmustern bedeutet einen geraden Fadenverlauf. Legen Sie Ihre Teile dementsprechend aus. Einige Teile werden an der Kante geschnitten. Sie finden dazu Hinweise im Schnittmuster. Markieren Sie auf Ihrem Stoff alle Kerben und andere Merkmale des Designs des Schnittmusters wie Falten usw.

Achten Sie beim Nähen des Kleidungsstücks darauf, dass die Kerben übereinstimmen.

Hauptstoff:

1. Rückenteil - 2 Stück
2. Rechte Vorderteil - 1 Stück
3. Linke Vorderteil - 1 Stück
4. Rückenbesatz - 2 Stück
5. Vorderer Besatz - 1 Stück
6. Mittelvorderbesatz - 1 Stück

Klebevlies:

1. Rückenbesatz - 2 Stück
2. Vorderer Besatz - 1 Stück
3. Mittelvorderbesatz - 1 Stück

## **ANLEITUNG:**

1. Klebevlies auftragen.
2. Abnäher an Rücken- und Vorderteil nähen, den inneren teil der taillenabnäher zur mitte hin bügeln, den inneren teil der brustabnäher nach oben bügeln.
3. Versäubern mittlere hintere Kanten separat auf jedem Teil. Die hintere Mittelnaht von der Reißverschlussmarkierung bis zur Unterkante nähen, die Naht auseinander bügeln. Reißverschluss einnähen.
4. Den äußeren Rand des Mittelvorderbesatzes versäubern. Rechtes Vorderteil rechts an den mittleren Vorderbesatz stecken, Halsausschnitt, Verschlussecke, längere Kante bis zur Seitennaht nähen. Nahtzugaben in der Nähe der Markierung am Halsausschnitt einschneiden, an den Rundungen einschneiden, die Ecken abschneiden. Das Teil auf rechts drehen, glätten, bügeln.
5. Die Innenkante des linken Vorderteils versäubern. Das rechte Vorderteil auf das linke Vorderteil stecken, entlang der Innenkante und der Unterkante der Tasche nähen. Die Naht bügeln, unterkanten versäubern.
6. Schulternähte und Seitennähte nähen. Nahtzugaben der Schulternähte auseinander bügeln, die Nahtzugaben der Seitennähte nach hinten drücken und versäubern.
7. Schulter- und Seitennähte von Besätzen nähen, die Naht auseinander bügeln. Den äußeren Rand versäubern. Besätze am Kleidungsstück feststecken rechts auf rechts und Halsausschnitt nähen, dabei das Zierteil wegklappen. Armloch in zwei Schritten nähen: zuerst das hintere Armloch und dann das vordere Armloch. In Nahtzugaben einclipsen, besatz wegklappen auf die linke Seite, glätten, bügeln. Von Hand entlang der Seitennähte und des Reißverschlussbandes an das Hauptteil nähen.
8. Unterkante des Kleidungsstücks versäubern, auf die linke Seite bügeln und mit verdeckten Stichen nähen.
9. Knöpfe annähen nach Markierungen.

## **Technische Zeichnung:**

