

Abito/Gilet - Cartamodello #2783

RACCOMANDAZIONI SUL TESSUTO: tessuti naturali/misti con elasthan adatti ad abiti.

AVRÀ ANCHE BISOGNO DI: interfodere termoadesivo; un bottone grande.

MARGINI DI CUCITURA: tutte le cuciture 1 cm; bordo superiore della tasca - 2 cm; margine di cucitura per l'orlo del capo - 3 cm.

Nota su margini di cucitura:

- Se il cartamodello ha un doppio contorno, i margini di cucitura sono inclusi. Sono 1 cm se non diversamente specificato.
- Se il cartamodello ha un contorno singolo, i margini di cucitura **NON** sono inclusi e devono essere aggiunti durante la disposizione e il taglio dei dettagli.

Nota sulla lunghezza del tessuto:

Attenzione! La quantità di tessuto necessario per il vostro cartamodello non è incluso. Esso dipenderà dalla taglia selezionata per il cartamodello, la larghezza e il design del tessuto che si intende utilizzare. In primo luogo, si prega di stampare tutti i modelli e si prega di metterli alla larghezza del tessuto che si intende utilizzare (di solito da 90 a 150 cm). Misurate la quantità di tessuto che sarà necessario. Non dimenticate di contare modelli che devono essere tagliati più volte ed i modelli che sono tagliati sulla piega.



TAGLIO:

Nota sul taglio:

Sui cartamodelli, "beam" significa drittofilo. Disponi i Suoi cartamodelli di conseguenza. Alcuni pezzi verranno tagliati sulla piega. Questo è annotato sul cartamodello. Si prega di segnare tutte le tacche e altre caratteristiche di design come pieghe ecc. sui cartamodelli del tessuto.

When sewing the garment, pay attention to notches, they must coincide.

Attenzione! Le scritte sui cartamodelli sono realizzate dal lato diritto. Si prega di tenerne conto durante il taglio del tessuto: alcune sagome devono essere posizionate sul tessuto con il lato rovescio in alto.

Tessuto principale:

1. Dietro - 2 pezzi
2. Davanti - 1 pezzo

3. Pezzo decorativo davanti - 1 pezzo
4. Tasca - 1 pezzo
5. Pattina - 2 pezzi
6. Colletto - 1 pezzo

Interfodera termoadesiva:

1. Colletto - 1 pezzo
2. Pattina - 1 pezzo

ISTRUZIONI:

1. Applicare l'intreccio termoadesivo a pattina e colletto.
2. Cucire le pinces sul dietro, stirare le parti interiori verso il centro.
3. Cucire la cucitura centrale del dietro. Sorfilare bordi e stirare i margini di cucitura verso sinistra.
4. Appuntare le patte insieme a due a due lato diritto contro lato diritto e cucire i bordi laterali e inferiori. Cortare i margini di cucitura, girare al diritto e stirare. Sorfilare il bordo superiore della tasca, piegare verso l'interno il margine di cucitura e impunturare. Piegare inferiori e laterali margini di cucitura sul rovescio e stirare. Appuntare la tasca sulla pezzo decorativa del davanti secondo la marcatura e impunturare. Appuntare la pattina sul davanti decorativo, con il bordo non cucito della pattina rivolto verso il basso. Impunturare pattina. Piegare pattina verso il basso e impunturare.
5. Sorfilare il bordo superiore e il bordo verticale del pezzo decorativo. Piegare i margini di cucitura verso l'interno e impunturare.
6. Sorfilare il bordo interno del davanti. Piegare verso l'interno il margine di cucitura e impunturare.
7. Appuntare il davanti decorativo sul davanti e cucire una linea di punti di fissaggio verticale lungo la linea segnata, collegando i pezzi.
8. Cucire le cuciture delle spalle, stirare le cuciture verso il dietro e sorfilare.
9. Cucire il colletto ad anello. Stirare aperta la cucitura. Cucire il colletto esterno nello scollo, stirare i margini di cucitura verso il collo. Piegare verso l'interno il margine di cucitura del lato interno del colletto e impunturare nella cucitura del lato esterno.
10. Tagliare (o prendere un nastro già pronto) un nastro sbieco, la cui larghezza deve essere pari a 4 cm e la lunghezza deve essere uguale a quella dello scallo + 4 cm. Piegare il nastro sbieco a metà per lungo lato diritto all'esterno e stirare. Appuntare il nastro sbieco al bordo dello scallo dal lato diritto e cucire. Piegare il nastro sbieco sul rovescio, intagliare i margini di cucitura e impunturare sul pezzo principale lungo la piega. Stirare la cucitura.

11. Cucire le cuciture laterali, stirare le cuciture verso il dietro e sorfilare.
12. Sorfilare il bordo inferiore del vestito, stirare sul rovescio e impunturare.
13. Realizzare un'asola e cucire un bottone.

DISEGNO TECNICO:

