

Jacke Mit Raglanärmeln - Schnittmuster #2784

Stoffempfehlungen: Natur-/Mischstrickstoff mit geringer Dehnbarkeit.

Sie werden auch brauchen: Klebevlies; kleine Raglan-Schulterpolster; trennender Reißverschluss.

Nahtzugaben: alle Nähte 1 cm. Nahtzugabe für den Saum des Kleidungsstücks und den Saum des Ärmels - 3 cm. Nahtzugabe entlang des Ärmelschlitzes - 3 cm.

Hinweis zur Nahtzugaben:

- Wenn das Muster einen doppelten Rand hat, sind die Nahtzugaben bereits enthalten. Falls nichts anderes angegeben ist, betragen Sie 1 cm.

- Hat das Schnittmuster nur einen Rand, wurden die Nahtzugaben NICHT berücksichtigt. Sie müssen beim Auslegen und den Details des Schnitts hinzugefügt werden.

Hinweis zu die benötigte Stoffmenge:

Achtung! Um die benötigte Stoffmenge zu ermitteln, die Schnittteile ausdrucken, zusammenkleben und auflegen. Dabei sind auch doppelte und asymmetrische Teile zu berücksichtigen.



ZUSCHNEIDEN:

Hinweis zum Zuschnitt:

Ein "Beim" auf den Schnittmustern bedeutet einen geraden Fadenverlauf. Legen Sie Ihre Teile dementsprechend aus. Einige Teile werden an der Kante geschnitten. Sie finden dazu Hinweise im Schnittmuster. Markieren Sie auf Ihrem Stoff alle Kerben und andere Merkmale des Designs des Schnittmusters wie Falten usw.

Achten Sie beim Nähen des Kleidungsstücks darauf, dass die Kerben übereinstimmen.

Hauptstoff:

1. Rückenteil - 2 Stück
2. Vorderteil - 2 Stück
3. Hinterer Ärmel - 2 Stück
4. Vorderer Ärmel - 2 Stück
5. Mittelvorderbesatz - 2 Stück
6. Hinteres Halsausschnittbesatz - 2 Stück

Klebevlies:

1. Mittelvorderbesatz - 2 Stück
2. Hinteres Halsausschnittbesatz - 2 Stück

ANLEITUNG:

1. Klebevlies auftragen.
2. Abnäher am Vorderteil annähen, den inneren teil nach oben bügeln.
3. Die hintere Mittelnaht nähen, die Nahtzugaben nach links bügeln, versäubern.
4. Die hinteren Ärmel an die Rückenteile nähen, Nahtzugaben in Richtung Ärmel bügeln, versäubern. Vordere Ärmel an das Vorderteil nähen, Nahtzugaben in Richtung Ärmel bügeln, versäubern.
5. Die oberen Ärmelkanten separat versäubern. Die obere Ärmelnaht vom oberen Rand bis zur Markierung nähen, die Naht auseinander bügeln. Ärmelunterkanten und Seitenkanten durchgehend nähen, Nähte zum Rückenteil bügeln, versäubern. Schulterpolster annähen.
6. Mittelnaht des hinteren Halsausschnittbesatzes nähen, die Naht auseinander bügeln. Schulternähte der vorderen Mittelbesätze nähen und Besätze, die Naht auseinander bügeln. Den äußeren Rand versäubern.
7. Stecken Sie die vorderen Mittelbesätze und den Besatz rechts auf rechts auf das Kleidungsstück und nähen Sie entlang der vorderen Mittelkante, der Stehkragenkante und der Unterkanten, wobei Sie den Reißverschluss zwischen die Teile einfügen.
8. Nahtzugabe für den Saum des Kleidungsstücks und den Ärmelsaum versäubern, auf die linke seite bügeln und mit verdeckten Stichen nähen. Die Nahtzugaben des Ärmelschlitzes mit unsichtbaren Stichen säumen.

Technische Zeichnung:

