

## Chaqueta Con Mangas Raglán - Patrón de costura #2784

Recomendaciones sobre la tela: tejido de punto natural/mixto de poca elasticidad.

Usted también necesitará: entretela adhesiva; pequeños hombreras raglán; cremallera de separación.

Márgenes de costura: todas las costuras 1 cm. Margen de costura para el dobladillo de la prenda y el dobladillo de la manga - 3 cm. Margen de costura a lo largo de la abertura de la manga - 3 cm.

### Nota sobre los márgenes de costura:

- Si el patrón tiene doble contorno los márgenes de costura están incluidos. Son 1 cm, a menos que se especifique lo contrario.
- Si el patrón tiene contorno único, los márgenes de costura no están incluidas y hay que agregar al trazar y cortar detalles.

### Nota sobre la longitud de la tela:

*¡ Atención! La cantidad de tela necesaria para su patrón no está incluida. Dependerá del tamaño del patrón seleccionado, el ancho y el diseño de la tela que se va a utilizar. En primer lugar, imprimir todos los patrones de papel y extienda la anchura de la tela que desea utilizar (generalmente de 90 a 150 cm). Medir cuánta tela se necesita. No olvide tener en cuenta que algunas piezas necesita ser cortado varias veces y otras piezas se cortan en el pliegue.*



### Cortando:

#### Nota de corte:

*En el patrón, "la viga" significa derecho de grano. Colocar tus piezas en consecuencia. Algunas piezas se cortará en el pliegue. Esto se observa en la pieza. Marque todas las muescas y otras características de diseño tales como pliegues etc. del patrón sobre la tela.*

*Al coser la prenda, preste atención a las muescas, ellos deben coincidir.*

Tela principal:

1. Espalda - 2 piezas
2. Delantero - 2 piezas
3. Manga trasera - 2 piezas
4. Manga delantera - 2 piezas
5. Vista frontal central - 2 piezas

## 6. Vista del escote trasero - 2 piezas

La entretela adhesiva:

1. Vista frontal central - 2 piezas
2. Vista del escote trasero - 2 piezas

## **INSTRUCCIONES:**

1. Aplicar entretela termoadhesiva en el escote y las sisas.
2. Coser pinzas en el delantero, planchar la parte interior hacia arriba.
3. Coser la costura trasera central, planchar los márgenes de costura hacia la izquierda, rematar.
4. Coser las mangas traseras a la espalda, planchar los márgenes de costura hacia la manga, rematar. Coser las mangas delanteras al delantero, planchar los márgenes de costura hacia la manga, rematar.
5. Rematar los bordes superiores de las mangas por separado. Coser la costura de la manga superior desde el borde superior hasta la marca, planchar la costura aparte. Coser los bordes inferiores de las mangas y los bordes laterales de forma continua, planchar las costuras hacia atrás, rematar. Coser hombreras.
6. Coser la costura central de la vista del escote trasero, planchar la costura aparte. Coser las costuras de los hombros de las vistas delanteras centrales y vistas, planchar la costura aparte. Rematar el borde exterior.
7. Sujete con alfileres las vistas delanteras centrales y la vista a la prenda, con los lados derechos juntos, y cosa a lo largo del borde delantero central, el borde del cuello alto y los bordes inferiores, insertando la cremallera entre las piezas.
8. Rematar el margen de costura para el dobladillo de la prenda y el dobladillo de la manga, planchar sobre el revés y coser con puntadas ocultas. Doblar los márgenes de costura de la abertura de la manga con puntadas invisibles.

## **Dibujo técnico:**

