

Veste À Manches Raglan - Patron de couture #2784

Recommandations sur le tissu: maille naturelle/mixte de faible élasticité.

Vous aurez également besoin de: entoilage thermocollant; petits épaulettes raglan; fermeture éclair de séparation.

Marges de couture: toutes coutures 1 cm. Marge de couture pour l'ourlet du vêtement et l'ourlet de la manche - 3 cm. Marge de couture le long de la fente de la manche - 3 cm.

Note sur marges pour la couture:

- Si le patron a un contour double, alors les marges de couture sont incluses.

- Les marges de couture ne sont PAS incluses par défaut et doivent être rajoutée lors de la mise en place et de la coupe de votre patron (si celui ci a un contour simple).

Note sur le métrage de tissus nécessaire:

Attention ! La quantité de tissu nécessaire pour votre modèle n'est pas incluse. Il dépendra de la taille du patron sélectionné, la largeur et le design du tissu que vous prévoyez d'utiliser. Avant tout, imprimez votre patron et disposez la largeur du tissu que vous envisagez d'utiliser (généralement de 90 à 150 cm) afin de connaître le métrage de tissus nécessaire. N'oubliez pas de compter les pièces en double et les pièces en symétries.



Coupe:

Note sur le coupe:

Sur les pièces du patron « beam » signifie « droit fil ». Disposez vos pièces en conséquence. Certaines pièces doivent être coupées dans la pliure. Ceci est noté sur le patron de la pièce. Marquer tous les repères et autres signes tels que pinces, plis etc. sur vos tissus.

Lorsque vous assemblez vos pièces, faites attention aux repères, ils doivent coïncider.

Tissu principal:

1. Dos - 2 pièces
2. Devant - 2 pièces
3. Manche dos - 2 pièces
4. Manche devant - 2 pièces
5. Parementure devant centrale - 2 pièces

6. Parementure d'encolure dos - 2 pièces

Entoilage thermocollant:

1. Parementure devant centrale - 2 pièces
2. Parementure d'encolure dos - 2 pièces

INSTRUCTIONS:

1. Appliquer un entoilage thermocollant.
2. Coudre des pinces sur le devant, repassez la partie intérieure vers le haut.
3. Coudre la couture centrale du dos, repasser les surplus de couture vers la gauche, surjeter.
4. Coudre les manches du dos au dos, repasser les surplus de couture vers la manche, surjeter. Coudre les manches devant au devant, repasser les surplus de couture vers la manche, surjeter.
5. Surjetez les bords supérieurs des manches séparément. Cousez la couture supérieure de la manche du bord supérieur jusqu'à la marque, repasser la couture à part. Coudre les bords inférieurs des manches et les bords latéraux en continu, repassez les coutures vers l'arrière, surjeter. Coudre les épaulettes.
6. Coudre la couture centrale de la parementure de l'encolure dos, repasser la couture à part. Coudre les épaules des parementures devant centrales et parementures, repasser la couture à part. Surjeter le bord extérieur.
7. Épinglez les parements du milieu devant et la parementure sur le vêtement, endroit contre endroit, et cousez le long du bord du milieu devant, du bord du col montant et des bords inférieurs, en insérant la fermeture éclair entre les pièces.
8. Surjetez la marge de couture pour l'ourlet du vêtement et l'ourlet de la manche, repasser sur l'envers et coudre avec des points cachés. Ourlez les marges de couture de la fente de la manche avec des points invisibles.

DESSIN TECHNIQUE:

