

## Giacca Con Maniche Raglan - Cartamodello #2784

**RACCOMANDAZIONI SUL TESSUTO:** maglia naturale/mista, elasticità bassa.

**AVRÀ ANCHE BISOGNO DI:** interfodere termoadesivo; piccoli spalline a raglan; cerniera separabile.

**MARGINI DI CUCITURA:** tutte le cuciture 1 cm. Margine di cucitura per l'orlo del capo e per l'orlo della manica - 3 cm. Margine di cucitura lungo lo spacco della manica - 3 cm.

**Nota su margini di cucitura:**

- Se il cartamodello ha un doppio contorno, i margini di cucitura sono inclusi. Sono 1 cm se non diversamente specificato.
- Se il cartamodello ha un contorno singolo, i margini di cucitura **NON** sono inclusi e devono essere aggiunti durante la disposizione e il taglio dei dettagli.

**Nota sulla lunghezza del tessuto:**

Attenzione! La quantità di tessuto necessario per il vostro cartamodello non è incluso. Esso dipenderà dalla taglia selezionata per il cartamodello, la larghezza e il design del tessuto che si intende utilizzare. In primo luogo, si prega di stampare tutti i modelli e si prega di metterli alla larghezza del tessuto che si intende utilizzare (di solito da 90 a 150 cm). Misurate la quantità di tessuto che sarà necessario. Non dimenticate di contare modelli che devono essere tagliati più volte ed i modelli che sono tagliati sulla piega.



**TAGLIO:**

**Nota sul taglio:**

Sui cartamodelli, "beam" significa drittofilo. Disponi i Suoi cartamodelli di conseguenza. Alcuni pezzi verranno tagliati sulla piega. Questo è annotato sul cartamodello. Si prega di segnare tutte le tacche e altre caratteristiche di design come pieghe ecc. sui cartamodelli del tessuto.

When sewing the garment, pay attention to notches, they must coincide.

Tessuto principale:

1. Dietro - 2 pezzi
2. Davanti - 2 pezzi
3. Manica dietro - 2 pezzi
4. Manica davanti - 2 pezzi
5. Paramontura davanti centrale - 2 pezzi

6. Paramontura dello scollo dietro - 2 pezzi

Interfodera termoadesiva:

1. Paramontura davanti centrale - 2 pezzi
2. Paramontura dello scollo dietro - 2 pezzi

## **ISTRUZIONI:**

1. Applicare l'intreccio termoadesivo.
2. Cucire le pinces sul davanti, stirare le parti interiori verso l'alto.
3. Cucire la cucitura centrale del dietro, stirare i margini di cucitura verso sinistra, sorfilare.
4. Cucire le maniche del dietro al dietro, stirare i margini di cucitura verso la manica, sorfilare. Cucire le maniche del davanti al davanti, stirare i margini di cucitura verso la manica, sorfilare.
5. Sorfilare separatamente i bordi superiori delle maniche. Cucire la cucitura superiore della manica dal bordo superiore fino alla marcatura, stirare aperti i margini di cucitura. Cucire in modo continuo i bordi inferiori delle maniche e i bordi laterali, stirare le cuciture verso il dietro, sorfilare. Cucire le spalline.
6. Cucire la cucitura centrale della paramontura dello scollo del dietro, stirare aperti i margini di cucitura. Cucire le cuciture delle spalle delle paramonture centrali del davanti e paramonture, stirare aperti i margini di cucitura. Sorfilare il bordo esterno.
7. Appuntare le parementure davanti centrali e la parementura al capo, dritto contro dritto, e cucire lungo il bordo davanti centrale, il bordo del collo alto e i bordi inferiori, inserendo la cerniera tra i pezzi.
8. Sorfilare il margine di cucitura per l'orlo del capo e l'orlo della manica, stirare sul rovescio e cucire con punti nascosti. Rifinire i margini di cucitura dello spacco della manica con punti invisibili.

## **DISEGNO TECNICO:**

