

## Bluse Mit Zierfront - Schnittmuster #2788

Stoffempfehlungen: weiche Natur/Misch-Jersey mit mittlerer Dehnbarkeit.

Sie werden auch brauchen: gestrickt Klebevlies.

Nahtzugaben: alle Nähte - 1.0 cm; nahtzugabe für den saum des kleidungsstücks und den saum des ärmels - 1.5 cm. Nahtzugabe entlang der Außenkante des dekorativen Vorderteils - 1.5 cm.

### Hinweis zur Nahtzugaben:

- Wenn das Muster einen doppelten Rand hat, sind die Nahtzugaben bereits enthalten. Falls nichts anderes angegeben ist, betragen Sie 1 cm.
- Hat das Schnittmuster nur einen Rand, wurden die Nahtzugaben NICHT berücksichtigt. Sie müssen beim Auslegen und den Details des Schnitts hinzugefügt werden.

### Hinweis zu die benötigte Stoffmenge:

Achtung! Um die benötigte Stoffmenge zu ermitteln, die Schnittteile ausdrucken, zusammenkleben und auflegen. Dabei sind auch doppelte und asymmetrische Teile zu berücksichtigen.



## ZUSCHNEIDEN:

### Hinweis zum Zuschnitt:

Ein "Beim" auf den Schnittmustern bedeutet einen geraden Fadenverlauf. Legen Sie Ihre Teile dementsprechend aus. Einige Teile werden an der Kante geschnitten. Sie finden dazu Hinweise im Schnittmuster. Markieren Sie auf Ihrem Stoff alle Kerben und andere Merkmale des Designs des Schnittmusters wie Falten usw.

Achten Sie beim Nähen des Kleidungsstücks darauf, dass die Kerben übereinstimmen.

Achtung! Schnittmuster haben Markierungen und Texte von der rechten Seite. Berücksichtigen Sie dies beim Zuschneiden des Stoffes - einige Schnittmuster müssen mit der linken Seite nach oben auf den Stoff gelegt werden!

Hauptstoff:

1. Rückenteil - 1 Stück am Falz
2. Vorderteil - 1 Stück am Falz

3. p6349 vorderteil – 1 Stück
4. Ärmel – 2 Stück
5. Hinteres Halsausschnittbesatz – 2 Stück

Klebevlies:

1. Hinteres Halsausschnittbesatz – 1 Stück

## **ANLEITUNG:**

1. Klebevlies auftragen.
2. Die Außen- und Unterkanten des dekorativen Vorderteils versäubern, auf die linke Seite bügeln und absteppen.
3. Einen Kräuselstich entlang der linken Schulterkante des dekorativen Vorderteils nähen und Raffungen machen. Stecken Sie das dekorative Vorderteil mit der rechten Seite nach unten auf die linke Seite des Vorderteils und nähen Sie die obere Kante des nahtlosen Stehkragens. In Nahtzugaben einclipsen, den Ziervorderteil auf die rechte Vorderteilseite falten und zusammen heften p2935. In Zukunft als ein Teil behandeln.
4. Den hinteren Halsausschnittbesatz an das Rückenteil stecken rechts auf rechts und die Oberkante des nahtlosen Stehkragens zunähen, beginnen und beenden Sie das Nähen genau an der Linie der Schulternaht.
5. Schulternähte nähen, dabei das Vorderteil zwischen Besatz und Rückenteil einlegen. Das Teil auf rechts drehen, glätten, bügeln.
6. Seitennähte nähen, Nähte zum Rückenteil bügeln und versäubern.
7. Ärmelnaht nähen, Nähte zum Rückenteil bügeln und versäubern. Ärmel in die Armausschnitte nähen, passend zu Kerben, versäubern und bügeln.
8. Nahtzugabe für den Saum des Kleidungsstücks und Saum des Ärmels versäubern, nach innen falten auf die linke Seite und absteppen.

## **Technische Zeichnung:**

