

## Blusa Con Delantero Decorativo - Patrón de costura #2788

Recomendaciones sobre la tela: suave tela tejida natural/mixta de elasticidad media.

También necesitarás: de punto entretela adhesiva.

Márgenes de costura: todas las costuras - 1.0 cm; margen de costura para dobladillo de prenda y dobladillo de manga - 1.5 cm. Margen de costura a lo largo del borde exterior de la pieza decorativa delantera - 1.5 cm.

### Nota sobre los márgenes de costura:

- Si el patrón tiene doble contorno los márgenes de costura están incluidos. Son 1 cm, a menos que se especifique lo contrario.
- Si el patrón tiene contorno único, los márgenes de costura no están incluidas y hay que agregar al trazar y cortar detalles.

### Nota sobre la longitud de la tela:

*¡ Atención! La cantidad de tela necesaria para su patrón no está incluida. Dependerá del tamaño del patrón seleccionado, el ancho y el diseño de la tela que se va a utilizar. En primer lugar, imprimir todos los patrones de papel y extienda la anchura de la tela que desea utilizar (generalmente de 90 a 150 cm). Medir cuánta tela se necesita. No olvide tener en cuenta que algunas piezas necesita ser cortado varias veces y otras piezas se cortan en el pliegue.*



### Cortando:

#### Nota de corte:

*En el patrón, "la viga" significa derecho de grano. Colocar tus piezas en consecuencia. Algunas piezas se cortará en el pliegue. Esto se observa en la pieza. Marque todas las muescas y otras características de diseño tales como pliegues etc. del patrón sobre la tela.*

*Al coser la prenda, preste atención a las muescas, ellos deben coincidir.*

Atención! los patrones de costura tienen marcas y textos del lado derecho. Tenga esto en cuenta al cortar la tela: algunos de los patrones de costura deben colocarse sobre la tela con el revés hacia arriba!

Tela principal:

1. Espalda - 1 pieza en pliegue
2. Delantero - 1 pieza en pliegue

3. delantero - 1 pieza
4. Manga - 2 piezas
5. Vista del escote trasero - 2 piezas

La entretela adhesiva:

1. Vista del escote trasero - 1 pieza

## **INSTRUCCIONES:**

1. Aplicar entretela termoadhesiva en el escote y las sisas.
2. Rematar los bordes exterior e inferior de la pieza decorativa delantera, planchar sobre el revés y pespuntear.
3. Cosa una puntada recta ancha a lo largo del borde del hombro izquierdo de la pieza delantera decorativa y hacer fruncidos. Sujete con alfileres la pieza decorativa delantera con el lado derecho hacia abajo sobre el lado revés del delantero y cosa el borde superior del cuello alto sin costuras. Hacer cortes en los márgenes de costura, doblar el delantero decorativo hacia el lado derecho del delantero y hilvanar juntos . Tratar como una sola pieza en el futuro.
4. Fijar la vista del escote de la espalda con la espalda lados derechos juntos y coser el borde superior del cuello alto sin costuras, comience y deje de coser exactamente en la línea de la costura del hombro.
5. Coser las costuras de los hombros, insertando el delantero entre la vista y la espalda. Voltear la pieza por el derecho, enderezar, planchar.
6. Coser las costuras laterales, planchar las costuras hacia atrás y rematar.
7. Coser la costura de la manga, planchar las costuras hacia atrás y rematar. Coser las mangas en las sisas, haciendo coincidir muescas, rematar y planchar.
8. Margen de costura para el dobladillo de la prenda y dobladillo de la manga rematar, doblar por dentro por el lado revés y pespuntear.

## **Dibujo técnico:**

