

## Sudadera Con Bolsillo - Patrón de costura #2785

Recomendaciones sobre la tela: grueso tejido de punto natural/mixto de pequeña elasticidad. (tela de pie de página, tejido de lana). De Punto cinta.

Márgenes de costura: todas las costuras 1 cm.

### Nota sobre los márgenes de costura:

- Si el patrón tiene doble contorno los márgenes de costura están incluidos. Son 1 cm, a menos que se especifique lo contrario.
- Si el patrón tiene contorno único, los márgenes de costura no están incluidas y hay que agregar al trazar y cortar detalles.

### Nota sobre la longitud de la tela:

*¡ Atención! La cantidad de tela necesaria para su patrón no está incluida. Dependerá del tamaño del patrón seleccionado, el ancho y el diseño de la tela que se va a utilizar. En primer lugar, imprimir todos los patrones de papel y extienda la anchura de la tela que desea utilizar (generalmente de 90 a 150 cm). Medir cuánta tela se necesita. No olvide tener en cuenta que algunas piezas necesita ser cortado varias veces y otras piezas se cortan en el pliegue.*

### Nota sobre el trabajo con la tela elástica:

*Piezas de tejido de punto se cosen con puntada especial elástico o estrecho zigzag. Margen de costura de dobladillos puede ser cosido con aguja doble para guardar elasticidad. Piezas también se pueden coser con una rematadora (serger). Cuando esta cosiendo, corta los márgenes de costura a 0.6 - 0.8 cm.*

### Cortando:

#### Nota de corte:

*En el patrón, "la viga" significa derecho de grano. Colocar tus piezas en consecuencia. Algunas piezas se cortará en el pliegue. Esto se observa en la pieza. Marque todas las muescas y otras características de diseño tales como pliegues etc. del patrón sobre la tela.*

*Al coser la prenda, preste atención a las muescas, ellos deben coincidir.*

Tela principal:

1. Delantero - 1 pieza en pliegue
2. Delantero lateral - 1 pieza en pliegue
3. Espalda - 1 pieza en pliegue
4. Inserto - 2 piezas



5. Manga delantera – 2 piezas
6. Manga trasera – 2 piezas
7. Bolsillo – 1 pieza

Tela principal 2:

1. Inferior tapeta – 1 pieza en pliegue
2. Puño – 2 piezas
3. Cuello – 1 pieza

## INSTRUCCIONES:

1. Poner bolsillo al delantero lado derecho hacia abajo y coser la abertura del bolsillo desde abajo hasta la línea marcada de la costura del bolsillo. Plegar bolsillo por el lado revés. Cosa las líneas de puntada de cierre a lo largo de la abertura del bolsillo desde arriba hacia abajo hasta la marca de flecha inferior. Cortar el margen de costura en la esquina del delantero lateral. Sujeta el delantero con alfileres al delantero lateral, hacer corresponder bordes. Coser y rematar el borde superior del bolsillo. Coser el delantero lateral al delantero. Rematar las costuras y planchar hacia el centro. Cosa una línea de puntada decorativa a lo largo de la costura princesa desde arriba hacia abajo hasta la marca de flecha superior. Cosa el área del bolsillo sobre la pieza lateral desde la marca inferior hasta la parte inferior. Cosa las puntadas perpendiculares de sujeción cerca de las marcas de flecha.

2. Coser la manga delantera al delantero. Rematar, planchar al delantero y coser una puntada decorativa a 0.5 de la costura. Coser la manga de la espalda a la espalda. Rematar, planchar hacia atrás y coser una puntada decorativa a 0.5 de la costura. Coser la inserción al frente y a la espalda. Rematar los márgenes de costura y planchar hacia el inserto. Coser una puntada decorativa.

3. Coser el cuello en un anillo. Juntar con alfileres por la mitad a lo largo y coser en escote, estirándolo ligeramente cuello. La costura se encuentra cerca de la costura del hombro izquierdo. Rematar y planchar hacia la pieza principal.

Coser costuras laterales y costuras de mangas continuamente. Rematar costuras y planchar hacia atrás.

4. Coser el puño en un anillo. Planchar la costura abierta. Doblar el puño por la mitad a lo largo. Coser el puño al borde inferior de la manga, estirando ligeramente el puño.

5. Coser la tapeta al anillo. Juntar con alfileres por la mitad a lo largo y coser al borde inferior de la prenda, estirando ligeramente la tapeta. La costura se coloca cerca de la costura del lado izquierdo. Rematar.

**Dibujo técnico:**

