

Sweat-Shirt Avec Poche - Patron de couture #2785

Recommandations sur le tissu: épais tissu tricoté naturel/mélangé légèrement extensible (tissu de pied de page, tissu polaire). Tricoté ruban.

Marges de couture: toutes coutures 1 cm.

Note sur marges pour la couture:

- Si le patron a un contour double, alors les marges de couture sont incluses.

- Les marges de couture ne sont PAS incluses par défaut et doivent être rajoutée lors de la mise en place et de la coupe de votre patron (si celui ci a un contour simple).

Note sur le métrage de tissus nécessaire:

Attention ! La quantité de tissu nécessaire pour votre modèle n'est pas incluse. Il dépendra de la taille du patron sélectionné, la largeur et le design du tissu que vous prévoyez d'utiliser. Avant tout, imprimez votre patron et disposez la largeur du tissu que vous envisagez d'utiliser (généralement de 90 à 150 cm) afin de connaître le métrage de tissus nécessaire. N'oubliez pas de compter les pièces en double et les pièces en symétries.

Note sur le travail avec tissu extensible:

Les pièces de tissu tricoté sont cousues ensemble avec un point zigzag élastique spécial ou étroit. La marge de couture sur les ourlets peut être cousue avec des aiguilles doubles pour économiser l'élasticité. Les pièces peuvent également être cousues ensemble avec une surjeteuse. Lors du surfilage, réduisez les marges de couture à 0,6 - 0,8 cm.

Coupe:

Note sur le coupe:

Sur les pièces du patron « beam » signifie « droit fil ». Disposez vos pièces en conséquence. Certaines pièces doivent être coupées dans la pliure. Ceci est noté sur le patron de la pièce. Marquer tous les repères et autres signes tels que pinces, plis etc. sur vos tissus.

Lorsque vous assemblez vos pièces, faites attention aux repères, ils doivent coïncider.

Tissu principal:

1. Devant - 1 pièce au pli
2. Devant latérale - 1 pièce au pli



3. Dos - 1 pièce au pli
4. Empiècement - 2 pièces
5. Manche devant - 2 pièces
6. Manche dos - 2 pièces
7. Poche - 1 pièce

Tissu principal 2:

1. Inférieur patte - 1 pièce au pli
2. Poignet - 2 pièces
3. Col - 1 pièce

INSTRUCTIONS:

1. Poser poche sur le devant côté droit vers le bas et coudre l'ouverture de la poche du bas jusqu'à la ligne marquée de la couture de la poche. Pliez poche sur l'envers. Cousez les lignes de points de fixation le long de l'ouverture de la poche du haut vers le bas jusqu'à la flèche inférieure. Coupez dans la marge de couture dans le coin sur le devant latéral. Épinglez le devant sur le devant latéral, faire correspondre bords. Coudre et surjeter le bord supérieur de la poche. Coudre le devant latéral au devant. Surjeter les coutures et repasser vers le centre. Cousez une ligne de point décorative le long de la couture princesse du haut vers le bas jusqu'à la marque de flèche supérieure. Surpiquez la zone de la poche sur la pièce latérale à partir de la marque inférieure jusqu'en bas. Cousez les points de fixation perpendiculaires près des marques de flèche.

2. Coudre la manche devant au devant. Surjeter, repasser sur le devant et coudre une ligne de point décorative à 0.5 de la couture. Coudre la manche dos au dos. Surjeter, repasser vers l'arrière et coudre une ligne de point décorative à 0.5 de la couture. Coudre l'empiècement sur le devant et sur le dos. Surjeter les marges de couture et repasser vers l'empiècement. Coudre une ligne de point décorative.

3. Coudre le col dans un anneau. Épingler ensemble en deux dans le sens de la longueur et coudre dans encolure, en l'étirant légèrement col. La couture est située près de la couture de l'épaule gauche. Surjeter et repasser vers la pièce principale.

Coudre les coutures des côtés et des manches en continu. Surjeter les coutures et repasser vers l'arrière.

4. Coudre le poignet dans un anneau. Repasser la couture ouverte. Plier le poignet en deux dans le sens de la longueur. Coudre le poignet au bord inférieur de la manche, en étirant légèrement le poignet.

5. Coudre la patte dans l'anneau. Épingler ensemble en deux dans le sens de la longueur et coudre au bord inférieur du vêtement, étirer légèrement la patte. La couture est placée près de la couture latérale gauche. Surjeter.

DESSIN TECHNIQUE:

