

Felpa Con Tasca - Cartamodello #2785

RACCOMANDAZIONI SUL TESSUTO: spesso maglia naturale/mista, elasticità bassa (tessuto footer, pile). A Maglia nastro.

MARGINI DI CUCITURA: tutte le cuciture 1 cm.

Nota su margini di cucitura:

- Se il cartamodello ha un doppio contorno, i margini di cucitura sono inclusi. Sono 1 cm se non diversamente specificato.
- Se il cartamodello ha un contorno singolo, i margini di cucitura NON sono inclusi e devono essere aggiunti durante la disposizione e il taglio dei dettagli.

Nota sulla lunghezza del tessuto:

Attenzione! La quantità di tessuto necessario per il vostro cartamodello non è incluso. Esso dipenderà dalla taglia selezionata per il cartamodello, la larghezza e il design del tessuto che si intende utilizzare. In primo luogo, si prega di stampare tutti i modelli e si prega di metterli alla larghezza del tessuto che si intende utilizzare (di solito da 90 a 150 cm). Misurate la quantità di tessuto che sarà necessario. Non dimenticate di contare modelli che devono essere tagliati più volte ed i modelli che sono tagliati sulla piega.

Nota sull'utilizzo di tessuto elastico:

I pezzi di tessuto lavorato a maglia sono cuciti insieme con uno speciale punto elastico o a zig-zag stretto. Il margine di cucitura sugli orli può essere cucito con aghi gemelli per risparmiare elasticità. I pezzi possono anche essere cuciti insieme con una tagliacuci. Quando si taglia, tagliare i margini di cucitura a 0,6 - 0,8 cm.

TAGLIO:

Nota sul taglio:

Sui cartamodelli, "beam" significa drittofilo. Disponi i Suoi cartamodelli di conseguenza. Alcuni pezzi verranno tagliati sulla piega. Questo è annotato sul cartamodello. Si prega di segnare tutte le tacche e altre caratteristiche di design come pieghe ecc. sui cartamodelli del tessuto.
When sewing the garment, pay attention to notches, they must coincide.

Tessuto principale:

1. Davanti - 1 pezzo con piega
2. Fianco del davanti - 1 pezzo con piega
3. Dietro - 1 pezzo con piega



4. Inserto - 2 pezzi
5. Manica davanti - 2 pezzi
6. Manica dietro - 2 pezzi
7. Tasca - 1 pezzo

Tessuto principale 2:

1. Inferiore linguetta - 1 pezzo con piega
2. Polsino - 2 pezzi
3. Colletto - 1 pezzo

ISTRUZIONI:

1. Appuntare tasca sul davanti lato diritto verso il basso e cucire l'ingresso della tasca dal basso fino alla linea marcata della cucitura della tasca. Piegare tasca sul rovescio. Cucire le linee di cucitura di fissaggio lungo l'entrata della tasca dall'alto fino alla marca inferiore della freccia. Incidere il margine di cucitura nell'angolo sul davanti laterale. Appuntare il davanti alla parte laterale del davanti, fare corrispondere bordi. Cucire e sorfilare il bordo superiore della tasca. Cucire il davanti laterale al davanti. Sorfilare le cuciture e stirare verso il centro. Cucire una linea di cucitura decorativa lungo la cucitura a principessa dall'alto fino alla marca superiore della freccia. Impuntare l'area della tasca sul fianco dalla marca inferiore fino al fondo. Eseguire le cuciture di fissaggio perpendicolari vicino alle marche delle frecce.

2. Cucire la manica anteriore al davanti. Sorfilare, stirare sul davanti e fare una cucitura decorativa a 0.5 dalla cucitura. Cucire la manica posteriore al dietro. Sorfilare, stirare verso il dietro e fare una cucitura decorativa a 0.5 dalla cucitura. Cucire l'inserto al davanti e al dietro. Sorfilare i margini di cucitura e stirare verso l'inserto. Fare delle cuciture decorative.

3. Cucire il colletto ad anello. Appuntare insieme a metà nel senso della lunghezza e cucire in scallo, leggermente stirandolo colletto. La cucitura si trova vicino alla cucitura della spalla sinistra. Sorfilare e stirare verso il pezzo principale.

Cucire i bordi laterali e le cuciture delle maniche in modo continuo. Sorfilare le cuciture e stirare verso il dietro.

4. Cucire il polsino ad anello. Stirare aperta la cucitura. Piegare il polsino a metà per lungo. Cucire il polsino al bordo inferiore della manica, leggermente stirando il polsino.

5. Cucire la linguetta ad anello. Appuntare insieme a metà nel senso della lunghezza e cucire al bordo inferiore del capo, leggermente stirando la linguetta. La cucitura è posizionata vicino alla cucitura laterale sinistra. Sorfilare.

DISEGNO TECNICO:

