

Cappotto Con Collo Alto - Cartamodello #2801

RACCOMANDAZIONI SUL TESSUTO: sottili per cappotto o tessuti per completi naturali/misti.

AVRÀ ANCHE BISOGNO DI: interfodere termoadesivo; la chiusura decorativa con fibbia, bottone.

MARGINI DI CUCITURA: tutte le cuciture 1 cm. Margine di cucitura per l'orlo del capo e per l'orlo della manica - 3 cm.

Nota su margini di cucitura:

- Se il cartamodello ha un doppio contorno, i margini di cucitura sono inclusi. Sono 1 cm se non diversamente specificato.
- Se il cartamodello ha un contorno singolo, i margini di cucitura NON sono inclusi e devono essere aggiunti durante la disposizione e il taglio dei dettagli.

Nota sulla lunghezza del tessuto:

Attenzione! La quantità di tessuto necessario per il vostro cartamodello non è incluso. Esso dipenderà dalla taglia selezionata per il cartamodello, la larghezza e il design del tessuto che si intende utilizzare. In primo luogo, si prega di stampare tutti i modelli e si prega di metterli alla larghezza del tessuto che si intende utilizzare (di solito da 90 a 150 cm). Misurate la quantità di tessuto che sarà necessario. Non dimenticate di contare modelli che devono essere tagliati più volte ed i modelli che sono tagliati sulla piega.



TAGLIO:

Nota sul taglio:

Sui cartamodelli, "beam" significa drittofilo. Disponi i Suoi cartamodelli di conseguenza. Alcuni pezzi verranno tagliati sulla piega. Questo è annotato sul cartamodello. Si prega di segnare tutte le tacche e altre caratteristiche di design come pieghe ecc. sui cartamodelli del tessuto.

When sewing the garment, pay attention to notches, they must coincide.

Tessuto principale:

1. Dietro - 1 pezzo con piega
2. Davanti - 2 pezzi
3. Manica - 2 pezzi
4. Paramontura davanti centrale - 2 pezzi
5. Paramontura dello scollo dietro - 1 pezzo

6. Collo alto - 2 pezzi
7. Profilo della tasca - 2 pezzi

Tessuto di fodera:

1. Fodera del davanti - 2 pezzi
2. Fodera del dietro - 1 pezzo con piega
3. Manica - 2 pezzi
4. Grande tasca - 2 pezzi
5. Piccola tasca - 2 pezzi

ISTRUZIONI:

1. Piegare il profilo della tasca a metà per lungo lato diritto contro lato diritto e cucire lungo i bordi più corti. Intagliare nei margini di cucitura negli angoli, rivoltare il profilo della tasca sul diritto e stirare. Cucire una cucitura decorativa lungo i lati più corti e un lato più lungo.
2. Applicare l'intreccio termoadesivo all'area dell'apertura della tasca. Impunturare la tasca piccola sul lato interno del profilo della tasca. Appuntare il profilo della tasca sul lato dritto del davanti accanto alla linea di segnatura (più vicino al centro), con il dritto verso il basso. Cucire il profilo della tasca. Cucire la tasca più grande all'altra linea di marcatura della tasca. Tagliare un'entrata della tasca nel mezzo tra le linee marcate, praticando tagli diagonali verso gli angoli della tasca marcata. Rivoltare sul rovescio fodera. Raddrizzare i margini di cucitura e stirare. Cucire i bordi dei sacchetti delle tasche, fissando gli angoli della tasca. Impunturare il profilo della tasca sul davanti sui bordi laterali, dal lato diritto.
3. Cucire le cuciture delle spalle, stirare aperti i margini di cucitura.
4. Cucire le cuciture laterali dallo scalfo fino alla marca dell'apertura, sorfilare e stirare aperto. Fare una cucitura di fissaggio lungo l'apertura a 0.5 cm dal bordo.
5. Realizzare un'asola sulla paramontura centrale destra del davanti. Cucire le cuciture laterali delle paramonture centrali del davanti e delle paramonture dello scollo del dietro, stirare aperti i margini di cucitura. Appuntare paramontura davanti centrale sul davanti lato diritto verso il basso e cucire i bordi centrali del davanti e il bordo dello scollo fino alla linea centrale. Incidere il margine di cucitura vicino alla marca, tagliare via l'angolo, piegare le paramonture dei davanti centrali sul lato diritto e stirare.
6. Appuntare insieme le parti del collo alto, dritto contro dritto e cucire le estremità e il bordo esterno. Iniziare e terminare la cucitura esattamente alla linea marcata della cucitura. Intagliare i margini di cucitura, tagliare via gli angoli. Girare il collo alto al diritto, raddrizzare, stirare. Cucire il collo alto esterno nello scollo del dietro e nello scollo del davanti. Cucire il colletto interno nello scollo delle paramonture e delle paramonture centrali del davanti. Stirare aperti i margini di cucitura dei colletti e imbastire insieme vicino alla cucitura.
7. Cucire la cucitura della manica, stirare aperti i margini di cucitura. Cucire le maniche negli scalfi facendo

coincidere le marcatura.

8. Cucire le cuciture sulla fodera e cucire le maniche. Piegare due volte di 1 cm il margine di cucitura dell'orlo della fodera, stirare e impunturare.
9. Cucire la fodera alle paramonture centrali del davanti e alla paramontura, stirare la cucitura. Sorfilare la paramontura centrale del davanti e la fodera dal livello dello scalfo fino all'orlo. Cucire la fodera al bordo inferiore della manica. Rivoltare il capo sul diritto, raddrizzare le cuciture.
10. Sorfilare e stirare il bordo inferiore del cappotto. Cucire la paramontura centrale del davanti all'angolo centrale del davanti. Impunturare bordo inferiore.
11. Impunturare la chiusura decorativa. Cucire il bottone interno sul davanti sinistro secondo l'asola.

DISEGNO TECNICO:

