

## Camicetta Con Arricciature Sullo Scollo - Cartamodello #2799

**RACCOMANDAZIONI SUL TESSUTO:** morbido tessuto a maglia naturale/misto di media elasticità.

**MARGINI DI CUCITURA:** tutte le cuciture - 1.0 cm; margine di cucitura per l'orlo del capo e per l'orlo della manica - 2 cm.

### Nota su margini di cucitura:

- Se il cartamodello ha un doppio contorno, i margini di cucitura sono inclusi. Sono 1 cm se non diversamente specificato.

- Se il cartamodello ha un contorno singolo, i margini di cucitura **NON** sono inclusi e devono essere aggiunti durante la disposizione e il taglio dei dettagli.

### Nota sulla lunghezza del tessuto:

Attenzione! La quantità di tessuto necessario per il vostro cartamodello non è incluso. Esso dipenderà dalla taglia selezionata per il cartamodello, la larghezza e il design del tessuto che si intende utilizzare. In primo luogo, si prega di stampare tutti i modelli e si prega di metterli alla larghezza del tessuto che si intende utilizzare (di solito da 90 a 150 cm). Misurate la quantità di tessuto che sarà necessario. Non dimenticate di contare modelli che devono essere tagliati più volte ed i modelli che sono tagliati sulla piega.

### Nota sull'utilizzo di tessuto elastico:

I pezzi di tessuto lavorato a maglia sono cuciti insieme con uno speciale punto elastico o a zig-zag stretto. Il margine di cucitura sugli orli può essere cucito con aghi gemelli per risparmiare elasticità. I pezzi possono anche essere cuciti insieme con una tagliacuci. Quando si taglia, tagliare i margini di cucitura a 0,6 - 0,8 cm.

## TAGLIO:

### Nota sul taglio:

Sui cartamodelli, "beam" significa drittofilo. Disponi i Suoi cartamodelli di conseguenza. Alcuni pezzi verranno tagliati sulla piega. Questo è annotato sul cartamodello. Si prega di segnare tutte le tacche e altre caratteristiche di design come pieghe ecc. sui cartamodelli del tessuto.

When sewing the garment, pay attention to notches, they must coincide.

Tessuto principale:

1. Dietro - 2 pezzi
2. Davanti - 1 pezzo con piega



3. Manica - 2 pezzi
4. Paramontura dello scollo - 1 pezzo con piega

### **ISTRUZIONI:**

1. Cucire una cucitura di arricciatura lungo lo scollo del davanti tra le mangiature e fare delle arricciature, utilizzando il pezzo di controllo del cartamodello per verificare la precisione delle linee.
2. Cucire le cuciture laterali e delle spalle, stirare le cuciture verso il dietro e sorfilare.
3. Cucire la paramontura dello scollo ad anello. Stirare aperta la cucitura. Piegare la paramontura a metà per lungo rovescio contro rovescio e cucire in scalfio, leggermente stirandolo. Sorfilare e stirare verso il pezzo principale.
4. Cucire la cucitura della manica, stirare le cuciture verso il dietro e sorfilare. Fare un punto di increspatura lungo la testa della manica e fare delle arricciature Cucire le maniche negli scalfi, facendo combaciare tacche, sorfilare e stirare.
5. Sorfilare i margini di cucitura per l'orlo del capo e l'orlo della manica, piegare verso l'interno sul rovescio e impunturare.

### **DISEGNO TECNICO:**

