

## Bluse Mit Breitem Kragen - Schnittmuster #2798

Stoffempfehlungen: dicke für Blusen geeignete Natur-/Mischgewebe.

Sie werden auch brauchen: Klebevlies; 6 Knöpfe.

Nahtzugaben: alle Nähte 1 cm. Nahtzugabe entlang der Unterkante des Kleidungsstücks - 2 cm.

### Hinweis zur Nahtzugaben:

- Wenn das Muster einen doppelten Rand hat, sind die Nahtzugaben bereits enthalten. Falls nichts anderes angegeben ist, betragen Sie 1 cm.

- Hat das Schnittmuster nur einen Rand, wurden die Nahtzugaben NICHT berücksichtigt. Sie müssen beim Auslegen und den Details des Schnitts hinzugefügt werden.

### Hinweis zu die benötigte Stoffmenge:

Achtung! Um die benötigte Stoffmenge zu ermitteln, die Schnittteile ausdrucken, zusammenkleben und auflegen. Dabei sind auch doppelte und asymmetrische Teile zu berücksichtigen.



## ZUSCHNEIDEN:

### Hinweis zum Zuschnitt:

Ein "Beim" auf den Schnittmustern bedeutet einen geraden Fadenverlauf. Legen Sie Ihre Teile dementsprechend aus. Einige Teile werden an der Kante geschnitten. Sie finden dazu Hinweise im Schnittmuster. Markieren Sie auf Ihrem Stoff alle Kerben und andere Merkmale des Designs des Schnittmusters wie Falten usw.

Achten Sie beim Nähen des Kleidungsstücks darauf, dass die Kerben übereinstimmen.

Hauptstoff:

1. Rückenteil - 1 Stück am Falz
2. Vorderteil - 2 Stück
3. Ärmel - 2 Stück
4. Kragen — 2 Stück am Falz
5. Hinteres Halsausschnittbesatz - 1 Stück
6. Mittelvorderbesatz - 2 Stück

## 7. Manschette - 2 Stück

Klebevlies:

1. Kragen — 1 Stück am Falz
2. Hinteres Halsausschnittbesatz - 1 Stück
3. Mittelvorderbesatz - 2 Stück
4. Manschette - 2 Stück

## **ANLEITUNG:**

1. Klebevlies auftragen.
2. Nähen Schulter- und Seitennähte, Nähte zum Rückenteil bügeln, versäubern.
3. Stecken Sie die Kragen rechts auf rechts zusammen und nähen Sie die Kragendenen und die Kragenaußenkante zusammen. In Kurven einclipsen, Ecken wegschneiden. Drehen Sie den fertigen Kragen auf rechts, glätten und bügeln. Kragen in Halsausschnitt nähen.
4. Seitennähte der vorderen Mittelbesätze und der hinteren Halsausschnittbesätze nähen, die Naht auseinander bügeln. Den äußeren Rand versäubern. Stecken Sie den vorderen Mittelbesatz auf das Kleidungsstück rechts auf rechts und nähen der vorderen Mittelbesätze und Rückenausschnitt. In Nahtzugaben einclipsen, den mittleren vorderbesatz auf die linke seite wenden, glätten, bügeln. Entlang der Schulternähte von Hand an das Kleidungsstück nähen.
5. Ärmelnaht nähen, Nähte zum Rückenteil bügeln und versäubern. Einen Kräuselstich entlang der Ärmelkugel und der unteren Ärmelkante nähen und Raffungen machen.
6. Ärmel in die Armausschnitte nähen, versäubern und bügeln.
7. Manschette zu einem Ring nähen, die Naht auseinander bügeln. Manschette längs halbieren rechte Seite raus und bügeln. Die äußere Manschette an den Ärmel nähen, die Nahtzugaben in Richtung der Manschette bügeln. Nahtzugabe der inneren Manschette umschlagen und absteppen in Naht.
8. Unterkante des Kleidungsstücks versäubern, auf die linke seite bügeln und absteppen.
9. Knopflöcher machen am rechten Vorderteil. Knöpfe auf der linken Seite annähen.

## **Technische Zeichnung:**

