

## Blusa Con Cuello Ancho - Patrón de costura #2798

Recomendaciones sobre la tela: gruesas tejidos naturales/mixtos para blusas.

Usted también necesitará: entretela adhesiva; 6 botones.

Márgenes de costura: todas las costuras 1 cm. Margen de costura a lo largo del borde inferior de la prenda - 2 cm.

### Nota sobre los márgenes de costura:

- Si el patrón tiene doble contorno los márgenes de costura están incluidos. Son 1 cm, a menos que se especifique lo contrario.
- Si el patrón tiene contorno único, los márgenes de costura no están incluidas y hay que agregar al trazar y cortar detalles.

### Nota sobre la longitud de la tela:

*¡Atención! La cantidad de tela necesaria para su patrón no está incluida. Dependerá del tamaño del patrón seleccionado, el ancho y el diseño de la tela que se va a utilizar. En primer lugar, imprimir todos los patrones de papel y extiende la anchura de la tela que desea utilizar (generalmente de 90 a 150 cm). Medir cuánta tela se necesita. No olvide tener en cuenta que algunas piezas necesitan ser cortado varias veces y otras piezas se cortan en el pliegue.*



### Cortando:

#### Nota de corte:

*En el patrón, "la viga" significa derecho de grano. Colocar tus piezas en consecuencia. Algunas piezas se cortará en el pliegue. Esto se observa en la pieza. Marque todas las muescas y otras características de diseño tales como pliegues etc. del patrón sobre la tela.*

*Al coser la prenda, preste atención a las muescas, ellos deben coincidir.*

Tela principal:

1. Espalda - 1 pieza en pliegue
2. Delantero - 2 piezas
3. Manga - 2 piezas
4. Cuello — 2 piezas en pliegue
5. Vista del escote trasero - 1 pieza
6. Vista frontal central - 2 piezas
7. Puño - 2 piezas

La entretela adhesiva:

1. Cuello — 1 pieza en pliegue
2. Vista del escote trasero - 1 pieza
3. Vista frontal central - 2 piezas
4. Puño - 2 piezas

## **INSTRUCCIONES:**

1. Aplicar entretela termoadhesiva en el escote y las sisas.
2. Coser costuras laterales y de los hombros, planchar las costuras hacia atrás, rematar.
3. Junte los cuellos con alfileres, con los lados derechos juntos, y cosa los extremos del cuello y el borde exterior del cuello. Hacer pequeños cortes en curvas, recortar las esquinas. Voltee el cuello terminado con el lado derecho hacia afuera, enderezar y planchar. Coser el cuello en el escote.
4. Coser las costuras laterales de las vistas centrales del frente y las vistas del escote trasero, planchar la costura aparte. Rematar el borde exterior. Fijar la vista frontal central en la prenda lados derechos juntos y coser de las vistas frontales centrales y escote en la espalda. Hacer cortes en los márgenes de costura, girar las vistas frontales centrales hacia el revés, enderezar, planchar. Coser a la prenda a mano a lo largo de las costuras de los hombros.
5. Coser la costura de la manga, planchar las costuras hacia atrás y rematar. Coser una puntada ancha y recta a lo largo de la cabeza de la manga y el borde inferior de la manga y hacer fruncidos.
6. Coser las mangas en las sisas, rematar y planchar.
7. Coser el puño en un anillo, planchar la costura aparte. Doblar el puño por la mitad a lo largo lado derecho hacia afuera y planchar. Coser el puño exterior a la manga, planchar los márgenes de costura hacia el puño. Doblar hacia dentro el margen de costura del puño interior y pespuntear en la costura.
8. Rematar el borde inferior de la prenda, planchar sobre el revés y pespuntear.
9. Hacer ojales en el delantero derecho. Coser botones en el izquierdo.

## **Dibujo técnico:**

