

Chemisier À Col Large - Patron de couture #2798

Recommandations sur le tissu: épais tissu naturel/mixte pour chemisiers.

Vous aurez également besoin de: entoilage thermocollant; 6 boutons.

Marges de couture: toutes coutures 1 cm. Marge de couture le long du bord inférieur du vêtement - 2 cm.

Note sur marges pour la couture:

- Si le patron a un contour double, alors les marges de couture sont incluses.

- Les marges de couture ne sont PAS incluses par défaut et doivent être rajoutée lors de la mise en place et de la coupe de votre patron (si celui ci a un contour simple).

Note sur le métrage de tissus nécessaire:

Attention ! La quantité de tissu nécessaire pour votre modèle n'est pas incluse. Il dépendra de la taille du patron sélectionné, la largeur et le design du tissu que vous prévoyez d'utiliser. Avant tout, imprimez votre patron et disposez la largeur du tissu que vous envisagez d'utiliser (généralement de 90 à 150 cm) afin de connaître le métrage de tissus nécessaire. N'oubliez pas de compter les pièces en double et les pièces en symétries.



Coupe:

Note sur le coupe:

Sur les pièces du patron « beam » signifie « droit fil ». Disposez vos pièces en conséquence. Certaines pièces doivent être coupées dans la pliure. Ceci est noté sur le patron de la pièce. Marquer tous les repères et autres signes tels que pinces, plis etc. sur vos tissus.

Lorsque vous assemblez vos pièces, faites attention aux repères, ils doivent coïncider.

Tissu principal:

1. Dos - 1 pièce au pli
2. Devant - 2 pièces
3. Manche - 2 pièces
4. Col — 2 pièces au pli
5. Parementure d'encolure dos - 1 pièce

6. Parementure devant centrale - 2 pièces
7. Poignet - 2 pièces

Entoilage thermocollant:

1. Col — 1 pièce au pli
2. Parementure d'encolure dos - 1 pièce
3. Parementure devant centrale - 2 pièces
4. Poignet - 2 pièces

INSTRUCTIONS:

1. Appliquer un entoilage thermocollant.
2. Coudre coutures épaules et latérales, repassez les coutures vers l'arrière, surjeter.
3. Épingler les cols ensemble, endroit contre endroit, et coudre les extrémités du col et le bord extérieur du col. Faire de petites coupes dans les courbes, couper les coins. Tourner le col fini à l'endroit, redresser et repasser. Coudre le col dans l'encolure.
4. Coudre les coutures latérales des parementures centrales devant et des parementures dos décolleté, repasser la couture à part. Surjeter le bord extérieur. Épingler la parmenture centrale devant sur le vêtement endroit contre endroit et coudre des parementures milieu devant et encolure dos. Faire des coupes dans les marges de couture, retourner les parementures centrales du devant sur l'envers, redresser, repasser. Coudre le vêtement à la main le long des coutures des épaules.
5. Coudre la couture des manches, repassez les coutures vers l'arrière et surjeter. Cousez un point droit large le long de la tête de manche et du bord inférieur de la manche et faire des fronces.
6. Coudre les manches dans les emmanchures, surjeter et repasser.
7. Coudre le poignet dans un anneau, repasser la couture à part. Plier le poignet en deux dans le sens de la longueur à l'endroit et repasser. Coudre le poignet extérieur sur la manche, repasser les surplus de couture vers le poignet. Repliez la marge de couture du poignet intérieur et surpiquer dans la couture.
8. Surjeter le bord inférieur du vêtement, repasser sur l'envers et surpiquer.
9. Faire des boutonnères sur le devant droit. Coudre les boutons sur celui de gauche.

DESSIN TECHNIQUE:

