

Camicetta Con Colletto Largo - Cartamodello #2798

RACCOMANDAZIONI SUL TESSUTO: spessi tessuti naturali/misti adatti a camicette.

AVRÀ ANCHE BISOGNO DI: interfodere termoadesivo; 6 bottoni.

MARGINI DI CUCITURA: tutte le cuciture 1 cm. Margine di cucitura lungo il bordo inferiore del capo - 2 cm.

Nota su margini di cucitura:

- Se il cartamodello ha un doppio contorno, i margini di cucitura sono inclusi. Sono 1 cm se non diversamente specificato.
- Se il cartamodello ha un contorno singolo, i margini di cucitura NON sono inclusi e devono essere aggiunti durante la disposizione e il taglio dei dettagli.

Nota sulla lunghezza del tessuto:

Attenzione! La quantità di tessuto necessario per il vostro cartamodello non è incluso. Esso dipenderà dalla taglia selezionata per il cartamodello, la larghezza e il design del tessuto che si intende utilizzare. In primo luogo, si prega di stampare tutti i modelli e si prega di metterli alla larghezza del tessuto che si intende utilizzare (di solito da 90 a 150 cm). Misurate la quantità di tessuto che sarà necessario. Non dimenticate di contare modelli che devono essere tagliati più volte ed i modelli che sono tagliati sulla piega.



TAGLIO:

Nota sul taglio:

Sui cartamodelli, "beam" significa drittofilo. Disponi i Suoi cartamodelli di conseguenza. Alcuni pezzi verranno tagliati sulla piega. Questo è annotato sul cartamodello. Si prega di segnare tutte le tacche e altre caratteristiche di design come pieghe ecc. sui cartamodelli del tessuto.
When sewing the garment, pay attention to notches, they must coincide.

Tessuto principale:

1. Dietro - 1 pezzo con piega
2. Davanti - 2 pezzi
3. Manica - 2 pezzi
4. Colletto — 2 pezzi con piega
5. Paramontura dello scollo dietro - 1 pezzo
6. Paramontura davanti centrale - 2 pezzi

7. Polsino - 2 pezzi

Interfodera termoadesiva:

1. Colletto — 1 pezzo con piega
2. Paramontura dello scollo dietro - 1 pezzo
3. Paramontura davanti centrale - 2 pezzi
4. Polsino - 2 pezzi

ISTRUZIONI:

1. Applicare l'intreccio termoadesivo.
2. Cucire cuciture delle spalle e laterali, stirare le cuciture verso il dietro, sorfilare.
3. Appuntare i colli insieme, lato diritto contro lato diritto, e cucire le estremità del collo e il bordo esterno del collo. Intagliare le curve, tagliare via gli angoli. Rivoltare il colletto finito sul diritto, raddrizzare e stirare. Cucire il colletto nello scollo.
4. Cucire le cuciture laterali delle paramonture centrali del davanti e delle paramonture dello scollo del dietro, stirare aperti i margini di cucitura. Sorfilare il bordo esterno. Appuntare la paramontura dei davanti centrali sul capo lato diritto contro lato diritto e cucire delle paramonture frontali centrali e scalfi del dietro. Intagliare i margini di cucitura, girare le paramonture dei davanti centrali sul lato rovescio, raddrizzare, stirare. Cucire a mano al capo lungo le cuciture delle spalle.
5. Cucire la cucitura della manica, stirare le cuciture verso il dietro e sorfilare. Fare un punto di increspatura lungo la testa della manica e il bordo inferiore della manica e fare delle arricciature.
6. Cucire le maniche negli scalfi, sorfilare e stirare.
7. Cucire il polsino ad anello, stirare aperti i margini di cucitura. Piegare il polsino a metà per lungo lato diritto all'esterno e stirare. Cucire il polsino esterno alla manica, stirare i margini di cucitura verso il polsino. Piegare verso l'interno il margine di cucitura del polsino interno e impunturare nella cucitura di.
8. Sorfilare il bordo inferiore del capo, stirare sul rovescio e impunturare.
9. Fare le asole sul davanti destro. Cucire i bottoni su quella di sinistra.

DISEGNO TECNICO:

