

Cord-Kleid Mit Taschen - Schnittmuster #2797

Stoffempfehlungen: Für Kleider geeignete Natur-/Mischstoffe mit Elasthan. Cordstoff.

Sie werden auch brauchen: Klebevlies, 12 Knöpfe.

Nahtzugaben: alle Nähte 1 cm. Nahtzugabe entlang der Unterkante des Kleidungsstücks - 2 cm.

Hinweis zur Nahtzugaben:

- Wenn das Muster einen doppelten Rand hat, sind die Nahtzugaben bereits enthalten. Falls nichts anderes angegeben ist, betragen Sie 1 cm.

- Hat das Schnittmuster nur einen Rand, wurden die Nahtzugaben NICHT berücksichtigt. Sie müssen beim Auslegen und den Details des Schnitts hinzugefügt werden.

Hinweis zu die benötigte Stoffmenge:

Achtung! Um die benötigte Stoffmenge zu ermitteln, die Schnittteile ausdrucken, zusammenkleben und auflegen. Dabei sind auch doppelte und asymmetrische Teile zu berücksichtigen.



ZUSCHNEIDEN:

Hinweis zum Zuschnitt:

Ein "Beim" auf den Schnittmustern bedeutet einen geraden Fadenverlauf. Legen Sie Ihre Teile dementsprechend aus. Einige Teile werden an der Kante geschnitten. Sie finden dazu Hinweise im Schnittmuster. Markieren Sie auf Ihrem Stoff alle Kerben und andere Merkmale des Designs des Schnittmusters wie Falten usw.

Achten Sie beim Nähen des Kleidungsstücks darauf, dass die Kerben übereinstimmen.

Hauptstoff:

1. Rückenteil - 2 Stück
2. Vorderteil - 2 Stück
3. Ärmel - 2 Stück
4. Passe - 2 Stück
5. Leiste rechte - 1 Stück
6. Leiste linke - 1 Stück

7. Kragen - 2 Stück
8. Stehkragen - 2 Stück
9. Manschette - 2 Stück
10. Zierlasche - 2 Stück
11. Tasche - 2 Stück
12. Paspel - 2 Stück
13. Zierlasche der Tasche - 2 Stück

Klebevlies:

1. Leiste rechte - 1 Stück
2. Leiste linke - 1 Stück
3. Kragen - 1 Stück
4. Stehkragen - 1 Stück
5. Manschette - 2 Stück

Futterstoff:

1. Kleine taschenbeutel - 2 Stück
2. Große taschenbeutel - 2 Stück

ANLEITUNG:

1. Klebevlies auftragen.
2. Abnäher auf das Rückenteil nähen, den inneren Teil zur Mitte hin bügeln. Hintere Mittelnäht nähen. Nahtzugaben versäubern und die Nahtzugaben nach links bügeln.
3. Abnäher am Vorderteil annähen. Die inneren Abnäherenteile nach oben bügeln.
4. Den oberen Rand der Tasche versäubern. Die Nahtzugabe nach innen falten und absteppen. Nach innen falten unter. und seitliche Nahtzugaben der Tasche auf die linke Seite und bügeln. Auferlegen tasche auf Vorderteil und absteppen nach Markierungen.
5. Die dekorative Lasche der Tasche längs in der Mitte falten rechte Seiten zusammen und nähen seitlich und untere Kante. Nahtzugaben kürzen, die dekorative Lasche auf rechts wenden und bügeln. Knopfloch an der Lasche anbringen. Die Zierlasche entsprechend der Markierungen an die Oberkante des Vorderteils nähen.
6. Vorderpasse an Vorderteil nähen. Versäubern. Falte machen und nähen sie einen zierstich entlang der markierten Linie.
7. Position der Tasche markieren. Den Taschenrahmen längs halbieren, links auf links legen und bügeln. Den kleinen Taschenbeutel an der Innenseite des Rahmens absteppen. Den Taschenrahmen entlang der unteren markierten Taschenlinie an das Vorderteil nähen. Nähen Sie den großen Taschenbeutel entlang der oberen markierten Taschenlinie an das Vorderteil. Hören Sie in der Nähe der kurzen Markierungslinien der Tasche mit

dem Nähen auf. Schneiden Sie die Taschenöffnung. Schneiden Sie 1-1,5 cm vom Ende der Taschenöffnung entfernt diagonal zum Nahtende ein. Drehen Sie den Taschenrahmen und den großen Taschenbeutel durch die entstandene Öffnung auf die linke Seite. Nähen Sie in der Nähe der Ecken doppelte Rückstichlinien, um die Enden der Taschen zu fixieren. Die Ränder der Taschenbeutel zusammennähen.

8. An der senkrechten Kante des linken Vorderteils 5 cm abschneiden. Klebevlies auf den Schlitzbereich der Vorderteile von der linken Seite auftragen. Mittelnahtlinie (Schlitzfaltlinie) von der rechten Seite markieren. Den linken Teil entlang der Schlitzfalte bügeln, beim rechten Teil nur die Nahtzugabe der rechten Seite des Schlitzes auf die linke Seite bügeln (6 cm). Richten Sie die Teile entlang der Mittelnaht aus und heften Sie sie entlang der Oberkante des Schlitzes zusammen. Die vordere Mittelnaht versäubern separat auf jedem Teil. Nahtzugaben des Schlitzes versäubern. Die vordere Mittelnaht bis zur Schlitzecke nähen. In die Nahtzugabe des Schlitzes in der Ecke einclipen am rechten Teil. Mittelnaht auseinanderbügeln, die Nahtzugaben des Schlitzes bügeln und maschinell zusammennähen.

9. Seitennähte und Schulternähte nähen. Nähte zum Rückenteil bügeln und versäubern.

10. Linke leiste: Die Knopfleiste links auf links falten und bügeln. Die längere Kante und die Unterkante der Knopfleiste vernähen. Nähen Sie die Knopfleiste an die rechte Seite des Vorderteils und enden Sie dabei 1 cm von der Unterkante entfernt. Die Nahtzugabe am Vorderteil in der Ecke einschneiden, dabei 1 mm von der Stichlinie entfernt anhalten. Das Ende der Knopfleiste einfädeln.

11. Rechte leiste: Zusammenstecken knopfleiste der Länge nach halbiert rechte Seiten zusammen und nähen untere Ecke. Nahtzugabe der Knopfleiste nahe der Ecke einschneiden. Nahtzugaben kürzen, die Knopfleiste auf die rechte Seite falten und bügeln. Versäubern die lange Kante knopfleisten. Nähen Sie die Knopfleiste an die rechte Seite des Vorderteils und enden Sie dabei 1 cm von der Unterkante entfernt. Die Nahtzugabe am Vorderteil in der Ecke einschneiden, dabei 1 mm von der Stichlinie entfernt anhalten. Richten Sie die Ecke der Knopfleiste auf der rechten Seite des Kleidungsstücks gerade aus.

12. Die rechte Knopfleiste auf die linke Knopfleiste stecken, und absteppen Ecke auf Vorderteil, und so die linke Knopfleiste fixieren.

13. Die Kragen rechts auf rechts zusammenstecken und die Enden und die Außenkante des Kragens zusammennähen. Ecken wegschneiden. Den Kragen auf rechts drehen, glätten und bügeln. Zierstich nähen an 0.1 cm vom Rand. Die Stehkragen rechts auf rechts zusammenstecken, den fertigen Kragen dazwischen legen und nähen, gleichzeitig die Enden des Stehkragens annähen. Mit dem Nähen genau an der markierten Nahtlinie zwischen Stehkragen und Kleidungsstück beginnen und aufhören. Drehen Sie den fertigen Kragen auf rechts und bügeln. Äußeren Stehkragen in Halsausschnitt nähen, die offene Kante des inneren Stehkragens nach innen falten und in die Naht steppen.

14. Dekorative Laschen der Länge nach in der Mitte falten rechte Seiten zusammen und entlang einer längeren und einer kürzeren Kante nähen. Auf rechts wenden, Nahtzugaben in Ecken einschneiden, glätten und bügeln. Die unvollendete kürzere Kante versäubern. Die dekorativen Laschen entsprechend den Markierungen auf der falschen Seite der Ärmel absteppen.

15. Ärmelnaht nähen. Nahtzugaben versäubern und nach hinten bügeln. Manschette zu einem Ring nähen. Die Naht auseinander bügeln. Manschette längs halbieren rechte Seite raus und bügeln. Den äußeren Teil der

Manschette an den Ärmel nähen, die Innenseite der Manschette nach innen falten und in die Naht der äußeren Manschette steppen.

16. Unterkante des Kleidungsstücks versäubern. Die Nahtzugabe auf die linke Seite bügeln und absteppen.

17. Knopflöcher machen und Knöpfe an den Knopfleisten und am Stehkragen annähen. Knöpfe an den Ärmeln und an den oberen Taschen annähen.

Technische Zeichnung:

