

Vestido De Pana Con Bolsillos - Patrón de costura #2797

Recomendaciones sobre la tela: Tejidos naturales/mixtos con elastano aptos para vestidos. Tela De Pana.

Usted también necesitará: entretela adhesiva, 12 botones.

Márgenes de costura: todas las costuras 1 cm. Margen de costura a lo largo del borde inferior de la prenda - 2 cm.

Nota sobre los márgenes de costura:

- Si el patrón tiene doble contorno los márgenes de costura están incluidos. Son 1 cm, a menos que se especifique lo contrario.

- Si el patrón tiene contorno único, los márgenes de costura no están incluidas y hay que agregar al trazar y cortar detalles.

Nota sobre la longitud de la tela:

¡Atención! La cantidad de tela necesaria para su patrón no está incluida. Dependerá del tamaño del patrón seleccionado, el ancho y el diseño de la tela que se va a utilizar. En primer lugar, imprimir todos los patrones de papel y extienda la anchura de la tela que desea utilizar (generalmente de 90 a 150 cm). Medir cuánta tela se necesita. No olvide tener en cuenta que algunas piezas necesitan ser cortado varias veces y otras piezas se cortan en el pliegue.



Cortando:

Nota de corte:

En el patrón, "la viga" significa derecho de grano. Colocar tus piezas en consecuencia. Algunas piezas se cortará en el pliegue. Esto se observa en la pieza. Marque todas las muescas y otras características de diseño tales como pliegues etc. del patrón sobre la tela.

Al coser la prenda, preste atención a las muescas, ellos deben coincidir.

Tela principal:

1. Espalda - 2 piezas
2. Delantero - 2 piezas
3. Manga - 2 piezas
4. Canesú - 2 piezas
5. Tapeta derecho - 1 pieza
6. Tapeta izquierdo - 1 pieza
7. Cuello - 2 piezas

8. Collar del soporte - 2 piezas
9. Puño - 2 piezas
10. Correa Decorativa - 2 piezas
11. Bolsillo - 2 piezas
12. Ribete - 2 piezas
13. Correa Decorativa de bolsillo - 2 piezas

La entretela adhesiva:

1. Tapeta derecho - 1 pieza
2. Tapeta izquierdo - 1 pieza
3. Cuello - 1 pieza
4. Collar del soporte - 1 pieza
5. Puño - 2 piezas

Tela de forro:

1. Pequeño bolso de bolsillo - 2 piezas
2. Grande bolso de bolsillo - 2 piezas

INSTRUCCIONES:

1. Aplicar entretela termoadhesiva en el escote y las sisas.
2. Coser pinzas en la espalda, planchar la parte interna hacia el centro. Coser la costura trasera central. Rematar los márgenes de costura y planchar los márgenes de costura hacia la izquierda.
3. Coser pinzas en el delantero. Planchar las partes internas de los pinzas hacia arriba.
4. Rematar el borde superior del bolsillo. Doblar por dentro el margen de costura y respuntear. Doblar por dentro infer. y laterales márgenes de costura de bolsillo por el lado revés y planchar. Poner bolsillo al delantero y respuntear de acuerdo con las marcas.
5. Doblar la pestaña decorativa del bolsillo por la mitad a lo largo lados derechos juntos y coser lateral y inferior bordes. Recortar los márgenes de costura, girar la pestaña decorativa hacia el lado derecho y planchar. Hacer ojal en pestaña. Coser la pestaña decorativa al borde superior del delantero según las marcas.
6. Coser canesú delantero a delantero. Rematar. Hacer un pliegue y coser una puntada decorativa a lo largo de la línea marcada.
7. Marque la posición del bolsillo. Planchar el ribete del bolsillo por la mitad a lo largo con los reverses juntos. Respuntee el bolso de bolsillo pequeño en el lado interior del ribete del bolsillo. Coser el ribete del bolsillo al delantero a lo largo de la línea inferior marcada del bolsillo. Coser un bolso de bolsillo grande al delantero a lo largo de la línea superior marcada del bolsillo. Deje de coser cerca de las líneas de marcado cortas del bolsillo. Cortar la abertura del bolsillo. Couper en diagonale vers la fin de la couture à 1-1,5 cm de l'extrémité de

l'ouverture de la poche. Girar el ribete del bolsillo y la bolsa de bolsillo grande hacia el revés a través de la abertura resultante. Cosa líneas de pespuntear doble cerca de las esquinas para fijar los extremos de los bolsillos. Coser los bordes de las bolsas de bolsillo.

8. Corte 5 cm a lo largo del borde vertical del delantero izquierdo. Aplicar entretela adhesiva en la zona de la abertura en los delanteros por el revés. Marque la línea de costura central (línea de plegado de apertura de atrás) desde el lado derecho. Planchar la parte izquierda a lo largo del pliegue de la abertura, en la pieza derecha, planchar por el revés solo el margen de costura del lado derecho de la abertura (6 cm). Alinee las piezas a lo largo de la costura central e hilvane juntas a lo largo del borde superior de la abertura. Rematar la costura delantera central por separado en cada pieza. Rematar los márgenes de costura de la abertura. Coser la costura central delantera hasta la esquina de la abertura. Haga un pequeño corte en el margen de costura de la abertura en la esquina en la pieza derecha. Planchar la costura central abierta, planchar los márgenes de costura de la abertura y coserlos a máquina.

9. Coser las costuras laterales y las costuras de los hombros. Planchar las costuras hacia atrás y rematar.

10. Izquierdo tapeta: Doblar la tapeta, con los lados del revés juntos y planchar. Rematar el borde más largo y el borde inferior de la tapeta. Coser la tapeta en el lado derecho del delantero, deteniéndote a 1 cm del borde inferior.. Corta el margen de costura del delantero en la esquina, deteniéndote a 1 mm de la línea de puntada. Hilo dentro del extremo de la tapeta.

11. Derecho tapeta: Juntar con alfileres tapeta por la mitad a lo largo lados derechos juntos y coser inferior esquina. Corta el margen de costura de la tapeta cerca de la esquina. Recortar los márgenes de costura, doblar la tapeta sobre el lado derecho y planchar. Rematar el borde largo tapetas. Coser la tapeta en el lado derecho del delantero, deteniéndote a 1 cm del borde inferior.. Corta el margen de costura del delantero en la esquina, deteniéndote a 1 mm de la línea de puntada. Enderece la esquina de la tapeta en el lado derecho de la prenda.

12. Sujetar con alfileres la tapeta derecha sobre la tapeta izquierda, y pespuntear esquina al delantero, fijando así la tapeta izquierda.

13. Junte los cuellos con alfileres, con los lados derechos juntos, y cosa los extremos y el borde exterior del cuello. Recortar las esquinas. Girar el cuello hacia el lado derecho, enderezar y planchar. Coser una puntada decorativa a 0.1 cm desde el borde. Fijar los collares de soporte juntos con los lados derechos juntos, insertar el collar listo entre ellos y coser, coser los extremos del cuello alto al mismo tiempo. Comience y deje de coser exactamente en la línea de costura marcada entre el cuello alto y la prenda. Voltee el cuello terminado con el lado derecho hacia afuera y planchar. Coser el cuello alto exterior en el escote, doblar por dentro el borde del cuello alto interno y pespuntear dentro de la costura.

14. Doblar las pestañas decorativas por la mitad a lo largo lados derechos juntos y coser a lo largo de un borde más largo y uno más corto. Girar a la derecha, cortando los márgenes de costura en las esquinas, enderezar y planchar. Rematar el borde más corto inacabado. Pespuntear las pestañas decorativas de acuerdo con las marcas en el lado equivocado de las mangas.

15. Coser la costura de la manga. Rematar los márgenes de costura y hierro hacia atrás. Coser el puño en un anillo. Planchar la costura aparte. Doblar el puño por la mitad a lo largo lado derecho hacia afuera y planchar. Coser la parte exterior del puño a la manga, doblar por dentro el lado interior del puño y pespuntear en la

costura del puño exterior.

16. Rematar el borde inferior de la prenda. Planchar el margen de costura por el revés y pespuntear.

17. Hacer ojales y coser botones en las tapetas y en el cuello alto. Coser botones en las mangas y en los bolsillos superiores.

Dibujo técnico:

