

Abito In Velluto A Coste Con Tasche - Cartamodello #2797

RACCOMANDAZIONI SUL TESSUTO: tessuti naturali/misti con elasthan adatti ad abiti. Velluto A Coste.

AVRÀ ANCHE BISOGNO DI: interfodere termoadesivo, 12 bottoni.

MARGINI DI CUCITURA: tutte le cuciture 1 cm. Margine di cucitura lungo il bordo inferiore del capo - 2 cm.

Nota su margini di cucitura:

- Se il cartamodello ha un doppio contorno, i margini di cucitura sono inclusi. Sono 1 cm se non diversamente specificato.
- Se il cartamodello ha un contorno singolo, i margini di cucitura NON sono inclusi e devono essere aggiunti durante la disposizione e il taglio dei dettagli.

Nota sulla lunghezza del tessuto:

Attenzione! La quantità di tessuto necessario per il vostro cartamodello non è incluso. Esso dipenderà dalla taglia selezionata per il cartamodello, la larghezza e il design del tessuto che si intende utilizzare. In primo luogo, si prega di stampare tutti i modelli e si prega di metterli alla larghezza del tessuto che si intende utilizzare (di solito da 90 a 150 cm). Misurate la quantità di tessuto che sarà necessario. Non dimenticate di contare modelli che devono essere tagliati più volte ed i modelli che sono tagliati sulla piega.



TAGLIO:

Nota sul taglio:

Sui cartamodelli, "beam" significa drittofilo. Disponi i Suoi cartamodelli di conseguenza. Alcuni pezzi verranno tagliati sulla piega. Questo è annotato sul cartamodello. Si prega di segnare tutte le tacche e altre caratteristiche di design come pieghe ecc. sui cartamodelli del tessuto.
When sewing the garment, pay attention to notches, they must coincide.

Tessuto principale:

1. Dietro - 2 pezzi
2. Davanti - 2 pezzi
3. Manica - 2 pezzi
4. Carré - 2 pezzi
5. Linguetta destro - 1 pezzo
6. Linguetta sinistra - 1 pezzo

7. Colletto - 2 pezzi
8. Collo alto - 2 pezzi
9. Polsino - 2 pezzi
10. La Patta Decorativa - 2 pezzi
11. Tasca - 2 pezzi
12. Profilo della tasca - 2 pezzi
13. La Patta Decorativa della tasca - 2 pezzi

Interfodera termoadesiva:

1. Linguetta destro - 1 pezzo
2. Linguetta sinistra - 1 pezzo
3. Colletto - 1 pezzo
4. Collo alto - 1 pezzo
5. Polsino - 2 pezzi

Tessuto di fodera:

1. Piccola tasca - 2 pezzi
2. Grande tasca - 2 pezzi

ISTRUZIONI:

1. Applicare l'intreccio termoadesivo.
2. Cucire le pince sul dietro, stirare le parti interiori verso il centro. Cucire la cucitura centrale del dietro. Sorfilare i margini di cucitura e stirare i margini di cucitura verso sinistra.
3. Cucire le pince sul davanti. Stirare le profondità delle pinze verso l'alto.
4. Sorfilare il bordo superiore della tasca. Piegare verso l'interno il margine di cucitura e impunturare. Piegare verso l'interno inferiori e laterali margini di cucitura della tasca sul rovescio e stirare. Appuntare tasca sul davanti e impunturare secondo le marcatura.
5. Piegare la linguetta decorativa della tasca a metà per lungo lato diritto contro lato diritto e cucire laterale e inferiore bordi. Cortare i margini di cucitura, girare la linguetta decorativa al diritto e stirare. Fare l'asola sulla linguetta decorativa. Cucire la linguetta decorativa al bordo superiore del davanti secondo le marcature.
6. Cucire il carre del davanti al davanti. Sorfilare. Formare una piega e fare una cucitura decorativa-di fissaggio lungo la linea marcata.
7. Marcare la posizione della tasca. Stirare il profilo della tasca a metà per il lungo con i rovesci uno contro l'altro. Impunturare la tasca piccola sul lato interno del profilo della tasca. Cucire il profilo della tasca al davanti lungo la linea marcata inferiore della tasca. Cucire il sacchetto della tasca grande al davanti lungo la linea superiore segnata della tasca. Interrompere le cuciture vicino alle linee di marcatura corte della tasca. Tagliare

l'entrata della tasca. A 1-1,5 cm dalla fine della tasca fare dei tagli obliqui. Girare il profilo e la tasca grande sul lato rovescio attraverso l'apertura risultante. Cucire doppie linee di punto indietro vicino agli angoli per fissare le estremità delle tasche. Cucire i bordi dei sacchetti delle tasche.

8. Tagliare via 5 cm lungo il bordo verticale del davanti sinistro. Applicare l'intreccio termoadesivo all'area dell'apertura sui davanti dal rovescio. Marcare la linea di cucitura centrale (linea di piegatura dello spacco) dal lato diritto. Stirare la parte sinistra lungo la linea di piega dell'apertura, stirare solo il margine di cucitura del lato destro dello spacchetto sul lato rovescio della parte destra (6 cm). Allineare le pezze lungo la cucitura centrale e imbastire insieme lungo il bordo superiore dell'apertura. Sorfilare la cucitura centrale del davanti separatamente su ogni pezzo. Sorfilare i margini di cucitura della spacco. Cucire la cucitura centrale del davanti fino all'angolo dell'apertura. Intagliare l'angolo del margine di cucitura dello spacco sulla parte destra. Stirare aperti i margini di cucitura della cucitura centrale, stirare i margini di cucitura dell'apertura e cucirli insieme a macchina.

9. Cucire le cuciture laterali e delle spalle. Stirare le cuciture verso il dietro e sorfilare.

10. Sinistra linguetta: Piegare la linguetta, rovescio contro rovescio e stirare. Sorfilare il bordo lungo e il bordo inferiore della linguetta. Cucire la linguetta al lato diritto del davanti, fermandosi a 1 cm dal bordo inferiore. Incidere il margine di cucitura sul davanti nell'angolo, fermandosi a 1 mm dalla linea di cucitura. Infilare all'interno l'estremità della linguetta.

11. Destro linguetta: Appuntare insieme linguetta a metà nel senso della lunghezza lato diritto contro lato diritto e cucire inferiore angolo. Incidere il margine di cucitura della linguetta vicino all'angolo. Cortare i margini di cucitura, piegare la linguetta sul lato diritto e stirare. Sorfilare bordo lungo abbonature. Cucire la linguetta al lato diritto del davanti, fermandosi a 1 cm dal bordo inferiore. Incidere il margine di cucitura sul davanti nell'angolo, fermandosi a 1 mm dalla linea di cucitura. Raddrizzare l'angolo della linguetta sul lato diritto del capo.

12. Appuntare la linguetta destra sulla linguetta sinistra, e impunturare angolo sul davanti, fissando la linguetta sinistra.

13. Appuntare i colli insieme, lato diritto contro lato diritto, e cucire le estremità e il bordo esterno del collo. Tagliare via gli angoli. Girare il colletto al diritto, raddrizzare e stirare. Fare una cucitura decorativa a 0.1 cm dal bordo. Appuntare i colli alti insieme diritto contro diritto, inserire il collo finito tra di loro e cucire, cucendo contemporaneamente le estremità del collo alto. Iniziare e terminare la cucitura esattamente alla linea marcata della cucitura tra il collo alto e il capo. Rivoltare il colletto finito sul diritto e stirare. Cucire il collo alto esterno nello scollo, piegare verso l'interno il bordo aperto del collo alto interno e impunturare nella cucitura.

14. Piegare le linguette decorative a metà per lungo lato diritto contro lato diritto e cucire lungo un bordo più lungo e un bordo più corto. Girare al diritto, incidendo i margini di cucitura negli angoli, raddrizzare e stirare. Sorfilare il bordo corto non rifinito. Impunturare le linguette decorative secondo le marcature sul lato rovescio delle maniche.

15. Cucire la cucitura della manica. Sorfilare i margini di cucitura e stirare verso il dietro. Cucire il polsino ad anello. Stirare aperto il margine di cucitura. Piegare il polsino a metà per lungo lato diritto all'esterno e stirare. Cucire il lato esterno del polsino alla manica, piegare verso l'interno il margine di cucitura del polsino interno e

impunturare nella cucitura di.

16. Sorfilare il bordo inferiore del capo. Stirare il margine di cucitura sul rovescio e impunturare.

17. Fare le asole e cucire i bottoni sulle linguette e sul colletto alto. Cucire i bottoni sulle maniche e sulle tasche superiori.

DISEGNO TECNICO:

