

Bluse Mit Asymmetrischem Kragen - Schnittmuster #2796

Stoffempfehlungen: für Blusen geeignete Natur-/Mischgewebe.

Sie werden auch brauchen: Klebevlies; unsichtbarer Reißverschluss; 19 Knöpfe.

Nahtzugaben: alle Nähte 1 cm; nahtzugabe für den saum des kleidungsstücks - 1.5 cm.

Hinweis zur Nahtzugaben:

- Wenn das Muster einen doppelten Rand hat, sind die Nahtzugaben bereits enthalten. Falls nichts anderes angegeben ist, betragen Sie 1 cm.

- Hat das Schnittmuster nur einen Rand, wurden die Nahtzugaben NICHT berücksichtigt. Sie müssen beim Auslegen und den Details des Schnitts hinzugefügt werden.

Hinweis zu die benötigte Stoffmenge:

Achtung! Um die benötigte Stoffmenge zu ermitteln, die Schnittteile ausdrucken, zusammenkleben und auflegen. Dabei sind auch doppelte und asymmetrische Teile zu berücksichtigen.



ZUSCHNEIDEN:

Hinweis zum Zuschnitt:

Ein "Beim" auf den Schnittmustern bedeutet einen geraden Fadenverlauf. Legen Sie Ihre Teile dementsprechend aus. Einige Teile werden an der Kante geschnitten. Sie finden dazu Hinweise im Schnittmuster. Markieren Sie auf Ihrem Stoff alle Kerben und andere Merkmale des Designs des Schnittmusters wie Falten usw.

Achten Sie beim Nähen des Kleidungsstücks darauf, dass die Kerben übereinstimmen.

Hauptstoff:

1. Mittlerer Rückenteil - 2 Stück
2. Seitlicher Rückenteil - 2 Stück
3. Rechte seitlicher vorderteil - 1 Stück
4. Mittlerer Vorderteil - 1 Stück
5. Linke seitlicher vorderteil - 1 Stück
6. Stehkragen — 2 Stück

7. Kragen - 2 Stück
8. Ärmel — 2 Stück
9. Manschette — 2 Stück
10. Hinteres Halsausschnittbesatz - 1 Stück
11. Vorderes Halsausschnittbesatz rechte - 1 Stück
12. Vorderes Halsausschnittbesatz linke - 1 Stück
13. Besatz am hinteren Saum - 1 Stück
14. Besatz des Vordersaums rechte - 1 Stück
15. Besatz des Vordersaums linke - 1 Stück

Klebevlies:

1. Stehkragen — 1 Stück
2. Kragen - 1 Stück
3. Manschette - 2 Stück
4. Hinteres Halsausschnittbesatz - 1 Stück
5. Vorderes Halsausschnittbesatz rechte - 1 Stück
6. Vorderes Halsausschnittbesatz linke - 1 Stück
7. Besatz am hinteren Saum - 1 Stück
8. Besatz des Vordersaums rechte - 1 Stück
9. Besatz des Vordersaums linke - 1 Stück

ANLEITUNG:

1. Klebevlies auftragen.
2. Die Mittelkanten der mittleren Rückenteile separat versäubern. Die Mittelnaht des Rückenteils vom Halsausschnitt bis zur ersten Markierung nähen und von der zweiten Markierung bis zum Saum nähen, die Naht auseinander bügeln. Reißverschluss einnähen.
3. Die seitlichen Rückenteile an das mittlere Rückenteil nähen, nahtzugaben zur mitte bügeln, versäubern.
4. Den Brustabnäher am linken seitlichen Vorderteil annähen, den inneren teil nach oben bügeln. Rechte Prinzessnaht nähen (mittleres Vorderteil an rechtes seitliches Vorderteil), nahtzugaben zur mitte bügeln, versäubern.
5. Die vertikalen Kanten des linken Vorderteils und des mittleren Vorderteils separat versäubern. Das linke seitliche Vorderteil zwischen den Markierungen an das mittlere Vorderteil nähen. Nahtzugaben in der Nähe von Markierungen einclippen, naht auseinander bügeln.
6. Schulternähte nähen, die nahtzugaben nach hinten bügeln und versäubern.
7. Schrägband zuschneiden (oder bereitlegen), dessen Breite gleich sein sollte 2.5 cm und seine Länge soll gleich sein 15 cm für Schlaufenknopflöcher. Das Band in der Mitte der Länge nach falten rechte Seiten

zusammen und nähen an 0.3 cm von der Falte. Nahtzugaben nah an der Naht wegschneiden, das Band mit der rechten Seite nach außen drehen und den gerollten Teil begradigen. In zwei Teile schneiden und Länge der Knopfschlaufen anpassen.

8. Die Kragen rechts auf rechts zusammenstecken und die Enden und die Außenkante des Kragens zusammennähen. Nahtzugaben kürzen, den kragen auf rechts drehen, glätten und bügeln. Stehkragen rechts auf rechts zusammenstecken, fertigen Kragen dazwischen stecken, Markierungen anpassen und nähen, dabei die Enden des Stehkragens mitnähen und Schleifenknopfloch einsetzen. Drehen Sie den fertigen Kragen auf rechts und bügeln. Kragen in Halsausschnitt nähen.

9. Die Schulterkanten der vorderen Halsausschnittbesätze und der hinteren Halsausschnittbesätze festnähen, die Naht auseinander bügeln. Den äußeren Rand versäubern. Den Besatz auf der rechten Seite des Kleidungsstücks feststecken und den Halsausschnitt und den Teil der vertikalen Naht in der vorderen Mitte nähen, dabei die Knopfschlaufe einsetzen. In Nahtzugaben einclipsen, den Besatz falten auf die linke Seite und bügeln. Den Besatz per Hand an die Nahtzugaben der Schulternähte nähen.

10. Seitennähte nähen, die nahtzugaben nach hinten bügeln und versäubern.

11. Die Ärmelkanten separat versäubern. Die Ärmelnaht von oben bis zur Schlitzmarkierung nähen, die Naht auseinander bügeln. Entlang des Schlitzes eine Fixiernäht nähen. Ärmel in die Armausschnitte nähen, versäubern und bügeln. Entlang der Unterkante des Ärmels nach Belieben Falten legen und heften.

12. Die Manschetten rechts auf rechts zusammenstecken und Seitenkanten nähen. Beginnen und stoppen Sie das Nähen genau an der markierten Linie der Manschettennaht. Nahtzugaben kürzen. Das Teil auf rechts drehen, bügeln. Den äußeren Teil der Manschette an den Ärmel nähen, die Innenseite der Manschette nach innen falten und in die Naht der äußeren Manschette steppen manschetten.

13. Die Seitennähte der Saumbesätze nähen, die Naht auseinander bügeln. Den äußeren Rand versäubern. Den Besatz auf der rechten Seite des Kleidungsstücks feststecken und de untere Kante und die schrägen Kanten der Naht des Vorderteils nähen. In Nahtzugaben einclipsen, den Besatz falten auf die linke Seite und bügeln. Den Besatz mit der Hand an die Nahtzugaben entlang der Seitenkanten nähen.

14. Knöpfe entsprechend den Knopfschlaufen und an der Längsnaht des Vorderteils annähen. Knopflöcher machen und knöpfe an den manschetten annähen.

Technische Zeichnung:

