

Blusa Con Cuello Asimétrico - Patrón de costura #2796

Recomendaciones sobre la tela: tejidos naturales/mixtos para blusas.

Usted también necesitará: entretela adhesiva; cremallera invisible; 19 botones.

Márgenes de costura: todas las costuras 1 cm; margen de costura para el dobladillo de la prenda - 1.5 cm.

Nota sobre los márgenes de costura:

- Si el patrón tiene doble contorno los márgenes de costura están incluidos. Son 1 cm, a menos que se especifique lo contrario.

- Si el patrón tiene contorno único, los márgenes de costura no están incluidas y hay que agregar al trazar y cortar detalles.

Nota sobre la longitud de la tela:

¡Atención! La cantidad de tela necesaria para su patrón no está incluida. Dependerá del tamaño del patrón seleccionado, el ancho y el diseño de la tela que se va a utilizar. En primer lugar, imprimir todos los patrones de papel y extienda la anchura de la tela que desea utilizar (generalmente de 90 a 150 cm). Medir cuánta tela se necesita. No olvide tener en cuenta que algunas piezas necesitan ser cortado varias veces y otras piezas se cortan en el pliegue.



Cortando:

Nota de corte:

En el patrón, "la viga" significa derecho de grano. Colocar tus piezas en consecuencia. Algunas piezas se cortará en el pliegue. Esto se observa en la pieza. Marque todas las muescas y otras características de diseño tales como pliegues etc. del patrón sobre la tela.

Al coser la prenda, preste atención a las muescas, ellos deben coincidir.

Tela principal:

1. Espalda central - 2 piezas
2. Espalda lateral - 2 piezas
3. Derecho delantero lateral - 1 pieza
4. Delantero central - 1 pieza
5. Izquierdo delantero lateral - 1 pieza
6. Collar del soporte — 2 piezas

7. Cuello - 2 piezas
8. Manga — 2 piezas
9. Puño — 2 piezas
10. Vista del escote trasero - 1 pieza
11. Vista del escote delantero derecho - 1 pieza
12. Vista del escote delantero izquierdo - 1 pieza
13. Vista del dobladillo trasero - 1 pieza
14. Vista del dobladillo delantero derecho - 1 pieza
15. Vista del dobladillo delantero izquierdo - 1 pieza

La entretela adhesiva:

1. Collar del soporte — 1 pieza
2. Cuello - 1 pieza
3. Puño - 2 piezas
4. Vista del escote trasero - 1 pieza
5. Vista del escote delantero derecho - 1 pieza
6. Vista del escote delantero izquierdo - 1 pieza
7. Vista del dobladillo trasero - 1 pieza
8. Vista del dobladillo delantero derecho - 1 pieza
9. Vista del dobladillo delantero izquierdo - 1 pieza

INSTRUCCIONES:

1. Aplicar entretela termoadhesiva en el escote y las sisas.
2. Rematar los bordes centrales de las espaldas centrales por separado. Coser la costura central de la pieza trasera desde el borde del escote hasta la primera marca y desde la segunda marca hasta el dobladillo, planchar la costura aparte. Coser la cremallera.
3. Coser las piezas laterales de la espalda a la pieza central de la espalda, planchar los márgenes de costura hacia el centro, rematar.
4. Coser la pinza del busto en el delantero lateral izquierdo, planchar la parte interna hacia arriba. Coser la costura princesa derecha (del delantero central al delantero lateral derecho), planchar los márgenes de costura hacia el centro, rematar.
5. Rematar los bordes verticales del delantero lateral izquierdo y del delantero central por separado. Coser el delantero lateral izquierdo al delantero central entre las marcas. Haga pequeños cortes en los márgenes de costura cerca de las marcas, planchar la costura abierta.
6. Coser las costuras de los hombros, planchar los márgenes de costura hacia atrás y rematar.
7. Corte (o tome listo) la cinta al bias, su ancho debe ser igual a 2.5 cm y su longitud debe ser igual a 15 cm

para ojales de bucle. Doblar la cinta por la mitad a lo largo lados derechos juntos y coser a 0.3 cm desde el pliegue. Cortar los márgenes de costura cerca de la costura, girar la cinta con el lado derecho hacia afuera y enderezar la pieza enrollada. Cortar en dos partes y ajustar la longitud de los ojales de los botones.

8. Junte los cuellos con alfileres, con los lados derechos juntos, y cosa los extremos y el borde exterior del cuello. Recortar los márgenes de costura, girar el cuello hacia el lado derecho, enderezar y planchar. Junte con alfileres los cuellos altos, con los lados derechos juntos, coloque el cuello listo entre ellos, ajuste las marcas y cosa, cosiendo los extremos del cuello alto al mismo tiempo y insertar el ojal de bucle. Voltee el cuello terminado con el lado derecho hacia afuera y planchar. Coser el cuello en el escote.

9. Coser los bordes de los hombros de las vistas del escote delantero y de las vistas del escote trasero, planchar la costura aparte. Rematar el borde exterior. Sujeta con alfileres la vista al lado derecho de la prenda y coser el escote y la parte de la costura vertical del delantero central, insertando el ojal del botón. Hacer cortes en los márgenes de costura, doblar la vista por el lado revés y planchar. Coser la vista a los márgenes de costura de los hombros a mano.

10. Coser las costuras laterales, planchar los márgenes de costura hacia atrás y rematar.

11. Rematar los bordes de las mangas por separado. Coser la costura de la manga desde arriba hasta la marca de la hendidura, planchar la costura aparte. Coser una puntada de fijación a lo largo de la hendidura. Coser las mangas en las sisas, rematar y planchar. Hacer pliegues como desees a lo largo del borde inferior de la manga y hilvanarlos.

12. Alfiler los puños juntos, lados derechos juntos y coser los bordes laterales. Comience y deje de coser exactamente en la línea marcada de la costura del puño. Recortar los márgenes de costura. Voltar la pieza por el derecho, planchar. Coser la parte exterior del puño a la manga, doblar por dentro el lado interior del puño y respuntear en la costura del puño exterior puños.

13. Coser las costuras laterales de las vistas del dobladillo, planchar la costura aparte. Rematar el borde exterior. Sujeta con alfileres la vista al lado derecho de la prenda y coser el borde inferior y los bordes inclinados de la costura del delantero. Hacer cortes en los márgenes de costura, doblar la vista por el lado revés y planchar. Coser la vista a los márgenes de costura a lo largo de los bordes laterales a mano.

14. Coser los botones según las presillas y en la costura vertical del delantero. Hacer ojales y coser botones en los puños.

Dibujo técnico:

