

Chemisier À Col Asymétrique - Patron de couture #2796

Recommandations sur le tissu: tissu naturel/mixte pour chemisiers.

Vous aurez également besoin de: entoilage thermocollant;
fermeture éclair invisible; 19 boutons.

Marges de couture: toutes coutures 1 cm; marge de couture pour
l'ourlet du vêtement - 1.5 cm.

Note sur marges pour la couture:

- Si le patron a un contour double, alors les marges de couture
sont incluses.

- Les marges de couture ne sont PAS incluses par défaut et
doivent être rajoutée lors de la mise en place et de la coupe de
votre patron (si celui ci a un contour simple).

Note sur le métrage de tissus nécessaire:

Attention ! La quantité de tissu nécessaire pour votre modèle n'est
pas incluse. Il dépendra de la taille du patron sélectionné, la largeur
et le design du tissu que vous prévoyez d'utiliser. Avant tout,
imprimez votre patron et disposez la largeur du tissu que vous
envisagez d'utiliser (généralement de 90 à 150 cm) afin de
connaître le métrage de tissus nécessaire. N'oubliez pas de
compter les pièces en double et les pièces en symétries.



Coupe:

Note sur le coupe:

Sur les pièces du patron « beam » signifie « droit fil ». Disposez vos pièces en conséquence. Certaines pièces
doivent être coupées dans la pliure. Ceci est noté sur le patron de la pièce. Marquer tous les repères et autres
signes tels que pincés, plis etc. sur vos tissus.

Lorsque vous assemblez vos pièces, faites attention aux repères, ils doivent coïncider.

Tissu principal:

1. Dos central - 2 pièces
2. Dos latéral - 2 pièces
3. Droit devant latéral - 1 pièce
4. Devant central - 1 pièce
5. Gauche devant latéral - 1 pièce
6. Col montant — 2 pièces

7. Col - 2 pièces
8. Manche — 2 pièces
9. Poignet — 2 pièces
10. Parementure d'encolure dos - 1 pièce
11. Parementure de l'encolure devant droit - 1 pièce
12. Parementure de l'encolure devant gauche - 1 pièce
13. Parementure ourlet dos - 1 pièce
14. Parementure de l'ourlet devant droit - 1 pièce
15. Parementure de l'ourlet devant gauche - 1 pièce

Entoilage thermocollant:

1. Col montant — 1 pièce
2. Col - 1 pièce
3. Poignet - 2 pièces
4. Parementure d'encolure dos - 1 pièce
5. Parementure de l'encolure devant droit - 1 pièce
6. Parementure de l'encolure devant gauche - 1 pièce
7. Parementure ourlet dos - 1 pièce
8. Parementure de l'ourlet devant droit - 1 pièce
9. Parementure de l'ourlet devant gauche - 1 pièce

INSTRUCTIONS:

1. Appliquer un entoilage thermocollant.
2. Surjeter les bords centraux des dos centraux séparément. Coudre la couture centrale du dos depuis le bord de l'encolure jusqu'au premier repère et du deuxième repère jusqu'à l'ourlet, repasser la couture à part. Coudre la fermeture éclair.
3. Coudre les pièces latérales du dos au centre du dos, repassez les surplus de couture vers le centre, surjeter.
4. Coudre la pince poitrine sur le devant latéral gauche, repassez la partie intérieure vers le haut. Coudre la couture princesse droite (du devant central au devant latéral droit), repassez les surplus de couture vers le centre, surjeter.
5. Surjeter les bords verticaux du devant gauche et du devant central séparément. Cousez le devant latéral gauche au devant central entre les marques. Faire de petites coupures dans les marges de couture près des marques, repasser la couture ouverte.
6. Coudre les coutures des épaules, repasser les surplus de couture vers l'arrière et surjeter.
7. Coupez (ou préparez) le ruban de biais, sa largeur doit être égale à 2.5 cm et sa longueur doit être égale à 15 cm pour boutonnières à boucle. Plier le ruban en deux dans le sens de la longueur endroit contre endroit et

coudre à 0.3 cm du pli. Découpez les surplus de couture près de la couture, tourner la bande à l'endroit et redresser la pièce roulée. Coupé en deux parties et ajuster la longueur des passants de boutons.

8. Épingler les cols ensemble, endroit contre endroit, et coudre les extrémités et le bord extérieur du col. Découper les surplus de couture, tourner le col à l'endroit, redresser et repasser. Épinglez les cols montants ensemble, endroit contre endroit, placez le col prêt entre eux, ajustez les marques et cousez, cousez les extrémités du col montant en même temps et insérer la boutonnière boucle. Tourner le col fini à l'endroit et repasser. Coudre le col dans l'encolure.

9. Coudre les bords des épaules des parementures d'encolure devant et des parementures d'encolure dos, repasser la couture à part. Surjeter le bord extérieur. Épinglez la parementure sur l'endroit du vêtement et coudre l'encolure et la partie de la couture verticale du devant central, en insérant la boucle du bouton. Faire des coupes dans les marges de couture, plier la parementure sur l'envers et repasser. Coudre la parementure aux marges de couture des coutures des épaules à la main.

10. Coudre les coutures latérales, repasser les surplus de couture vers l'arrière et surjeter.

11. Surjetez les bords des manches séparément. Coudre la couture des manches du haut jusqu'au repère de la fente, repasser la couture à part. Cousez une ligne de point de fixation le long de la fente. Coudre les manches dans les emmanchures, surjeter et repasser. Faites des plis comme vous le souhaitez le long du bord inférieur de la manche et bâtissez-les.

12. Épingler les poignets ensemble, endroit contre endroit et coudre les bords latéraux. Commencez et arrêtez la couture exactement à la ligne marquée de la couture du poignet. Découper les surplus de couture. Retournez la pièce à l'endroit, repasser. Cousez la partie extérieure du poignet à la manche, pliez le côté intérieur du poignet et surpiquez dans la couture du poignet extérieur poignets.

13. Coudre les coutures latérales des parementures d'ourlet, repasser la couture à part. Surjeter le bord extérieur. Épinglez la parementure sur l'endroit du vêtement et coudre le bord inférieur et les bords obliques de la couture du devant. Faire des coupes dans les marges de couture, plier la parementure sur l'envers et repasser. Cousez la parementure aux marges de couture le long des bords latéraux à la main.

14. Coudre les boutons en fonction des passants et sur la couture verticale du devant. Faire des boutonnières et coudre les boutons sur les poignets.

DESSIN TECHNIQUE:

