

Blusa Con Fruncidos - Patrón de costura #2795

Recomendaciones sobre la tela: tejidos naturales/mixtos para blusas con elástico.

Usted también necesitará: entretela adhesiva; 4 botones.

Márgenes de costura: todas las costuras - 1 cm.

Nota sobre los márgenes de costura:

- Si el patrón tiene doble contorno los márgenes de costura están incluidos. Son 1 cm, a menos que se especifique lo contrario.

- Si el patrón tiene contorno único, los márgenes de costura no están incluidas y hay que agregar al trazar y cortar detalles.

Nota sobre la longitud de la tela:

¡Atención! La cantidad de tela necesaria para su patrón no está incluida. Dependerá del tamaño del patrón seleccionado, el ancho y el diseño de la tela que se va a utilizar. En primer lugar, imprimir todos los patrones de papel y extienda la anchura de la tela que desea utilizar (generalmente de 90 a 150 cm). Medir cuánta tela se necesita. No olvide tener en cuenta que algunas piezas necesitan ser cortado varias veces y otras piezas se cortan en el pliegue.



Cortando:

Nota de corte:

En el patrón, "la viga" significa derecho de grano. Colocar tus piezas en consecuencia. Algunas piezas se cortará en el pliegue. Esto se observa en la pieza. Marque todas las muescas y otras características de diseño tales como pliegues etc. del patrón sobre la tela.

Al coser la prenda, preste atención a las muescas, ellos deben coincidir.

Tela principal:

1. Espalda - 2 piezas
2. Delantero - 1 pieza en pliegue
3. Cuello - 2 piezas
4. Tapeta - 1 pieza
5. Manga - 2 piezas
6. Ruche del dobladillo - 2 piezas en pliegue
7. Volante de manga - 2 piezas

La entretela adhesiva:

1. Cuello - 1 pieza
2. Tapeta — 1 pieza

INSTRUCCIONES:

1. Aplicar entretela termoadhesiva en el escote y las sisas.
2. Coser pinzas delanteras, planchar la parte interior hacia arriba.
3. Doblar los márgenes de costura a lo largo del lado más largo de la tapeta hacia el revés y presionar y planchar. Poner tapeta al delantero con el lado derecho hacia arriba y pespuntear.
4. Coser las costuras laterales y las costuras de los hombros, planchar las costuras hacia atrás y rematar.
5. Sujete el cuello superior al cuello inferior, con los lados derechos juntos, coser los extremos del cuello y las esquinas del cuello. Recortar los márgenes de costura, girar el cuello hacia el lado derecho, enderezar y planchar. Coser la parte superior del cuello en el escote, doble dentro del borde abierto del cuello inferior y y pespuntear en la costura del cuello superior.
6. Coser la costura de la manga, planchar las costuras hacia atrás y rematar. Coser una puntada recta ancha a lo largo del borde superior y hacer fruncidos. Coser las mangas en las sisas, rematar y planchar.
7. Coser el volante en un anillo, planchar la costura aparte. Doblar el ruche por la mitad a lo largo por el revés y planchar. Coser una puntada recta ancha a lo largo del borde superior y hacer fruncidos. Coser el ruche a la manga. Rematar, planchar hacia arriba y pespuntear a 0.5 cm de la costura.
8. Coser los bordes laterales de los frunces inferiores. Planchar la costura abierta. Doblar el ruche por la mitad a lo largo lado derecho hacia afuera y planchar. Coser una puntada recta ancha y hacer fruncidos. Coser el fruncido al borde inferior de la blusa. Rematar, planchar hacia arriba y pespuntear a 0.5 cm. de la costura.
9. Coser decorativos botones.

Dibujo técnico:

