

## Chemisier À Volants - Patron de couture #2795

Recommandations sur le tissu: tissu naturel/mixte pour chemisiers avec élasthanne.

Vous aurez également besoin de: entoilage thermocollant; 4 boutons.

Marges de couture: toutes coutures - 1 cm.

### Note sur marges pour la couture:

- Si le patron a un contour double, alors les marges de couture sont incluses.

- Les marges de couture ne sont PAS incluses par défaut et doivent être rajoutée lors de la mise en place et de la coupe de votre patron (si celui ci a un contour simple).

### Note sur le métrage de tissus nécessaire:

Attention ! La quantité de tissu nécessaire pour votre modèle n'est pas incluse. Il dépendra de la taille du patron sélectionné, la largeur et le design du tissu que vous prévoyez d'utiliser. Avant tout, imprimez votre patron et disposez la largeur du tissu que vous envisagez d'utiliser (généralement de 90 à 150 cm) afin de connaître le métrage de tissus nécessaire. N'oubliez pas de compter les pièces en double et les pièces en symétries.



### Coupe:

#### Note sur le coupe:

Sur les pièces du patron « beam » signifie « droit fil ». Disposez vos pièces en conséquence. Certaines pièces doivent être coupées dans la pliure. Ceci est noté sur le patron de la pièce. Marquer tous les repères et autres signes tels que pinces, plis etc. sur vos tissus.

Lorsque vous assemblez vos pièces, faites attention aux repères, ils doivent coïncider.

Tissu principal:

1. Dos - 2 pièces
2. Devant - 1 pièce au pli
3. Col - 2 pièces
4. Patte - 1 pièce
5. Manche - 2 pièces
6. Rouche de l'ourlet - 2 pièces au pli

## 7. Rouche aux manches - 2 pièces

Entoilage thermocollant:

1. Col - 1 pièce
2. Patte — 1 pièce

## **INSTRUCTIONS:**

1. Appliquer un entoilage thermocollant.
2. Coudre les pinces devant, repassez la partie intérieure vers le haut.
3. Pliez les surplus de couture le long du côté le plus long de la patte sur l'envers et repassez et repasser. Poser patte sur le devant endroit vers le haut et surpiquer.
4. Coudre les coutures latérales et les coutures des épaules, repassez les coutures vers l'arrière et surjeter.
5. Épingler le haut du col au bas du col, endroit contre endroit, coudre les extrémités du col et les coins du col. Découper les surplus de couture, tourner le col à l'endroit, redresser et repasser. Coudre le haut du col dans l'encolure, plier à l'intérieur le bord ouvert du bas du col et et surpiquer dans la couture du col supérieur.
6. Coudre la couture des manches, repassez les coutures vers l'arrière et surjeter. Cousez un point droit large le long du bord supérieur et faire des fronces. Coudre les manches dans les emmanchures, surjeter et repasser.
7. Coudre le volant dans un anneau, repasser la couture à part. Pliez la ruche en deux dans le sens de la longueur envers contre envers et repasser. Cousez un point droit large le long du bord supérieur et faire des fronces. Coudre la ruche à la manche. Surjeter, repasser vers le haut et surpiquer à 0.5 cm de la couture.
8. Coudre les bords latéraux des rouches inférieures. Repasser la couture ouverte. Pliez la ruche en deux dans le sens de la longueur à l'endroit et repasser. Coudre un point droit large et faire des fronces. Coudre la ruche sur le bord inférieur du chemisier. Surjeter, repasser vers le haut et surpiquer à 0.5 cm. de la couture.
9. Coudre décoratifs boutons.

## **DESSIN TECHNIQUE:**

