

Blusa Con Rouches - Cartamodello #2795

RACCOMANDAZIONI SUL TESSUTO: tessuti naturali/misti adatti a camicette con elastan.

AVRÀ ANCHE BISOGNO DI: interfodere termoadesivo; 4 bottoni.

MARGINI DI CUCITURA: tutte le cuciture - 1 cm.

Nota su margini di cucitura:

- Se il cartamodello ha un doppio contorno, i margini di cucitura sono inclusi. Sono 1 cm se non diversamente specificato.

- Se il cartamodello ha un contorno singolo, i margini di cucitura NON sono inclusi e devono essere aggiunti durante la disposizione e il taglio dei dettagli.

Nota sulla lunghezza del tessuto:

Attenzione! La quantità di tessuto necessario per il vostro cartamodello non è incluso. Esso dipenderà dalla taglia selezionata per il cartamodello, la larghezza e il design del tessuto che si intende utilizzare. In primo luogo, si prega di stampare tutti i modelli e si prega di metterli alla larghezza del tessuto che si intende utilizzare (di solito da 90 a 150 cm). Misurate la quantità di tessuto che sarà necessario. Non dimenticate di contare modelli che devono essere tagliati più volte ed i modelli che sono tagliati sulla piega.



TAGLIO:

Nota sul taglio:

Sui cartamodelli, "beam" significa drittofilo. Disponi i Suoi cartamodelli di conseguenza. Alcuni pezzi verranno tagliati sulla piega. Questo è annotato sul cartamodello. Si prega di segnare tutte le tacche e altre caratteristiche di design come pieghe ecc. sui cartamodelli del tessuto.

When sewing the garment, pay attention to notches, they must coincide.

Tessuto principale:

1. Dietro - 2 pezzi
2. Davanti - 1 pezzo con piega
3. Colletto - 2 pezzi
4. Linguetta - 1 pezzo
5. Manica - 2 pezzi
6. Rouche dell'orlo - 2 pezzi con piega

7. Rouche della manica - 2 pezzi

Interfodera termoadesiva:

1. Colletto - 1 pezzo
2. Linguetta - 1 pezzo

ISTRUZIONI:

1. Applicare l'intreccio termoadesivo.
2. Cucire le pinces anteriori, stirare le parti interiori verso l'alto.
3. Piegare verso il lato rovescio i margini di cucitura lungo il lato lungo della linguetta e stirare e stirare. Appuntare linguetta sul davanti con il diritto rivolto verso l'alto e impunturare.
4. Cucire le cuciture laterali e delle spalle, stirare le cuciture verso il dietro e sorfilare.
5. Appuntare il colletto superiore al colletto inferiore, dritto contro dritto, cucire le estremità del colletto e il bordo esterno del colletto. Cortare i margini di cucitura, girare il colletto al diritto, raddrizzare e stirare. Cucire il colletto superiore nello scollo, piegare verso l'interno il bordo non finito del colletto inferiore e impunturare nella cucitura del colletto superiore.
6. Cucire la cucitura della manica, stirare le cuciture verso il dietro e sorfilare. Fare un punto di increspatura lungo il bordo superiore e fare delle arricciature. Cucire le maniche negli scalfi, sorfilare e stirare.
7. Cucire la balza della manica ad anello, stirare aperti i margini di cucitura. Piegare il ruche a metà per lungo rovescio contro rovescio e stirare. Fare un punto di increspatura lungo il bordo superiore e fare delle arricciature. Cucire la balza alla manica. Sorfilare, stirare verso l'alto e impunturare a 0.5 cm dalla cucitura.
8. Cucire i bordi laterali delle balze inferiori. Stirare aperta la cucitura. Piegare il ruche a metà per lungo lato diritto all'esterno e stirare. Fare un punto di increspatura e fare delle arricciature. Cucire l'arricciatura al bordo inferiore della camicetta. Sorfilare, stirare verso l'alto e impunturare a 0.5 cm. dalla cucitura.
9. Cucire decorative bottoni.

DISEGNO TECNICO:

