

Bluse Mit Raglanärmeln - Schnittmuster #2794

Stoffempfehlungen: für Blusen geeignete Natur-/Mischgewebe.

Sie werden auch brauchen: elastischer Faden; Zierband (die ungefähre Länge ist im Schnittmuster für das Vorderteil angegeben); 1 Knopf.

Nahtzugaben: Nahtzugabe entlang der Unterkante des Rücken- und Vorderteils - 2.0 cm, andere nähte - 1.0 cm.

Hinweis zur Nahtzugaben:

- Wenn das Muster einen doppelten Rand hat, sind die Nahtzugaben bereits enthalten. Falls nichts anderes angegeben ist, betragen Sie 1 cm.
- Hat das Schnittmuster nur einen Rand, wurden die Nahtzugaben NICHT berücksichtigt. Sie müssen beim Auslegen und den Details des Schnitts hinzugefügt werden.

Hinweis zu die benötigte Stoffmenge:

Achtung! Um die benötigte Stoffmenge zu ermitteln, die Schnittteile ausdrucken, zusammenkleben und auflegen. Dabei sind auch doppelte und asymmetrische Teile zu berücksichtigen.



ZUSCHNEIDEN:

Hinweis zum Zuschnitt:

Ein "Beim" auf den Schnittmustern bedeutet einen geraden Fadenverlauf. Legen Sie Ihre Teile dementsprechend aus. Einige Teile werden an der Kante geschnitten. Sie finden dazu Hinweise im Schnittmuster. Markieren Sie auf Ihrem Stoff alle Kerben und andere Merkmale des Designs des Schnittmusters wie Falten usw.

Achten Sie beim Nähen des Kleidungsstücks darauf, dass die Kerben übereinstimmen.

Hauptstoff 1:

1. Rückenteil - 1 Stück am Falz
2. Vorderteil - 1 Stück am Falz
3. Ärmel - 2 Stück

ANLEITUNG:

1. Einen Kräuselstich entlang des vorderen Halsausschnitts nähen und Raffungen machen.
2. Schneiden Sie ein Schrägband ab (oder halten Sie es bereit), um den hinteren Schlitz fertigzustellen. Die Länge sollte doppelt so lang sein wie die Länge des Schlitzes + 4 cm und, seine Breite sollte gleich sein 5 cm. Bügeln Sie das Schrägband der Länge nach halbiert rechte Seite raus. Die Schlitzlinie am Rückenteil markieren und schneiden. Falten Sie die Rückseite auseinander, sodass die Schlitzlinie gerade ist, und stecken Sie das Schrägband von der rechten Seite fest, passend zu Kante, und nähen. Breite der Naht entlang des Schlitzes 0.5 - 0.7 cm, die Breite der Naht im unteren Teil des Schlitzes auf 0,2 cm verkleinern. Schrägband wegklappen auf die linke Seite, die Naht umwickeln, und absteppen in Naht.
3. Schrägband zuschneiden (oder bereitlegen), dessen Breite gleich sein sollte 2.5 cm und seine Länge soll gleich sein 10 cm für Schlaufenknopfloch. Das Band in der Mitte der Länge nach falten rechte Seiten zusammen und nähen an 0.3 cm von der Falte. Nahtzugaben nah an der Naht wegschneiden, das Band mit der rechten Seite nach außen drehen und den gerollten Teil begradigen. Länge der Schlaufe anpassen. An der linken Seite des Schlitzes am Rückenteil eine Knopfschlaufe annähen.
4. Die Ärmel an das Rückenteil nähen und Vorderteil, Nahtzugaben in Richtung Ärmel bügeln und versäubern. Das Zierband auf die Nähte absteppen.
5. Ärmelunterkanten und Seitenkanten durchgehend nähen, Nähte zum Rückenteil bügeln und versäubern.
6. Schneiden Sie aus dem gleichen Stoff ein Schrägband zu (oder halten Sie es bereit), dessen Breite sollte gleich sein 4 cm und die Länge sollte der Länge des Ausschnitts entsprechen + 4 cm. Schrägband längs zur Hälfte falten rechte Seite raus und bügeln. Das Schrägband von der linken (!) Seite an den Halsausschnitt stecken, lose Enden hinterlassen, und nähen. In Nahtzugaben einclipsen, die Enden abschneiden und hineinfädeln, schrägband auf die rechte (!) seite falten und entlang der Naht auf das Hauptteil absteppen. Die Naht bügeln. Sie können auch den halsausschnitt mit schrägband abschließen. In diesem Fall die Nahtzugaben am vorderen Halsausschnitt, am hinteren Halsausschnitt und an den Oberkanten der Ärmel komplett wegschneiden.
7. Unterkante des Kleidungsstücks versäubern, auf die linke seite bügeln und absteppen. Untere Ärmelkante versäubern, auf die linke seite bügeln und absteppen. Sie können den Ärmelsaum auch mit einem dünnen Rollsaum versäubern.. In diesem Fall die Nahtzugabe am Saum wegschneiden.
8. Knopf auf der rechten Seite des Schlitzes am Rückenteil annähen.
9. Einen Stich mit elastischem Faden entlang der markierten Linien an den Ärmeln nähen.

Technische Zeichnung:

