

## Blusa Con Mangas Raglán - Patrón de costura #2794

Recomendaciones sobre la tela: tejidos naturales/mixtos para blusas.

Usted también necesitará: hilo elastico; cinta decorativa (la longitud aproximada se da en el patrón de costura para el delantero); 1 botón.

Márgenes de costura: margen de costura a lo largo del borde inferior de la espalda y del delantero - 2.0 cm, otras costuras - 1.0 cm.

### Nota sobre los márgenes de costura:

- Si el patrón tiene doble contorno los márgenes de costura están incluidos. Son 1 cm, a menos que se especifique lo contrario.
- Si el patrón tiene contorno único, los márgenes de costura no están incluidas y hay que agregar al trazar y cortar detalles.

### Nota sobre la longitud de la tela:

*¡ Atención! La cantidad de tela necesaria para su patrón no está incluida. Dependerá del tamaño del patrón seleccionado, el ancho y el diseño de la tela que se va a utilizar. En primer lugar, imprimir todos los patrones de papel y extienda la anchura de la tela que desea utilizar (generalmente de 90 a 150 cm). Medir cuánta tela se necesita. No olvide tener en cuenta que algunas piezas necesita ser cortado varias veces y otras piezas se cortan en el pliegue.*



### Cortando:

#### Nota de corte:

*En el patrón, "la viga" significa derecho de grano. Colocar tus piezas en consecuencia. Algunas piezas se cortará en el pliegue. Esto se observa en la pieza. Marque todas las muescas y otras características de diseño tales como pliegues etc. del patrón sobre la tela.*

*Al coser la prenda, preste atención a las muescas, ellos deben coincidir.*

Tela principal 1:

1. Espalda - 1 pieza en pliegue
2. Delantero - 1 pieza en pliegue
3. Manga - 2 piezas

## INSTRUCCIONES:

1. Coser una puntada recta larga a lo largo del escote delantero y hacer fruncidos.
2. Corta (o prepara) una cinta al bias para terminar la abertura trasera; el largo debe ser el doble que el largo de la abertura + 4 cm y, su ancho debe ser igual 5 cm. Planchar la cinta al bias por la mitad a lo largo lado derecho hacia afuera. Marque la línea de hendidura en la espalda y corte. Doble la espalda para que la línea de corte quede recta, fijar la cinta al bias desde el lado derecho, haciendo coincidir bordes, y coser. Ancho de costura a lo largo de la hendidura 0.5 – 0.7 cm, disminuir el ancho de la costura a 0,2 cm en la parte inferior de la hendidura. Doblar la cinta al bias por el lado revés, envolviendo la costura, y pespuntear en la costura.
3. Corte (o tome listo) la cinta al bias, su ancho debe ser igual a 2.5 cm y su longitud debe ser igual a 10 cm para ojal de bucle. Doblar la cinta por la mitad a lo largo lados derechos juntos y coser a 0.3 cm desde el pliegue. Cortar los márgenes de costura cerca de la costura, girar la cinta con el lado derecho hacia afuera y enderezar la pieza enrollada. Ajustar la longitud del bucle. Coser un lazo para botón en el lado izquierdo de la abertura de la espalda.
4. Coser las mangas a la espalda y delantero, planchar los márgenes de costura hacia la manga y rematar. Pespuntear la cinta decorativa sobre las costuras.
5. Coser los bordes inferiores de las mangas y los bordes laterales de forma continua, planchar las costuras hacia atrás y rematar.
6. Corte una cinta al bias de la propia tela (o prepárela), su ancho debe ser igual a 4 cm y la longitud debe ser igual a la longitud del escote + 4 cm. Doblar el bias por la mitad a lo largo lado derecho hacia afuera y planchar. Sujeta cinta al bias al escote por el lado revés (!), dejando cabos sueltos, y coser. Hacer cortes en los márgenes de costura, corta los extremos y pásalos por dentro, doblar la cinta al bias hacia el lado derecho (!) y pespuntear sobre la pieza principal a lo largo de la costura. Planchar la costura. Usted también puede terminar escote con cinta al bias. En este caso, corte completamente los márgenes de costura a lo largo del escote delantero, el escote trasero y los bordes superiores de las mangas.
7. Rematar el borde inferior de la prenda, planchar sobre el revés y pespuntear. Rematar el borde inferior de la manga, planchar sobre el revés y pespuntear. También puedes terminar el dobladillo de las mangas con un dobladillo fino enrollado. En este caso, corte el margen de costura a lo largo del dobladillo.
8. Coser el botón en el lado derecho de la hendidura en la espalda.
9. Coser una puntada con hilo elástico a lo largo de las líneas marcadas en las mangas.

## Dibujo técnico:

