

Camicetta Con Maniche Raglan - Cartamodello #2794

RACCOMANDAZIONI SUL TESSUTO: tessuti naturali/misti adatti a camicette.

AVRÀ ANCHE BISOGNO DI: filo elastico; il nastro decorativo (la lunghezza approssimativa è indicata sul cartamodello del davanti); 1 bottone.

MARGINI DI CUCITURA: margine di cucitura lungo il bordo inferiore del dietro e del davanti - 2.0 cm, altre cuciture - 1.0 cm.

Nota su margini di cucitura:

- Se il cartamodello ha un doppio contorno, i margini di cucitura sono inclusi. Sono 1 cm se non diversamente specificato.
- Se il cartamodello ha un contorno singolo, i margini di cucitura **NON** sono inclusi e devono essere aggiunti durante la disposizione e il taglio dei dettagli.

Nota sulla lunghezza del tessuto:

Attenzione! La quantità di tessuto necessario per il vostro cartamodello non è incluso. Esso dipenderà dalla taglia selezionata per il cartamodello, la larghezza e il design del tessuto che si intende utilizzare. In primo luogo, si prega di stampare tutti i modelli e si prega di metterli alla larghezza del tessuto che si intende utilizzare (di solito da 90 a 150 cm). Misurate la quantità di tessuto che sarà necessario. Non dimenticate di contare modelli che devono essere tagliati più volte ed i modelli che sono tagliati sulla piega.

TAGLIO:

Nota sul taglio:

Sui cartamodelli, "beam" significa drittofilo. Disponi i Suoi cartamodelli di conseguenza. Alcuni pezzi verranno tagliati sulla piega. Questo è annotato sul cartamodello. Si prega di segnare tutte le tacche e altre caratteristiche di design come pieghe ecc. sui cartamodelli del tessuto.

When sewing the garment, pay attention to notches, they must coincide.

Tessuto principale 1:

1. Dietro - 1 pezzo con piega
2. Davanti - 1 pezzo con piega
3. Manica - 2 pezzi



ISTRUZIONI:

1. Fare un punto di increspatura lungo il bordo dello scollo del davanti e fare delle arricciature.
2. Tagliare (o prendere un nastro già pronto) un nastro sbieco per rifinire l'apertura del dietro, la lunghezza deve essere il doppio della lunghezza dell'apertura + 4 cm e, la cui larghezza deve essere pari a 5 cm. Stirare il nastro sbieco a metà nel senso della lunghezza lato diritto all'esterno. Marcare la linea dello spacco sul dietro e tagliare. Stendere il dietro in modo che la linea dello spacchetto sia dritta, appuntare il nastro sbieco dal lato diritto, facendo combaciare bordi, e cucire. Larghezza della cucitura lungo l'apertura 0.5 - 0.7 cm, nella parte inferiore dello spacchetto si riduce a 0,2 cm. Piegare il nastro sbieco sul rovescio, avvolgendo la cucitura, e impunturare nella cucitura di.
3. Tagliare (o prendere un nastro già pronto) un nastro sbieco, la sua larghezza deve essere uguale a 2.5 cm e la sua lunghezza deve essere pari a 10 cm per asola a nastro. Piegare il nastro a metà per lungo lato diritto contro lato diritto e cucire a 0.3 cm dalla piega. Tagliare via i margini di cucitura vicino alla cucitura, girare il nastro al diritto e raddrizzare il rotolino. Aggiustare la lunghezza del passante. Cucire un'asola sul lato sinistro dell'apertura del dietro.
4. Cucire le maniche al dietro e davanti, stirare i margini di cucitura verso la manica e sorfilare. Impunturare il nastro decorativo sulle cuciture.
5. Cucire in modo continuo i bordi inferiori delle maniche e i bordi laterali, stirare le cuciture verso il dietro e sorfilare.
6. Tagliare un nastro sbieco dal tessuto principale (o prendere un nastro già pronto), la sua larghezza deve essere uguale a 4 cm e la lunghezza deve essere uguale a quella dello scollo + 4 cm. Piegare il nastro sbieco a metà per lungo lato diritto all'esterno e stirare. Appuntare il nastro sbieco allo scollo dal lato rovescio (!), lasciando le estremità libere, e cucire. Intagliare i margini di cucitura, tagliare le estremità e infilarle all'interno, piegare il nastro sbieco sul lato destro (!) e impunturare sul pezzo principale lungo la piega. Stirare la cucitura. Lei può anche rifinire il collo con la striscia a sbieco. In questo caso, tagliare completamente i margini di cucitura lungo lo scalfio del davanti, lo scalfio del dietro e i bordi superiori delle maniche.
7. Sorfilare il bordo inferiore del capo, stirare sul rovescio e impunturare. Sorfilare il bordo inferiore della manica, stirare sul rovescio e impunturare. Può anche rifinire il fondo della manica con un sottile rullo. In questo caso, tagliare via il margine di cucitura lungo l'orlo.
8. Cucire il bottone sul lato destro dell'apertura sul dietro.
9. Fare una cucitura con filo elastico lungo le linee segnate sulle maniche.

DISEGNO TECNICO:

