

Bluse Mit Dekorativem Ausschnitt - Schnittmuster #2793

Stoffempfehlungen: für Blusen geeignete Natur-/Mischgewebe.

Sie werden auch brauchen: Klebevlies, zwei Knöpfe, zwei dekorative Broschen.

Nahtzugaben: alle Nähte 1 cm. Nahtzugabe entlang der Unterkante des Kleidungsstücks - 2 cm.

Hinweis zur Nahtzugaben:

- Wenn das Muster einen doppelten Rand hat, sind die Nahtzugaben bereits enthalten. Falls nichts anderes angegeben ist, betragen Sie 1 cm.

- Hat das Schnittmuster nur einen Rand, wurden die Nahtzugaben NICHT berücksichtigt. Sie müssen beim Auslegen und den Details des Schnitts hinzugefügt werden.

Hinweis zu die benötigte Stoffmenge:

Achtung! Um die benötigte Stoffmenge zu ermitteln, die Schnittteile ausdrucken, zusammenkleben und auflegen. Dabei sind auch doppelte und asymmetrische Teile zu berücksichtigen.



ZUSCHNEIDEN:

Hinweis zum Zuschnitt:

Ein "Beim" auf den Schnittmustern bedeutet einen geraden Fadenverlauf. Legen Sie Ihre Teile dementsprechend aus. Einige Teile werden an der Kante geschnitten. Sie finden dazu Hinweise im Schnittmuster. Markieren Sie auf Ihrem Stoff alle Kerben und andere Merkmale des Designs des Schnittmusters wie Falten usw.

Achten Sie beim Nähen des Kleidungsstücks darauf, dass die Kerben übereinstimmen.

Hauptstoff:

1. Rückenteil - 2 Stück
2. Vorderteil - 1 Stück am Falz
3. Ärmel - 2 Stück
4. Hinteres Halsausschnittbesatz — 2 Stück
5. Vorderes Halsausschnittbesatz — 2 Stück
6. Band - 2 Stück

Klebevlies:

1. Hinteres Halsausschnittbesatz — 1 Stück
2. Vorderes Halsausschnittbesatz — 1 Stück
3. Band - 2 Stück

ANLEITUNG:

1. Klebevlies auftragen.
2. Nähen mittlere hintere Kanten. Nahtzugaben versäubern und die Nahtzugaben nach links bügeln. Abnäher nähen am Rückenteil, bügeln sie den inneren teil zur mitte hin. Den Rückenausschnittbesatz an den Rückenausschnitt nähen. Nahtzugaben kürzen und Nahtzugaben in Richtung Besatzes bügeln.
3. Abnäher am Vorderteil annähen, den inneren teil nach oben bügeln. Den vorderen Halsausschnittbesatz an den vorderen Halsausschnitt nähen. Nahtzugaben kürzen und Nahtzugaben in Richtung Besatzes bügeln.
4. Seitennähte und Schulternähte nähen, Nähte zum Rückenteil bügeln und versäubern.
5. Das Band der Länge nach in zwei Hälften falten rechte Seiten zusammen und nähen Sie die längere Kante und Unterkante. Ecken wegschneiden, auf rechts wenden und bügeln. Die unbearbeitete Kante versäubern.
6. Schulternähte an den Innenbesätzen nähen, die Naht auseinander bügeln. Den äußeren Rand versäubern.
7. Besätze am Kleidungsstück feststecken rechts auf rechts und den Ausschnitt nähen. In Nahtzugaben einclippen, auf rechts wenden und bügeln. Die Nahtzugabe des Innenbesatzes an die Naht des Außenbesatzes stecken und in die Naht einsteppen, indem Sie das Band einsetzen und verbinden.
8. Die Ärmelkanten separat versäubern. Die Ärmelnaht vom Armloch bis zur Schlitzmarkierung nähen, die Naht auseinander bügeln. Absteppen den Schlitz an 0.1 cm von der Falte. Einen Kräuselstich entlang der unteren Ärmelkante nähen und Raffungen machen. Ärmel in die Armausschnitte nähen, versäubern und bügeln.
9. Manschette der Länge nach halbieren, rechts auf rechts und die Seitenkanten und die Ecke nähen. Beginnen und beenden Sie den Stich genau an der markierten Linie der Naht zwischen Manschette und Ärmel. Das Teil auf rechts drehen, bügeln. Den äußeren Teil der Manschette an den Ärmel nähen, die Innenseite der Manschette nach innen falten und in die Naht der äußeren Manschette steppen manschetten.
10. Den Saum des Kleidungsstücks versäubern, auf die linke seite bügeln und absteppen.
11. Knopflöcher machen und knöpfe an den manschetten annähen.
12. Band mit der Zierschnalle befestigen.

Technische Zeichnung:

