

Camicetta Con Scollatura Decorativa - Cartamodello #2793

RACCOMANDAZIONI SUL TESSUTO: tessuti naturali/misti adatti a camicette.

AVRÀ ANCHE BISOGNO DI: interfodere termoadesivo, due bottoni, due decorative spille.

MARGINI DI CUCITURA: tutte le cuciture 1 cm. Margine di cucitura lungo il bordo inferiore del capo - 2 cm.

Nota su margini di cucitura:

- Se il cartamodello ha un doppio contorno, i margini di cucitura sono inclusi. Sono 1 cm se non diversamente specificato.
- Se il cartamodello ha un contorno singolo, i margini di cucitura **NON** sono inclusi e devono essere aggiunti durante la disposizione e il taglio dei dettagli.

Nota sulla lunghezza del tessuto:

Attenzione! La quantità di tessuto necessario per il vostro cartamodello non è incluso. Esso dipenderà dalla taglia selezionata per il cartamodello, la larghezza e il design del tessuto che si intende utilizzare. In primo luogo, si prega di stampare tutti i modelli e si prega di metterli alla larghezza del tessuto che si intende utilizzare (di solito da 90 a 150 cm). Misurate la quantità di tessuto che sarà necessario. Non dimenticate di contare modelli che devono essere tagliati più volte ed i modelli che sono tagliati sulla piega.



TAGLIO:

Nota sul taglio:

Sui cartamodelli, "beam" significa drittofilo. Disponi i Suoi cartamodelli di conseguenza. Alcuni pezzi verranno tagliati sulla piega. Questo è annotato sul cartamodello. Si prega di segnare tutte le tacche e altre caratteristiche di design come pieghe ecc. sui cartamodelli del tessuto.

When sewing the garment, pay attention to notches, they must coincide.

Tessuto principale:

1. Dietro - 2 pezzi
2. Davanti - 1 pezzo con piega
3. Manica - 2 pezzi
4. Paramontura dello scollo dietro — 2 pezzi
5. Paramontura dello scollo davanti — 2 pezzi

6. Nastro - 2 pezzi

Interfodera termoadesiva:

1. Paramontura dello scollo dietro — 1 pezzo
2. Paramontura dello scollo davanti — 1 pezzo
3. Nastro - 2 pezzi

ISTRUZIONI:

1. Applicare l'intreccio termoadesivo.
2. Cucire bordi centrali del dietro. Sorfilare i margini di cucitura e stirare i margini di cucitura verso sinistra. Cucire le pinces sul dietro, stirare le parti interiori verso il centro. Cucire la paramontura dello scollo del dietro allo scollo del dietro. Cortare i margini di cucitura e stirare il margine di cucitura verso la paramontura.
3. Cucire le pinces sul davanti, stirare le parti interiori verso l'alto. Cucire la paramontura dello scollo del davanti allo scollo del davanti. Cortare i margini di cucitura e stirare il margine di cucitura verso la paramontura.
4. Cucire le cuciture laterali e delle spalle, stirare le cuciture verso il dietro e sorfilare.
5. Piegare il nastro a metà per lungo lato diritto contro lato diritto e cucire il bordo lungo e bordo inferiore. Tagliare via gli angoli, girare al diritto e stirare. Sorfilare il bordo non rifinito.
6. Cucire le cuciture delle spalle sulle paramonture interne, stirare aperti i margini di cucitura. Sorfilare il bordo esterno.
7. Appuntare le paramonture al capo lato diritto contro lato diritto e cucire l'apertura dello scollo. Intagliare i margini di cucitura, girare al diritto e stirare. Appuntare il margine di cucitura della paramontura interna alla cucitura della paramontura esterna e impunturare nella cucitura, inserendo e collegando il nastro.
8. Sorfilare separatamente i bordi delle maniche. Cucire la cucitura della manica dallo scolfo fino alla marcatura per l'apertura, stirare aperti i margini di cucitura. Impunturare spacco a 0.1 cm dalla piega. Fare un punto di increspatura lungo il bordo inferiore della manica e fare delle arricciature. Cucire le maniche negli scalfi, sorfilare e stirare.
9. Piegare il polsino a metà per lungo, diritto contro diritto e cucire i bordi laterali e l'angolo. Iniziare e terminare la cucitura esattamente alla linea marcata della cucitura tra il polsino e la manica. Rivoltare il pezzo sul diritto, stirare. Cucire il lato esterno del polsino alla manica, piegare verso l'interno il margine di cucitura del polsino interno e impunturare nella cucitura del polsino esterno.
10. Sorfilare l'orlo del capo, stirare sul rovescio e impunturare.
11. Fare le asole e cucire i bottoni sui polsini.

12. Fissare il nastro con la fibbia decorativa.

DISEGNO TECNICO:

